

三菱重工ガスヒートポンプ・エアコン ビルトイン形 <ダクト変換キット組合せ仕様>

系統		GRP222M7B	GRP282M7B	GRP362M7B	GRP452M7B	GRP562M7B
形式		R-UM-27WB	R-UM-27WB	R-UM-27WB	R-UM-27WB	R-UM-27WB
パネル形式		単相 200V 50/60Hz	単相 200V 50/60Hz	単相 200V 50/60Hz	単相 200V 50/60Hz	単相 200V 50/60Hz
電力	冷房	2.2	2.8	3.6	4.5	5.6
	暖房	2.5	3.2	4.0	5.0	6.3
電 源		2.8	3.4	4.2	5.3	6.7
低温暖房		0.98	0.89	0.85	0.81	0.75
定格冷房時の顕熱比		0.08/0.11	0.09/0.12	0.09/0.12	0.1/0.13	0.1/0.13
電気特性	消費電力	0.08/0.11	0.09/0.12	0.09/0.12	0.1/0.13	0.1/0.13
	暖房電力	0.4/0.55	0.45/0.6	0.45/0.6	0.5/0.65	0.5/0.65
	運転電流	0.4/0.55	0.45/0.6	0.45/0.6	0.5/0.65	0.5/0.65
	電圧	299 × 750 × 635	299 × 750 × 635	299 × 750 × 635	299 × 750 × 635	299 × 750 × 635
外形寸法		高さ×巾×奥行	高さ×巾×奥行	高さ×巾×奥行	高さ×巾×奥行	高さ×巾×奥行
質量		33	33	34	34	34
外観		クロメートフリー鋼板	クロメートフリー鋼板	クロメートフリー鋼板	クロメートフリー鋼板	クロメートフリー鋼板
熱交換器		7段フィン&銅チューブ式	7段フィン&銅チューブ式	7段フィン&銅チューブ式	7段フィン&銅チューブ式	7段フィン&銅チューブ式
送風装置	冷媒制御	電子膨張弁	電子膨張弁	電子膨張弁	電子膨張弁	電子膨張弁
	機外静圧	急: 10 強: 9 弱: 8	急: 12 強: 11 弱: 10	急: 12 強: 11 弱: 10	急: 14 強: 12 弱: 11	急: 14 強: 12 弱: 11
	風量	標準: 50/40 高速: 85/90	標準: 50/40 高速: 85/90	標準: 50/40 高速: 85/90	標準: 50/40 高速: 85/90	標準: 50/40 高速: 85/90
	定格出力×台	45	50	55	55	55
運転調整	操作スイッチ	ワイヤードレイン: RC-D2B	ワイヤードレイン: RC-D2B	ワイヤードレイン: RC-D2B	ワイヤードレイン: RC-D2B	ワイヤードレイン: RC-D2B
	温度調節	マイコン式リモコン	マイコン式リモコン	マイコン式リモコン	マイコン式リモコン	マイコン式リモコン
	表示	液晶表示 <LED>	液晶表示 <LED>	液晶表示 <LED>	液晶表示 <LED>	液晶表示 <LED>
	表示灯	緑色: 運転 赤色: 点検 <LED>	緑色: 運転 赤色: 点検 <LED>	緑色: 運転 赤色: 点検 <LED>	緑色: 運転 赤色: 点検 <LED>	緑色: 運転 赤色: 点検 <LED>
運転補助	運転音	急: 32 強: 30 弱: 27	急: 33 強: 31 弱: 28	急: 33 強: 31 弱: 28	急: 34 強: 31 弱: 28	急: 34 強: 31 弱: 28
	補助電熱器	組込不可能	組込不可能	組込不可能	組込不可能	組込不可能
	エアフィルタ	現地調達	現地調達	現地調達	現地調達	現地調達
	液配管	φ6.35 (フレア)	φ6.35 (フレア)	φ6.35 (フレア)	φ6.35 (フレア)	φ6.35 (フレア)
冷媒	側	φ9.52 (フレア)	φ9.52 (フレア)	φ12.7 (フレア)	φ12.7 (フレア)	φ12.7 (フレア)
	側	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
	側	ドレンポンプ内蔵	ドレンポンプ内蔵	ドレンポンプ内蔵	ドレンポンプ内蔵	ドレンポンプ内蔵
	側	VP25	VP25	VP25	VP25	VP25
防音・防振・断熱	断熱	送風用電動機: 防振ゴム	送風用電動機: 防振ゴム	送風用電動機: 防振ゴム	送風用電動機: 防振ゴム	送風用電動機: 防振ゴム
	断熱	キャビネット: 断熱材付	キャビネット: 断熱材付	キャビネット: 断熱材付	キャビネット: 断熱材付	キャビネット: 断熱材付
	断熱	ファン・インターナリ	ファン・インターナリ	ファン・インターナリ	ファン・インターナリ	ファン・インターナリ
	断熱	70-トスリッパ, 凍結防止サモ	70-トスリッパ, 凍結防止サモ	70-トスリッパ, 凍結防止サモ	70-トスリッパ, 凍結防止サモ	70-トスリッパ, 凍結防止サモ
保護装置	IPコード	IPX0	IPX0	IPX0	IPX0	IPX0
	外形図	PJR002Z068	PJR002Z069	PJR002Z069	PJR002Z069	PJR002Z069
	電気配線図	PJR002Z062	PJR002Z062	PJR002Z062	PJR002Z062	PJR002Z062
	接続可能室外ユニット	GHP-P-7形マルチ・GHP冷暖リ-7付	GHP-P-7形マルチ・GHP冷暖リ-7付	GHP-P-7形マルチ・GHP冷暖リ-7付	GHP-P-7形マルチ・GHP冷暖リ-7付	GHP-P-7形マルチ・GHP冷暖リ-7付

記事1. 冷房・暖房能力および電気特性はJIS・B・8827条件によりります。
2. 運転音は、JIS規格に準拠し無響室にて測定した値です。実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。

RoHS指令対応

適用機種

GRP222M7B, 282M7B, 362M7B, 452M7B, 562M7B

形式

GRP_2M7B<ダクト変換キット組合せ仕様>

発行者

名称 要目表 (室内ユニット)
SPECIFICATION

笠原

図番

訂 符

PJR002Z072

1/2

三菱重工ガスヒートポンプ・エアコン ビルトイン形 <ダクト交換キット組合せ仕様>

系統		GRP712M7B		GRP902M7B		GRP1122M7B		GRP1402M7B	
形式		R-UM-37WB		R-UM-47WB		R-UM-47WB		R-UM-47WB	
パネル形式		単相 200V 50/60Hz		単相 200V 50/60Hz		単相 200V 50/60Hz		単相 200V 50/60Hz	
能力	冷房	7.1		9.0		11.2		14.0	
	暖房	8.0		10.0		12.5		16.0	
	低温暖房	8.5		10.6		13.2		17.0	
	kW	0.76		0.72		0.76		0.74	
定格冷房時の顕熱比		0.15/0.18		0.16/0.19		0.2/0.23		0.24/0.28	
電気特性	消費電力	0.15/0.18		0.16/0.19		0.2/0.23		0.24/0.28	
	冷房	0.8/1.0		0.9/1.0		1.0/1.15		1.2/1.4	
	冷房	0.8/1.0		0.9/1.0		1.0/1.15		1.2/1.4	
	暖房	299 × 950 × 635		299 × 950 × 635		350 × 1,370 × 635		350 × 1,370 × 635	
外形寸法		高さ×巾×奥行		高さ×巾×奥行		高さ×巾×奥行		高さ×巾×奥行	
質量		40		40		59		59	
外観		クロメートフリー鋼板		クロメートフリー鋼板		クロメートフリー鋼板		クロメートフリー鋼板	
熱交換器		7段フィン&銅チューブ式		7段フィン&銅チューブ式		7段フィン&銅チューブ式		7段フィン&銅チューブ式	
冷媒制御		電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁	
送風装置	風量	急: 18 強: 16 弱: 14		急: 20 強: 18 弱: 15		急: 28 強: 25 弱: 22		急: 34 強: 31 弱: 27	
	風圧	標準: 50/40 高速: 85/100		標準: 50/45 高速: 85/100		標準: 60/60 高速: 90/100		標準: 60/55 高速: 85/100	
	定格出力×台	90		100		45+90		50+100	
	操作スイッチ	ワイヤードレコン: RC-D2B		ワイヤードレコン: RC-D2B		ワイヤードレコン: RC-D2B		ワイヤードレコン: RC-D2B	
運転調整	温度調節	液晶表示 <LED>		液晶表示 <LED>		液晶表示 <LED>		液晶表示 <LED>	
	表示	緑色: 運転 赤色: 点検 <LED>		緑色: 運転 赤色: 点検 <LED>		緑色: 運転 赤色: 点検 <LED>		緑色: 運転 赤色: 点検 <LED>	
	運転	急: 34 強: 31 弱: 28		急: 35 強: 32 弱: 29		急: 37 強: 35 弱: 32		急: 38 強: 36 弱: 33	
	補助電熱器	組込不可能		組込不可能		組込不可能		組込不可能	
冷媒配管	エアフィルタ	現地調達		現地調達		現地調達		現地調達	
	液側	φ9.52 (フレア)		φ9.52 (フレア)		φ9.52 (フレア)		φ9.52 (フレア)	
	ガス側	φ15.88 (フレア)		φ15.88 (フレア)		φ15.88 (フレア)		φ15.88 (フレア)	
	冷媒	R410A		R410A		R410A		R410A	
排水		ドレンポンプ内蔵		ドレンポンプ内蔵		ドレンポンプ内蔵		ドレンポンプ内蔵	
防音・防振・断熱		VP25		VP25		VP25		VP25	
保護装置		送風用電動機: 防振ゴム		送風用電動機: 防振ゴム		送風用電動機: 防振ゴム		送風用電動機: 防振ゴム	
IPコード		IPX0		IPX0		IPX0		IPX0	
外形図		PJR002Z070		PJR002Z070		PJR002Z071		PJR002Z071	
電気配線図		PJR002Z062		PJR002Z062		PJR002Z063		PJR002Z063	
接続可能室外ユニット		GHP-7形マルチ・GHP冷暖リ-7形		GHP-7形マルチ・GHP冷暖リ-7形		GHP-7形マルチ・GHP冷暖リ-7形		GHP-7形マルチ・GHP冷暖リ-7形	

記事1. 冷房・暖房能力および電気特性はJIS・B・8627条件によりります。
2. 運転音は、JIS規格に準拠し無響室にて測定した値です。実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。

RoHS指令対応

適用機種		GRP712M7B, 902M7B, 1122M7B, 1402M7B	
形式		GRP__2M7B<ダクト交換キット組合せ仕様>	
発行番号	名称	要目表 (室内ユニット)	
	図番	SPECIFICATION	
発行		06.08.28	
訂 符		PJR002Z072	
頁 数		2/2	