

ビルトイン形

系 統						
形 式				GRCP221M7	GRCP281M7	GRCP361M7
パネル形式				R-PNLW-13W	R-PNLW-13W	R-PNLW-13W
電 源				単相 200V 50/60Hz	単相 200V 50/60Hz	単相 200V 50/60Hz
能 力	冷 房	kW		2.2	2.8	3.6
	暖 房			2.5	3.2	4.0
	低温暖房			2.8	3.4	4.2
電気特性	消費電力	冷 房	kW	0.05/0.06	0.05/0.06	0.05/0.06
	電力	暖 房		0.05/0.06	0.05/0.06	0.05/0.06
	運転電流	冷 房	A	0.25/0.3	0.25/0.3	0.25/0.3
		暖 房		0.25/0.3	0.25/0.3	0.25/0.3
外形寸法	高さ×巾×奥行	mm		本 体 : 250 × 570 × 570 パネル : 35 × 780 × 650	本 体 : 250 × 570 × 570 パネル : 35 × 780 × 650	本 体 : 250 × 570 × 570 パネル : 35 × 780 × 650
質 量			kg	本体 : 20 パネル : 3	本体 : 20 パネル : 3	本体 : 20 パネル : 3
パ ネ ル 色				パールホワイト	パールホワイト	パールホワイト
(マンセル)				(N8.5 近似)	(N8.5 近似)	(N8.5 近似)
熱 交 換 器				アルミフィン&銅チューブ式	アルミフィン&銅チューブ式	アルミフィン&銅チューブ式
冷 媒 制 御				電子膨張弁	電子膨張弁	電子膨張弁
送風装置	風 量	m ³ /min		急 : 7 弱 : 6.5	急 : 7 弱 : 6.5	急 : 7 弱 : 6.5
	機 外 静 圧	Pa		30	30	30
	定格出力 × 台	W × 台		20	20	20
運転調整	操作スイッチ			ワイヤードリモコン:RC-D2	ワイヤードリモコン:RC-D2	ワイヤードリモコン:RC-D2
	温 度 調 節			マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット
	表 示			液晶表示 <リモコン>	液晶表示 <リモコン>	液晶表示 <リモコン>
	表 示 灯			緑色 : 運転 赤色 : 点検 <リモコン>	緑色 : 運転 赤色 : 点検 <リモコン>	緑色 : 運転 赤色 : 点検 <リモコン>
運 転 音			dB(A)	急 : 42 弱 : 39	急 : 42 弱 : 39	急 : 42 弱 : 39
補 助 電 熱 器			kW	組込不可能	組込不可能	組込不可能
エアフィルタ				プラスチックネット(洗浄可能)	プラスチックネット(洗浄可能)	プラスチックネット(洗浄可能)
冷媒配管	液 側	φmm		φ6.35 (フレア)	φ6.35 (フレア)	φ6.35 (フレア)
	ガ ス 側		φ9.52 (フレア)	φ9.52 (フレア)	φ12.7 (フレア)	
冷 媒				R410A	R410A	R410A
ドレン排水				ドレンポンプ内蔵 VP25	ドレンポンプ内蔵 VP25	ドレンポンプ内蔵 VP25
防音・防振・断熱				送風用電動機:防振ゴム キャビネット:断熱材付	送風用電動機:防振ゴム キャビネット:断熱材付	送風用電動機:防振ゴム キャビネット:断熱材付
保 護 装 置				ファンモータ:インターナルサーモ フロートスイッチ,凍結防止サーモ	ファンモータ:インターナルサーモ フロートスイッチ,凍結防止サーモ	ファンモータ:インターナルサーモ フロートスイッチ,凍結防止サーモ
外 形 図				PJR001Z923	PJR001Z923	PJR001Z923
電 気 配 線 図				PJR001Z924	PJR001Z924	PJR001Z924
接続可能室外ユニット				GHPマルチ・GHP冷暖リ-マルチ	GHPマルチ・GHP冷暖リ-マルチ	GHPマルチ・GHP冷暖リ-マルチ

記事1. 冷房・暖房能力および電気特性はJIS・B・8627条件によります。
2. パネルの外形寸法は天井から露出する部分の寸法を示し天井内部分は本体高さに含まれます。
3. 運転音は、JIS規格に準拠し無響室にて測定した値です。実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。

適用機種		GRCP221M7, 281M7, 361M7		
形 式		GRCP_1M		
発行者	名 称 要目表 (室内ユニット)			
	SPECIFICATION			
笠原	図 番	訂 符		葉 別
		05.01.20		PJR001Z922
		△		1/1