

仕 様

FF式温風暖房機（暖房専用）要目表					
項 目			形 式		
			MHF0105GFS		
暖 房	有 効 発 熱 量		kW {kcal/h}	LPG及び都市ガス13A 11.6{10,000} 都市ガス12A 10.8{9,300}	
	電 源			単相100V 50／60Hz	
	使 用 燃 料			LPG	13A 12A
	燃 料 消 費 量		kW [m ³ /h]	13.9[0.52]	13.9[1.17] 12.9[1.09]
	ガ ス 供 給 圧		kPa	2. 8	2. 0 2. 0
	燃 焼 方 式			強制燃焼式 四段比例制御	
	外 形 寸 法	高 さ	mm	1, 746	
		幅	mm	600	
		奥 行	mm	330	
	標 準 風 量		m ³ /min	14	
	定 格 消 費 電 力		W	80	
	室 温 制 御			電子温度調節器内蔵	
	燃 料 配 管 接 続 口		呼び	R1／2	
	給 排 気 筒 壁 貫 通 孔 径		mm	Φ85～100	
	給 排 気 筒 延 長			5m 5曲	
	製 品 質 量		kg	82	
	エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率		%	84. 7	83. 7

標準装備機能 : シングルパ°, フィルターサイン, 自己診断機能, 鍵付操作パ°ネル, 吹出口フェンス

オプション : 運転表示, 異常表示 各接続用端子

安全装置 : 温度検知サーミスタ, 転倒時ガス遮断装置, 過熱防止装置, 炎検出器, 風圧スイッチ
 フィルターサイン, フレパ°ジ機能, ホ°ストパ°ジ機能, 排気筒抜け検知機能

標準付属品 : 転倒防止金具, 本体固定金具, 木ネジ°, 取扱説明書, 据付工事要領書

注){ }内は参考値です。

燃料消費量は省エネ法により、高位発熱量を基準として算出しています。