仕 様

温　風　暖　房　機　要　目　表

要目			単位＼形式	MHU0800GF　（都市ガス 13A）
有効発熱量			kW {kcal/h}	93．0 {80，000}
電源				3相 200V 50／60Hz
本体外形寸法		高さ	mm	1，811
		幅	mm	1，370
		奥行	mm	755
ダクト接続口		吸込ダクト	mm	――――――
		吐出ダクト	mm	――――――
燃焼装置	使用燃料			都市ガス13A
	燃料消費量		m^3/h	9．7
	ガス供給圧		kPa	2．0
	燃焼方式			ガンタイプ先混合式 Hi／Lo二段制御
	ガスバーナ	燃焼用電動機		単相 200V 2P 0．25kW
		排気用電動機		――――――
		遮断弁		WS－104－300
		着火用変圧器		S720A200－GHA 200V／16kV
		燃料配管接続口		Rc1
	着火装置			電気火花式自動着火
	重油予熱装置			――――――
送風装置	標準風量		m^3/min	100
	有効静圧		Pa	――――――
	送風機			両吸込多翼送風機
	送風用電動機			3相 200V 4P 0．75kW
定格消費電力			kW (50/60Hz)	1．52／1．48
電源容量			kVA (50/60Hz)	2．69／2．5
安全装置及び自動制御装置	燃焼制御			マイコン制御
	対震制御			対震スイッチ D7H－B1
	温風制御			送風用ｻｰﾐｽﾀ並びにﾘﾐｯﾄｽｲｯﾁ(ﾊﾞｲﾒﾀﾙｻｰﾓ)
	送風制御			送風用サーミスタ
	室温制御			室温サーミスタ(内蔵)
表示灯				運転 燃焼 点検
エアフィルタ				樹脂繊維
煙突接続口径			mm	OD198
製品質量			kg	290
燃焼炉材質				溶融アルミメッキ鋼板
付属品				取扱説明書　1部
				据付工事要領書　1部
伝熱面積			m^2	5．1

備　考

注）{ }内は参考値です。

燃料消費量は右記の発熱量を基準として算出しています。（都市ガス13A：40．6MJ/m^3）