

仕様

		暖房専用機	
項目		形式	
		MHU0300GD	
有効発熱量	kW	34.9	32.4
	{kcal/h}	{30,000}	{27,900}
電源		単相100V 50/60Hz	
使用燃料		LPG	都市ガス 13A
燃料消費量	m ³ /h	1.5	3.4
ガス供給圧	kPa	2.8	2.0
燃焼方式		先混合方式 Hi/Lo二段制御	
外形寸法	高さ	mm	1501 (1471+30)
	幅	mm	853
	奥行	mm	530 (452+78)
標準風量		m ³ /min	40
機外有効静圧		Pa[mmAq] (50/60Hz)	137/167 {14/17}
送風用電動機		W	400
定格消費電力		W(50/60Hz)	580/740
室温制御		電子温度調節器内蔵	
燃料配管接続口		呼び	R1/2
煙突接続口外径		mm	OD 100
製品質量		kg	132
エネルギー消費効率		%	82.5

標準装備機能 : フィルターサイン, オンタイマ, 自己診断機能, HA端子

オプション : 遠隔運転, 運転表示, 異常表示 各接続用端子

安全装置 : 温度検知サ-ミスタ・対震自動消火装置・過熱防止装置・炎検出器
フィルターサイン・プレページ機能・ポストページ機能

注){ }内は参考値です。

燃料消費量は右記の発熱量を基準として算出しています。(13A: 40.6MJ/m³ LPG: 91MJ/m³)