仕 様

# 温　風　暖　房　機　要　目　表

| 要目 | | | 単位＼形式 | MHU1000GD　（都市ガス 13A） |
|---|---|---|---|---|
| 有効発熱量 | | | kW {kcal/h} | 116 {100, 000} |
| 電源 | | | | 3相 200V 50／60Hz |
| 本体外形寸法 | | 高さ | mm | 1, 670 |
| | | 幅 | mm | 1, 570 |
| | | 奥行 | mm | 839 |
| ダクト接続口 | | 吸込ダクト | mm | 500×1, 420 |
| | | 吐出ダクト | mm | 530×1, 010 |
| 燃焼装置 | 使用燃料 | | | 都市ガス13A |
| | 燃料消費量 | | $m^3/h$ | 12. 1 |
| | ガス供給圧 | | kPa | 2. 0 |
| | 燃焼方式 | | | ガンタイプ先混合式 Hi／Lo二段制御 |
| | ガスバーナ | 燃焼用電動機 | | 単相 200V 2P 0. 25kW |
| | | 排気用電動機 | | ―――――― |
| | | 遮断弁 | | WS－104－300 |
| | | 着火用変圧器 | | S720A200－GHA 200V／16kV |
| | | 燃料配管接続口 | | Rc1 |
| | 着火装置 | | | 電気火花式自動着火 |
| | 重油予熱装置 | | | ―――――― |
| 送風装置 | 標準風量 | | $m^3/min$ | 140 |
| | 有効静圧 | | Pa | 343 |
| | 送風機 | | | 両吸込多翼送風機 |
| | 送風用電動機 | | | 3相 200V 4P 2. 2kW |
| 定格消費電力 | | | kW (50/60Hz) | 3. 12／3. 06 |
| 電源容量 | | | kVA (50/60Hz) | 7. 47／6. 14 |
| 安全装置及び自動制御装置 | | 燃焼制御 | | マイコン制御 |
| | | 対震制御 | | 対震スイッチ D7H－B1 |
| | | 温風制御 | | 送風用ｻｰﾐｽﾀ並びにﾘﾐｯﾄｽｲｯﾁ(ﾊﾞｲﾒﾀﾙｻｰﾓ) |
| | | 送風制御 | | 送風用サーミスタ |
| | | 室温制御 | | 室温サーミスタ(内蔵) |
| 表示灯 | | | | 運転 燃焼 点検 |
| エアフィルタ | | | | 樹脂繊維 |
| 煙突接続口径 | | | mm | OD198 |
| 製品質量 | | | kg | 350 |
| 燃焼炉材質 | | | | 溶融アルミメッキ鋼板 |
| 付属品 | | | | 取扱説明書　1部 |
| | | | | 据付工事要領書　1部 |
| 伝熱面積 | | | ㎡ | 6. 2 |

備　考

注）{ }内は参考値です。

燃料消費量は右記の発熱量を基準として算出しています。（都市ガス13A：40.6MJ/$m^3$）