仕 様

温　風　暖　房　機　要　目　表

要目			単位 / 形式	MHU1000KD
有効発熱量			kW {kcal/h}	116 {100, 000}
電源				3相 200V 50／60Hz
本体外形寸法		高さ	mm	1, 670
		幅	mm	1, 570
		奥行	mm	839
ダクト接続口		吸込ダクト	mm	500×1, 420
		吐出ダクト	mm	530×1, 010
燃焼装置	使用燃料			灯油
	燃料消費量		L/h	14. 2
	燃焼方式			機械噴霧式(ｶﾞﾝﾀｲﾌﾟ) Hi／Lo二段制御
	オイルバーナ	燃焼用電動機		単相 200V 2P 0. 25kW
		排気用電動機		――――――――
		電磁弁		MV－201
		オイルポンプ		GFS－VEA
		着火用変圧器		S7200A200－OHL 200V／20kV
		燃料配管接続口		Φ9. 52CuT用フレアナット
	着火装置			電気火花式自動着火
	重油予熱装置			――――――――
送風装置	標準風量		m^3/min	140
	有効静圧		Pa	343
	送風機			両吸込多翼送風機
	送風用電動機			3相 200V 4P 2. 2kW
定格消費電力			kW (50/60Hz)	3. 08／3. 04
電源容量			kVA (50/60Hz)	7. 45／6. 12
安全装置及び自動制御装置		燃焼制御		マイコン制御
		対震制御		対震スイッチ D7H－B1
		温風制御		送風用ｻｰﾐｽﾀ並びにﾘﾐｯﾄｽｲｯﾁ(ﾊﾞｲﾒﾀﾙｻｰﾓ)
		送風制御		送風用サーミスタ
		室温制御		室温サーミスタ(内蔵)
表示灯				運転 燃焼 点検
エアフィルタ				樹脂繊維
煙突接続口径			mm	OD198
製品質量			kg	350
燃焼炉材質				溶融アルミメッキ鋼板
付属品				オイルストレーナ 1個
				取扱説明書 1部
				据付工事要領書 1部
伝熱面積			㎡	6. 2

備　考

注)｛ ｝内は参考値です。
燃料消費量は右記の発熱量を基準として算出しています。(灯油:43.5MJ/kg)