仕 様

# 温　風　暖　房　機　要　目　表

| 要目 | | | 単位 | 形式 MHU1000AD |
|---|---|---|---|---|
| 有効発熱量 | | | kW {kcal/h} | 116 {100, 000} |
| 電源 | | | | 3相 200V 50／60Hz |
| 本体外形寸法 | | 高さ | mm | 1, 670 |
| | | 幅 | mm | 1, 570 |
| | | 奥行 | mm | 839 |
| ダクト接続口 | | 吸込ダクト | mm | 500×1, 420 |
| | | 吐出ダクト | mm | 530×1, 010 |
| 燃焼装置 | 使用燃料 | | | A重油 |
| | 燃料消費量 | | L/h | 13. 7 |
| | 燃焼方式 | | | 機械噴霧式(ｶﾞﾝﾀｲﾌﾟ) Hi／Lo二段制御 |
| | オイルバーナ | 燃焼用電動機 | | 単相 200V 2P 0. 25kW |
| | | 排気用電動機 | | ―――――――― |
| | | 電磁弁 | | MV－201 |
| | | オイルポンプ | | GFS－VEA |
| | | 着火用変圧器 | | S7200A200－OHL 200V／20kV |
| | | 燃料配管接続口 | | Φ9. 52CuT用フレアナット |
| | 着火装置 | | | 電気火花式自動着火 |
| | 重油予熱装置 | | | ―――――――― |
| 送風装置 | 標準風量 | | $m^3$/min | 140 |
| | 有効静圧 | | Pa | 343 |
| | 送風機 | | | 両吸込多翼送風機 |
| | 送風用電動機 | | | 3相 200V 4P 2. 2kW |
| 定格消費電力 | | | kW (50/60Hz) | 3. 08／3. 04 |
| 電源容量 | | | kVA (50/60Hz) | 7. 45／6. 12 |
| 安全装置及び自動制御装置 | 燃焼制御 | | | マイコン制御 |
| | 対震制御 | | | 対震スイッチ D7H－B1 |
| | 温風制御 | | | 送風用ｻｰﾐｽﾀ並びにﾘﾐｯﾄｽｲｯﾁ(ﾊﾞｲﾒﾀﾙｻｰﾓ) |
| | 送風制御 | | | 送風用サーミスタ |
| | 室温制御 | | | 室温サーミスタ(内蔵) |
| 表示灯 | | | | 運転 燃焼 点検 |
| エアフィルタ | | | | 樹脂繊維 |
| 煙突接続口径 | | | mm | OD198 |
| 製品質量 | | | kg | 350 |
| 燃焼炉材質 | | | | 溶融アルミメッキ鋼板 |
| 付属品 | | | | オイルストレーナ 1個 |
| | | | | 取扱説明書 1部 |
| | | | | 据付工事要領書 1部 |
| 伝熱面積 | | | ㎡ | 6. 2 |

備　考

注){ }内は参考値です。
　　燃料消費量は右記の発熱量を基準として算出しています。(A重油:42.7MJ/kg)