

仕 様

FF式温風暖房機（暖房専用）要目表					
項 目			形 式		
			MHF0105GFS-S		
暖 房	有 効 発 熱 量		kW {kcal/h}	LPG及び都市ガス13A 11.6{10,000} 都市ガス12A 10.8{9,300}	
	電 源			単相100V 50／60Hz	
	使 用 燃 料			LPG	13A 12A
	燃 料 消 費 量		kW [m ³ /h]	13.9[0.52]	13.9[1.17] 12.9[1.09]
	ガ ス 供 給 圧		kPa	2. 8	2. 0 2. 0
	燃 焼 方 式			強制燃焼式 四段比例制御	
	外 形 寸 法	高 さ	mm	1, 746	
		幅	mm	600	
		奥 行	mm	330	
	標 準 風 量		m ³ /min	14	
	定 格 消 費 電 力		W	80	
	室 温 制 御			電子温度調節器内蔵	
	燃 料 配 管 接 続 口		呼び	R1／2	
	給 排 気 筒 壁 貫 通 孔 径		mm	Φ85～100	
	給 排 気 筒 延 長			5m 5曲	
	製 品 質 量		kg	82	
	エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率		%	84. 7	83. 7

標準装備機能：シングルパ、フィルターサイン、自己診断機能、鍵付操作パネル、吹出口フェンス

集中制御システム対応(SSB-16, 16G, TPS064, 240, リンナイ社制御盤)

オプション：運転表示、異常表示 各接続用端子

安全装置：温度検知サーミスタ、転倒時ガス遮断装置、過熱防止装置、炎検出器、風圧スイッチ

フィルターサイン、プレパージ機能、ポストパージ機能、排気筒抜け検知機能

標準付属品：転倒防止金具、本体固定金具、木ネジ、取扱説明書、据付工事要領書

その他：リンナイ社制御盤対応の際は別途中継用子機が必要となります(客先手配、現地にて取り付け)

注){ }内は参考値です。

燃料消費量は省エネ法により、高位発熱量を基準として算出しています。