

仕 様

FF式温風暖房機（暖房専用）要目表						
項 目			形 式	MHF0134GFS2－S		
暖 房	有 効 発 熱 量		kW [kcal/h]	LPG及び都市ガス13A 15.1{13,000} 都市ガス12A 14.1{12,100}		
	電 源			単相100V 50／60Hz		
	使 用 燃 料			LPG	13A	12A
	燃 料 消 費 量		kW [m ³ /h]	17.9[0.68]	17.9[1.51]	16.7[1.41]
	ガ ス 供 給 圧		kPa	2.8	2.0	2.0
	燃 焼 方 式			強制燃焼式 四段比例制御		
	外 形 寸 法	高 さ	mm	1,746		
		幅	mm	600		
		奥 行	mm	330		
	標 準 風 量		m ³ /min	18		
	定 格 消 費 電 力		W	126		
	室 温 制 御			電子温度調節器内蔵		
	燃 料 配 管 接 続 口		呼び	R1／2		
	給 排 気 筒 壁 貫 通 孔 径		mm	Φ85～100		
	給 排 気 筒 延 長			7m 5曲		
製 品 質 量		kg	82			
エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率		%	84.7	83.5		

標準装備機能 : シングルパ、フィルターサイン, 自己診断機能, 鍵付操作パネル, 吹出口フェンス

集中制御システム対応(SSB-16, 16G, SSB2-16, 16G, TPS064, 240)

オプション : 運転表示, 異常表示 各接続用端子

安全装置 : 温度検知サーミスタ, 転倒時ガス遮断装置, 過熱防止装置, 炎検出器, 風圧スイッチ

フィルターサイン, プレパージ機能, ポストパージ機能, 排気筒抜け検知機能

標準付属品 : 転倒防止金具, 本体固定金具, 木ネジ, 取扱説明書, 据付工事要領書

注){ }内は参考値です。

燃料消費量は、高位発熱量を基準として算出しています。