

仕 様

| FF式温風暖房機（暖房専用）要目表                                      |                      |     |                     |                                           |
|--------------------------------------------------------|----------------------|-----|---------------------|-------------------------------------------|
| 形 式                                                    |                      |     | MHF0134KFS          |                                           |
| 項 目                                                    |                      |     |                     |                                           |
| 暖<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>房 | 有 効 発 熱 量【 Hi ／ Lo 】 |     | kW {kcal/h}         | 15. 1 {13, 000} ／ 12. 1 {10, 400}         |
|                                                        | 電 源                  |     |                     | 単相100V 50／60Hz                            |
|                                                        | 使 用 燃 料              |     |                     | JIS K2203 灯油1号                            |
|                                                        | 燃 料 消 費 量【 Hi ／ Lo 】 |     | L/h                 | 1. 70／1. 40                               |
|                                                        | 燃 焼 方 式              |     |                     | 機械噴霧式（ガンタイプ） Hi／Lo二段制御                    |
|                                                        | 外 形 寸 法              | 高 さ | mm                  | 1, 850                                    |
|                                                        |                      | 幅   | mm                  | 600                                       |
|                                                        |                      | 奥 行 | mm                  | 390                                       |
|                                                        | 標 準 風 量              |     | m <sup>3</sup> /min | 20                                        |
|                                                        | 定 格 消 費 電 力          |     | W(50/60Hz)          | 210／270                                   |
|                                                        | 室 温 制 御              |     |                     | 電子温度調節器内蔵                                 |
|                                                        | 燃 料 配 管 接 続 口        |     | mm                  | Φ8. 0Cut, Φ7. 2ホース継手<br>(内径Φ6. 3耐油性ゴムホース) |
|                                                        | 給 排 気 筒 壁 貫 通 孔 径    |     | mm                  | Φ105～110                                  |
|                                                        | 製 品 質 量              |     | kg                  | 91                                        |
|                                                        | エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率    |     | %                   | 86. 8                                     |

標準装備機能：シングルパ、フィルターサイン、オンタイマ、自己診断機能、HA端子、鍵付操作パネル、吹出口フェンス

オプション：遠隔運転、運転表示、異常表示 各接続用端子

安全装置：温度検知サーミスタ、対震自動消火装置、過熱防止装置、炎検出器

フィルターサイン、プレパージ機能、ホストパージ機能、排気筒抜け検知機能

標準付属品：転倒防止金具、本体固定金具、木ネジ、オイルストレーナ、取扱説明書、据付工事要領書

注)[ ]内は参考値です。

燃料消費量は省エネ法により、高位発熱量を基準として算出しています。