

仕 様

FF式温風暖房機（暖房専用）要目表						
項 目			形 式	MHF0164GF		
暖 房	有 効 発 熱 量		kW [kcal/h]	LPG及び都市ガス13A 18.7{16, 100} 都市ガス12A 17.4{15, 000}		
	電 源			単相100V 50／60Hz		
	使 用 燃 料			LPG	13A	12A
	燃 料 消 費 量		kW [m ³ /h]	22.3 [0.80]	22.3 [1.74]	20.7 [1.78]
	ガ ス 供 給 圧		kPa	2.8	2.0	2.0
	燃 焼 方 式			先混合方式 Hi／Lo二段制御		
	外 形 寸 法	高 さ	mm	1,850		
		幅	mm	600		
		奥 行	mm	390		
	標 準 風 量		m ³ /min	強20 弱18		
	定 格 消 費 電 力		W(50/60Hz)	230／290		
	室 温 制 御			電子温度調節器内蔵		
	燃 料 配 管 接 続 口		呼び	R1／2		
	給 排 気 筒 壁 貫 通 孔 径		mm	Φ105～110		
	製 品 質 量		kg	93		
エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率		%	84.0			

標準装備機能 : シングルパ°, フィルターサイン, オンタイマ, 自己診断機能, HA端子

オプション : 遠隔運転, 運転表示, 異常表示 各接続用端子

安全装置 : 温度検知サーミスタ, 対震自動消火装置, 過熱防止装置, 炎検出器

フィルターサイン, フレパ°ジ機能, ホ°ストパ°ジ機能, 排気筒抜け検知機能

標準付属品 : 転倒防止金具, 本体固定金具, 木ネジ, 取扱説明書, 据付工事要領書

注)[]内は参考値です。

燃料消費量は省エネ法により、高位発熱量を基準として算出しています。