

仕 様

F F 式 温 風 暖 房 機 (暖 房 専 用) 要 目 表				
項 目			形 式	MHF0164KF
暖 房	有 効 発 熱 量		kW {kcal/h}	18. 7 {16, 100}
	電 源			単相100V 50／60Hz
	使 用 燃 料			JIS K2203 灯油1号
	燃 料 消 費 量		L/h	2. 10
	燃 焼 方 式			機械噴霧式(ガンタイプ) Hi／Lo二段制御
	外 形 寸 法	高 さ	mm	1, 850
		幅	mm	600
		奥 行	mm	390
	標 準 風 量		m ³ /min	強25 弱20
	定 格 消 費 電 力		W(50/60Hz)	260／340
	室 温 制 御			電子温度調節器内蔵
	燃 料 配 管 接 続 口		mm	Φ8. 0Cut, Φ7. 2ホース継手 (内径Φ6. 3耐油性ゴムホース)
	給 排 気 筒 壁 貫 通 孔 径		mm	Φ105～110
	製 品 質 量		kg	93
	エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率		%	87. 1

標準装備機能 : シングルパ、フィルターサイン, オンタイマ, 自己診断機能, HA端子

オプション : 遠隔運転, 運転表示, 異常表示 各接続用端子

安全装置 : 温度検知サーミスタ, 対震自動消火装置, 過熱防止装置, 炎検出器

フィルターサイン, プレパージ機能, ポストパージ機能, 排気筒抜け検知機能

標準付属品 : 転倒防止金具, 本体固定金具, 木ネジ, オイルストレーナ, 取扱説明書, 据付工事要領書

注){ }内は参考値です。

燃料消費量は省エネ法により、高位発熱量を基準として算出しています。