

仕 様

F F 式 温 風 暖 房 機 (暖 房 専 用) 要 目 表				
項 目			形 式	MHF0300KD
暖 房	有 効 発 熱 量		kW {kcal/h}	34. 9 {30, 000}
	電 源			単相100V 50／60Hz
	使 用 燃 料			JIS K2203 灯油1号
	燃 料 消 費 量		L/h	3. 95
	燃 焼 方 式			機械噴霧式(ガンタイプ) Hi／Lo二段制御
	外 形 寸 法	高 さ	mm	1, 501
		幅	mm	853
		奥 行	mm	530
	標 準 風 量		m ³ /min	40
	機 外 有 効 静 圧		Pa (50/60Hz)	137／167
	送 風 用 電 動 機		W	400
	定 格 消 費 電 力		W (50/60Hz)	580／740
	室 温 制 御			電子温度調節器内蔵
	燃 料 配 管 接 続 口		mm	Φ8. 0Cut, Φ7. 2ホース継手 (内径Φ6. 3耐油性ゴムホース)
	給 排 気 筒 壁 貫 通 孔 径		mm	Φ135～140
	製 品 質 量		kg	132
	エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率		%	86. 3

標準装備機能 : フィルターサイン, オンタイマ, 自己診断機能, HA端子

オ プ シ ョ ン : 遠隔運転, 運転表示, 異常表示 各接続用端子

安 全 装 置 : 温度検知サーミスタ, 対震自動消火装置, 過熱防止装置, 炎検出器

フィルターサイン, フレパージ機能, ホストバージ機能, 排気筒抜け検知機能

標準付属品 : 本体固定金具, オイルストレーナ, 取扱説明書, 据付工事要領書

注){ }内は参考値です。

燃料消費量は省エネ法により、高位発熱量を基準として算出しています。