

温 風 暖 房 機 要 目 表

項 目		形式	MHF0460GHT-L(左吹出仕様)	
単位				
有 効 発 熱 量		kW {kcal/h}	46. 5 {40, 000}	
電 源			単相100V 50/60Hz	
使 用 燃 料			LPG	都市ガス13A
燃 料 消 費 量		kW {m3/h}	52. 0 {2. 06}	52. 0 {4. 61}
ガ ス 供 給 圧		kPa	2. 8	2. 0
燃 焼 方 式			先混合方式 Hi/Lo二段制御	
外 形 寸 法	高 さ	mm	690	
	幅	mm	743	
	奥 行	mm	1, 280	
標 準 風 量		m3/h	2, 400～3, 600	
機 内 抵 抗		Pa{mmAq}	196～482 {20～49}	
昇 温 温 度		K	55～37	
定 格 消 費 電 力		W(50/60Hz)	65	
定 格 運 転 電 流		A	0. 94	
表 示 灯			運転表示灯(赤)、異常表示灯(橙)	
燃 料 配 管 接 続 口		呼び	R3/4	
給 気 管 接 続 口 径		mm	OD100. 8	
排 気 管 接 続 口 径		mm	OD100. 8	
給排気筒壁貫通孔径		mm	Φ175～185	
安 全 装 置			炎検知安全装置(フレームロッド)	
			過熱防止:MQT11K 100℃ OFF	
			温度ヒューズ:133℃ OFF	
			風圧スイッチ	
			転倒時ガス遮断装置	
付 属 品			取扱説明書	
			据付工事説明書	
製 品 質 量		kg	78	
伝 熱 面 積		m2	3. 2	

備 考

注){ }内は参考値です。

燃料消費量は下記発熱量を基準として算出しています。

(LPG:91MJ/m3 ・ 13A:40.6MJ/m3)

本機には対流ファンが装備されていません。機内抵抗を考慮して対流ファンを選定してください。