

仕様

温風暖房機要目表

項目	形式		MHF0460GHT-R(右吹出仕様)
	単位		
有効発熱量	kW {kcal/h}	46.5 {40,000}	
電源	単相100V 50/60Hz		
使用燃料	LPG		都市ガス13A
燃料消費量	kW {m ³ /h}	52.0 {2.06}	52.0 {4.61}
ガス供給圧	kPa	2.8	2.0
燃焼方式	先混合方式 Hi/Lo二段制御		
外形寸法	高さ	mm	690
	幅	mm	743
	奥行	mm	1,280
標準風量	m ³ /h	2,400~3,600	
機内抵抗	Pa{mmAq}	196~482 {20~49}	
昇温温度	K	55~37	
定格消費電力	W(50/60Hz)	65	
定格運転電流	A	0.94	
表示灯	運転表示灯(赤)、異常表示灯(橙)		
燃料配管接続口	呼び	R3/4	
給気管接続口径	mm	OD100.8	
排気管接続口径	mm	OD100.8	
給排気筒壁貫通孔径	mm	Φ175~185	
安全装置	炎検知安全装置(フレームロッド)		
	過熱防止:MQT11K 100°C OFF		
	温度ヒューズ:133°C OFF		
	風圧スイッチ 転倒時ガス遮断装置		
付属品	取扱説明書		
	据付工事説明書		
製品質量	kg	78	
伝熱面積	m ²	3.2	
備考			
注){ }内は参考値です。			
燃料消費量は下記発熱量を基準として算出しています。			
(LPG:91MJ/m ³ ・ 13A:40.6MJ/m ³)			
本機には対流ファンが装備されていません。機内抵抗を考慮して対流ファンを選定してください。			