

電 源				200V 単相 50/60Hz				共 通 事 項																																
冷 房	定格標準	能 力	—	3.6	[1.4~4.0]			冷 媒	種 類	R32																														
		消費電力	kW	0.720					充 填 量	kg	1.3 < 出荷時、室外ユニットに充填 >																													
		運転電流	A	4.2					チャージレス配管長	m	20以内																													
		運転力率	%	86					追 加 量	g/m	20																													
		顕 熱 比	—	0.98					室内側(液/ガス)	mm	φ6.35 (フレア) / φ12.7 (フレア)																													
	中間標準	能 力	kW	1.7				冷媒配管	室外側(液/ガス)	mm	φ6.35 (フレア) / φ12.7 (フレア)																													
		消費電力	kW	0.228					分岐管セット形式	—	—																													
	中間中温	能 力	kW	1.8					内外接続	主 管	mm	φ6.35x0.8 / φ12.7x0.8																												
		消費電力	kW	0.185						分 岐 管	mm	— / —																												
	最小中温	能 力	kW	1.4					配 管 長	室内-室外間	m	50以内																												
消費電力		kW	0.145							室内-室内差	m	—																												
暖 房	定格標準	能 力	—	4.0	[1.0~4.5]			設計圧力	室内-室外間	m	30以内(室外ユニットが下の場合は15以内)																													
		消費電力	kW	0.770					高 低 差	室内-室内差	m	—																												
		運転電流	A	4.5					高 圧 部	MPa	4.15																													
		運転力率	%	86					低 圧 部	MPa	2.26																													
		能 力	kW	1.8					法 定 冷 凍 能 力		冷凍ト	0.83																												
	中間標準	消費電力	kW	0.257				保 護 装 置	吐出管温度センサ、熱交温度センサ、電流センサ、ヒューズ、ファンモータマイコン過負荷保護、フロートスイッチ																															
		能 力	kW	1.0					—																															
	最小標準	消費電力	kW	0.167				室 内 機																																
		能 力	kW	5.0																																				
	最大低温	消費電力	kW	1.58				室 外 機																																
能 力		kW	—																																					
通年エネルギー消費効率(2015)				7.2			据 付 け																																	
通年エネルギー消費効率(2006)				6.8																																				
冷 暖 平 均 C O P				5.1			固定																																	
始 動 電 流 < 最大電流 >				5 < 16 >																																				
室内ユニット	形 式	—	—	FDTZP636S	x	1	台	固定	吊りボルト	M8~M10 x 4本																														
		—	—	—	x	—	—		吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。																															
	外形寸法	製 品	mm	226 (346/236)	x	840	x	840	排水	ドレンポンプ	ドレンポンプ内蔵																													
		高さx幅x奥行	梱 包	mm	241	x	871	x		855	最大ヘッド	天井より 850mm以下																												
	重 量		kg	21			手元開閉器	容 量	—	—																														
	ファンタイプx個数		—	ターボファン x 1																																				
	送風装置	風 量	m ³ /min	P急 17 急 15 強 12 弱 10			配線用遮断器	ヒューズ	A	D		30																												
		機外静圧	Pa	0				定 格 電 流	A	A		20																												
		モータ出力x台数	W	58 x 1				電源線(こう長)	mm2	G		2.0 (φ1.6mm) x 2 (14m)																												
	運 転 音	音響	冷 房	dB (A)	P急 48	急 45	強 43	弱 42	配 線 太 さ	内外接続線	mm2	J		2.0 (φ1.6mm) x 3																										
		音圧レベル	暖 房	dB (A)	P急 48	急 45	強 41	弱 38		アース線	mm2	K		2.0 (φ1.6mm) 以上 (M5)																										
		音圧レベル	冷 房	dB (A)	P急 35	急 32	強 30	弱 28		リモコン線	mm2	L		0.3 x 2心 (~100m)																										
パネル	補助電熱器	暖 房	dB (A)	P急 35	急 32	強 30	弱 28	電 気 配 線 図	スーパーリンク線	mm2	N		MVVSシールド線 0.75 x 2心 (~1,000m)																											
		暖 房	dB (A)	P急 35	急 32	強 30	弱 23																																	
		暖 房	dB (A)	P急 35	急 32	強 30	弱 23																																	
	補 助 電 熱 器		W	取得不可			※ 固定部材、冷媒配管、ドレン配管、電源機器、各配線は、別売品をご利用いただくか、または現地手配してください。																																	
	エ ア フィ ル タ ー		—	プラスチックネット(防カビ仕様)ロングライフフィルター、洗浄可能																																				
	風向調整	左 右 方 向	—	—																																				
		上 下 方 向	—	フリーフロー リモコンから設定																																				
	ド レ ン バ ン		—	発泡PS+ABS樹脂																																				
	I P コ ー ド		—	IPX0																																				
	付 属 品		—	平座金、パイプ、パイプカバー、バンド、ドレンホース、ホース、抗菌材、取扱説明書、据付説明書																																				
標準	形 式	—	—	T-PSA-6AW	T-PSA-6AB	T-PSA-6AC	—	電 源	(高調波対応品)	漏電遮断器	手元または 手元開閉器	配線用遮断器	電源線	L1 L2	室外ユニット	J K L	室内ユニット	X Y A B	リモコン線	X Y	リモコン	N																		
		製 品	mm	50 (35)	x	950	x																950																	
		梱 包	mm	75	x	991	x																981																	
	マンセル(近似値)	—	—	8.0Y9.3/0.1	7.2B62.9/0.6	6.8Y7.9/3.9	—																【注意事項】																	
		外形寸法	製 品	mm	50 (35)	x	950																																x	950
		高さx幅x奥行	梱 包	mm	75	x	991																																x	981
	重 量	—	—	5	6	7	—																																	
		製 品	mm	50 (35)	x	950	x																																950	
		梱 包	mm	75	x	991	x																																981	
	エアフレックス	形 式	—	T-PSAE-6AW	T-PSAE-6AB	—	—																																	
パネル		製 品	mm	50 (35)	x	950	x	950																																
		高さx幅x奥行	梱 包	mm	75	x	991	x	981																															
重 量	—	—	6	7	—	—																																		
	製 品	mm	50 (35)	x	950	x	950																																	
	梱 包	mm	75	x	991	x	981																																	
ラクリーナ	形 式	—	T-PSCL-6AW	T-PSCL-6AB	—	—																																		
	製 品	mm	90 (35)	x	950	x	950																																	
	高さx幅x奥行	梱 包	mm	130	x	1025	x	1025																																
お掃除ラクリーナ	形 式	—	T-PSCLS-6AW	—	—	—																																		
	製 品	mm	195 (35)	x	950	x	950																																	
	室外ユニット		高さx幅x奥行	梱 包	mm	243	x	1024	x	1002																														
室外ユニット	形 式	—	—	FDGZ (S) P406HK	—	—	標準	外形寸法	製 品	mm	640	x	800 (+71)	x	290																									
		高さx幅x奥行	梱 包	mm	687	x		921	x	370																														
	重 量		kg	47.4 (48)			圧 縮 機	電動機定格出力	kW	0.6																														
	パネル色 (マンセル)		—	スタックホワイト (4.2Y7.5/1.1近似)																																				
	送風装置	クランクケースヒータ	W	20																																				
		ファンタイプx個数	—	プロベラファン x 1																																				
		風 量	m ³ /min	冷房 33 暖房 33			送風装置	機外静圧	Pa	0																														
	モータ出力x台数	W	34 x 1					音響パワーレベル	冷 房	dB (A)	59	—	暖房 60																											
	運 転 音	音圧レベル	暖 房	dB (A)	44	—	暖房 45																																	
		ドレンパンヒータ		W	—																																			
	I P コ ー ド	—	IPX4																																					
		付 属 品		—	据付説明書																																			
リモコン	形 式 (ecoタッチリモコン)	—	RC-DX3D																																					
	設定温度範囲	冷 房・ドライ	℃	18 ~ 30																																				
暖 房		℃	18 ~ 30																																					
オプション	パネル仕様	標準	エアフレックス	ラクリーナ	お掃除ラクリーナ	室外ユニット	外形図	PCA002Z090																																
		ワイヤレス受信部	LA-T-5BW1	LA-T-5BW1	LA-T-5BW1		LA-T-5BW1	電気配線図	PCA002Z094																															
		コンパクトリモコン	RCH-D3	RCH-D3	RCH-D3		—	耐重塩害仕様	PCA002Z093																															
		昇降専用リモコン	—	—	CRC-L		CRC-L	使用範囲	PCA002Z092																															
		人感センサセット	—	標準装備	標準装備		標準装備																																	
	室内ユニット	標準	エアフレックス	ラクリーナ	お掃除ラクリーナ	外形図	PCA002Z090																																	
		ワイヤレス受信部	PJF000Z676	PJF000Z678	PJF000Z680	PJF000Z645	電気配線図	PCA002Z094																																
		コンパクトリモコン	PJF000Z863	PJF000Z864	PJF000Z865	PJF000Z866	耐重塩害仕様	PCA002Z093																																
		昇降専用リモコン	—	—	—	—	使用範囲	PCA002Z092																																
		人感センサセット	—	標準装備	標準装備	標準装備																																		
図面	標準	エアフレックス	ラクリーナ	お掃除ラクリーナ	外形図	PCA002Z090																																		
	ワイヤレス受信部	PJF000Z676	PJF000Z678	PJF000Z680	PJF000Z645	電気配線図	PCA002Z094																																	
コンパクトリモコン		RCH-D3	RCH-D3	RCH-D3	—	耐重塩害仕様	PCA002Z093																																	
昇降専用リモコン		—	—	CRC-L	CRC-L	使用範囲	PCA002Z092																																	
人感センサセット		—	標準装備	標準装備	標準装備																																			
図面	標準	エアフレックス	ラクリーナ	お掃除ラクリーナ	外形図	PCA002Z090																																		
	ワイヤレス受信部	PJF000Z676	PJF000Z678	PJF000Z680	PJF000Z645	電気配線図	PCA002Z094																																	
コンパクトリモコン		RCH-D3	RCH-D3	RCH-D3	—	耐重塩害仕様	PCA002Z093																																	
昇降専用リモコン		—	—	CRC-L	CRC-L	使用範囲	PCA002Z092																																	
人感センサセット		—	標準装備	標準装備	標準装備																																			
図面	標準	エアフレックス	ラクリーナ	お掃除ラクリーナ	外形図	PCA002Z090																																		
	ワイヤレス受信部	PJF000Z676	PJF000Z678	PJF000Z680	PJF000Z645	電気配線図	PCA002Z094																																	
コンパクトリモコン		RCH-D3	RCH-D3	RCH-D3	—	耐重塩害仕様	PCA002Z093																																	
昇降専用リモコン		—	—	CRC-L	CRC-L	使用範囲	PCA002Z092																																	
人感センサセット		—	標準装備	標準装備	標準装備																																			
図面	標準	エアフレックス	ラクリーナ	お掃除ラクリーナ	外形図	PCA002Z090																																		
	ワイヤレス受信部	PJF000Z676	PJF000Z678	PJF000Z680	PJF000Z645	電気配線図	PCA002Z094																																	
コンパクトリモコン		RCH-D3	RCH-D3	RCH-D3	—	耐重塩害仕様	PCA002Z093																																	
昇降専用リモコン		—	—	CRC-L	CRC-L	使用範囲	PCA002Z092																																	
人感センサセット		—	標準装備	標準装備	標準装備																																			
図面	標準	エアフレックス	ラクリーナ	お掃除ラクリーナ	外形図	PCA002Z090																																		
	ワイヤレス受信部	PJF000Z676	PJF000Z678	PJF000Z680	PJF000Z645	電気配線図	PCA002Z094																																	
コンパクトリモコン		RCH-D3	RCH-D3	RCH-D3	—	耐重塩害仕様	PCA002Z093																																	
昇降専用リモコン		—	—	CRC-L	CRC-L	使用範囲	PCA002Z092																																	
人感センサセット		—	標準装備	標準装備	標準装備																																			
図面	標準	エアフレックス	ラクリーナ	お掃除ラクリーナ	外形図	PCA002Z090																																		
	ワイヤレス受信部	PJF000Z676	PJF000Z678	PJF000Z680	PJF000Z645	電気配線図	PCA002Z094																																	
コンパクトリモコン		RCH-D3	RCH-D3	RCH-D3	—	耐重塩害仕様	PCA002Z093																																	
昇降専用リモコン		—	—	CRC-L	CRC-L	使用範囲	PCA002Z092																																	
人感センサセット		—	標準装備	標準装備	標準装備																																			
図面	標準	エアフレックス	ラクリーナ	お掃除ラクリーナ	外形図	PCA002Z090																																		
	ワイヤレス受信部	PJF000Z676	PJF000Z678	PJF000Z680	PJF000Z645	電気配線図	PCA002Z094																																	
コンパクトリモコン		RCH-D3	RCH-D3	RCH-D3	—	耐重塩害仕様	PCA002Z093																																	
昇降専用リモコン		—	—	CRC-L	CRC-L	使用範囲	PCA002Z092																																	
人感センサセット		—	標準装備	標準装備	標準装備																																			
図面	標準	エアフレックス	ラクリーナ	お掃除ラクリーナ	外形図	PCA002Z090																																		
	ワイヤレス受信部	PJF000Z676	PJF000Z678	PJF000Z680	PJF000Z645	電気配線図	PCA002Z094																																	
コンパクトリモコン		RCH-D3	RCH-D3	RCH-D3	—	耐重塩害仕様	PCA002Z093																																	
昇降専用リモコン		—	—	CRC-L	CRC-L	使用範囲	PCA002Z092																																	
人感センサセット		—	標準装備	標準装備	標準装備																																			
図面	標準	エアフレックス	ラクリーナ	お掃除ラクリーナ	外形図	PCA002Z090																																		
	ワイヤレス受信部	PJF000Z676	PJF000Z678	PJF000Z680	PJF000Z645	電気配線図	PCA002Z094																																	
コンパクトリモコン		RCH-D3	RCH-D3	RCH-D3	—	耐重塩害仕様	PCA002Z093																																	
昇降専用リモコン		—	—	CRC-L	CRC-L	使用範囲	PCA002Z092																																	
人感センサセット		—	標準装備	標準装備	標準装備																																			
図面	標準	エアフレックス	ラクリーナ	お掃除ラクリーナ	外形図	PCA002Z090																																		
	ワイヤレス受信部	PJF000Z676	PJF000Z678	PJF000Z680	PJF000Z645	電気配線図	PCA002Z094																																	
コンパクトリモコン		RCH-D3	RCH-D3	RCH-D3	—	耐重塩害仕様	PCA002Z093																																	
昇降専用リモコン		—	—	CRC-L	CRC-L	使用範囲	PCA002Z092																																	
人感センサセット		—	標準装備	標準装備	標準装備																																			
図面	標準	エアフレックス	ラクリーナ	お掃除ラクリーナ	外形図	PCA002Z090																																		
	ワイヤレス受信部	PJF000Z676	PJF000Z678	PJF000Z680	PJF000Z645	電気配線図	PCA002Z094																																	
コンパクトリモコン		RCH-D3	RCH-D3	RCH-D3	—	耐重塩害仕様	PCA002Z093																																	
昇降専用リモコン		—	—	CRC-L	CRC-L	使用範囲	PCA002Z092																																	
人感センサセット		—	標準装備	標準装備	標準装備																																			
図面	標準	エアフレックス	ラクリーナ	お掃除ラクリーナ	外形図	PCA002Z090																																		
	ワイヤレス受信部	PJF000Z676	PJF000Z678	PJF000Z680	PJF000Z645	電気配線図	PCA002Z094																																	
コンパクトリモコン		RCH-D3	RCH-D3	RCH-D3	—	耐重塩害仕様	PCA002Z093																																	
昇降専用リモコン		—	—	CRC-L	CRC-L	使用範囲	PCA002Z092																																	
人感センサセット		—	標準装備	標準装備	標準装備																																			
図面	標準	エアフレックス	ラクリーナ	お掃除ラクリーナ	外形図	PCA002Z090																																		
	ワイヤレス受信部	PJF000Z676	PJF000Z678	PJF000Z680	PJF000Z645	電気配線図	PCA002Z094																																	
コンパクトリモコン		RCH-D3	RCH-D3	RCH-D3	—	耐重塩害仕様	PCA002Z093																																	
昇降専用リモコン		—	—	CRC-L	CRC-L	使用範囲	PCA002Z092																																	
人感センサセット		—	標準装備	標準装備	標準装備																																			
図面	標準	エアフレックス	ラクリーナ	お掃除ラクリーナ	外形図	PCA002Z090																																		
	ワイヤレス受信部	PJF000Z676	PJF000Z678	PJF000Z680	PJF000Z645	電気配線図	PCA002Z094																																	
コンパクトリモコン		RCH-D3	RCH-D3	RCH-D3	—	耐重塩害仕様	PCA002Z093																																	
昇降専用リモコン		—	—	CRC-L	CRC-L	使用範囲	PCA002Z092																																	
人感センサセット		—	標準装備	標準装備	標準装備																																			
図面	標準	エアフレックス	ラクリーナ	お掃除ラクリーナ	外形図	PCA002Z090																																		
	ワイヤレス受信部	PJF000Z676	PJF000Z678	PJF000Z680	PJF000Z645	電気配線図	PCA002Z094																																	
コンパクトリモコン		RCH-D3	RCH-D3	RCH-D3	—	耐重塩害仕様	PCA002Z093																																	
昇降専用リモコン		—	—	CRC-L	CRC-L	使用範囲	PCA002Z092																																	
人感センサセット		—	標準装備	標準装備	標準装備																																			
図面	標準	エアフレックス	ラクリーナ	お掃除ラクリーナ	外形図	PCA002Z090																																		
	ワイヤレス受信部	PJF000Z676	PJF000Z678	PJF000Z680	PJF000Z645	電気配線図	PCA002Z094																																	
コンパクトリモコン		RCH-D3	RCH-D3	RCH-D3	—	耐重塩害仕様	PCA002Z093																																	
昇降専用リモコン		—	—	CRC-L	CRC-L	使用範囲	PCA002Z092																																	
人感センサセット		—	標準装備	標準装備	標準装備																																			
図面	標準	エアフレックス	ラクリーナ	お掃除ラクリーナ	外形図	PCA002Z090																																		
	ワイヤレス受信部	PJF000Z676	PJF000Z678	PJF000Z680	PJF000Z645	電気配線図	PCA002Z094																																	
コンパクトリモコン		RCH-D3	RCH-D3	RCH-D3	—	耐重塩害仕様	PCA002Z093																																	
昇降専用リモコン		—	—	CRC-L	CRC-L	使用範囲	PCA002Z092																																	
人感センサセット		—	標準装備	標準装備	標準装備																																			
図面	標準	エアフレックス	ラクリーナ	お掃除ラクリーナ	外形図	PCA002Z090																																		
	ワイ																																							