

電 源				200V 3相 50/60Hz				共 通 事 項								
冷 房	定格標準	能 力	kW	5.6 [1.4~6.3]				冷 媒	種 類	R32						
		消費電力	kW	1.420					充 填 量	kg	1.5 < 出荷時、室外ユニットに充填 >					
		運転電流	A	4.6					チャージレス配管長	m	30以内					
		運転力率	%	89					追 加 量	g/m	20					
		顕 熱 比	—	0.79												
	中間標準	能 力	kW	2.6				冷媒配管	室内側(液/ガス)		φ6.35 (フレア)	φ12.7 (フレア)				
		消費電力	kW	0.393					室外側(液/ガス)		φ6.35 (フレア)	φ12.7 (フレア)				
	中間中温	能 力	kW	2.7					分岐管セット形式	—	—					
		消費電力	kW	0.321					内外接続	主 管	φ6.35x0.8	φ12.7x0.8				
	最小中温	能 力	kW	1.4					分 岐 管	mm	—					
消費電力		kW	0.153						配 管 長	室内-室外間	50以内					
消費電力		kW	—						室内-室内差	m	—					
暖 房	定格標準	能 力	kW	6.3 [1.6~8.0]				設計圧力	高 圧 部	MPa	4.15					
		消費電力	kW	1.510					低 圧 部	MPa	2.26					
		運転電流	A	4.8				法 定 冷 凍 能 力		冷凍ト	1.12					
		運転力率	%	91				保 護 装 置	—			吐出管温度センサ、熱交温度センサ、電流センサ、ヒューズ、ファンモータマイコン過負荷保護、フロートスイッチ				
	中間標準	能 力	kW	2.9												
		消費電力	kW	0.455				据 付 け								
	最小標準	能 力	kW	1.6				室 内 機	固定	吊りボルト	M8~M10 x 4本					
		消費電力	kW	0.243					排水	吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。						
	最大低温	能 力	kW	6.0				室 外 機	固定	アンカーボルト	M10 x 4本					
		消費電力	kW	2.30					排水	設置条項に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。						
最大極低温	能 力	kW	—													
	消費電力	kW	—													
通年エネルギー消費効率(2015)				—				6.7								
通年エネルギー消費効率(2006)				—				5.9								
冷 暖 平 均 C O P				—				4.06								
始 動 電 流<最大電流>				A				5 < 12 >								
室内ユニット	形 式	—	FDTP636S				x 1 台									
		外形寸法	mm	226 (346/236) x 840 x 840												
		梱 包	mm	241 x 871 x 855												
		重 量	kg	21												
		ファンタイプ×個数	—	ターボファン x 1												
	送風装置	風 量	m3/min	P急 19 急 15 強 13 弱 11												
		機 外 静 圧	Pa	0												
		モータ出力×台数	W	58 x 1												
		音 響	dB (A)	P急 50 急 46 強 44 弱 42												
		パワレベル	dB (A)	P急 51 急 46 強 43 弱 40												
	運 転 音	音圧レベル	dB (A)	P急 37 急 33 強 31 弱 29												
		音圧レベル	dB (A)	P急 37 急 33 強 29 弱 25												
		補助電熱器	W	取得不可												
		エ ア フィ ル タ ー	—	ブラステックネット(防カビ仕様) ロングライフフィルター、洗浄可能												
		風向調整	左 右 方 向	—												
パネル	ド レ ン パ ン	上 下 方 向	—													
		—	フリーフロー リモコンから設定													
		—	発泡PS+ABS樹脂													
		—	IPX0													
		—	平座金、パイプ、パイプカバー、パッド、ドレンホース、ネジ、抗菌材、取扱説明書、据付説明書													
	付 属 品	—	T-PSA-6AW T-PSA-6AB T-PSA-6AC													
		形 式	—	T-PSA-6AW T-PSA-6AB T-PSA-6AC												
		パネル色	—	ファインブルー ショートブラック カドベージュ												
		マンセル(近似値)	—	8.0Y9 3/0.1 7.2B62 9/0.6 6.8Y7.9/3.9												
		外形寸法	mm	50 (35) x 950 x 950												
	標準	梱 包	mm	75 x 991 x 950												
		重 量	kg	5												
		形 式	—	T-PSAE-6AW T-PSAE-6AB												
		パネル色	—	ファインブルー ショートブラック												
		マンセル(近似値)	—	8.0Y9 3/0.1 7.2B62 9/0.6												
エアフレックス	外形寸法	mm	50 (35) x 950 x 950													
	梱 包	mm	75 x 991 x 950													
	重 量	kg	6													
	形 式	—	T-PSCL-6AW T-PSCL-6AB													
	パネル色	—	ファインブルー ショートブラック													
ラクリーナ	マンセル(近似値)	—	8.0Y9 3/0.1 7.2B62 9/0.6													
	外形寸法	mm	90 (35) x 950 x 950													
	梱 包	mm	130 x 1025 x 1025													
	重 量	kg	7													
	形 式	—	T-PSCLS-6AW													
お掃除ラクリーナ	パネル色	—	ファインブルー													
	マンセル(近似値)	—	8.0Y9 3/0.1													
	外形寸法	mm	195 (35) x 950 x 950													
	梱 包	mm	243 x 1024 x 1002													
	重 量	kg	12													
室外ユニット	形 式	—	FDCV (S) P636H													
		外形寸法	mm	640 x 800 (+71) x 290												
		梱 包	mm	687 x 921 x 370												
		重 量	kg	46												
		パネル色 (マンセル)	—	スタックホワイト (4.2Y7.5/1.1近似)												
	圧 縮 機	電動機定格出力	kW	1.2												
		クラウンケースヒータ	W	20												
		ファンタイプ×個数	—	プロベラファン x 1												
		風 量	m3/min	冷房 38 暖房 38												
		機 外 静 圧	Pa	0												
	送風装置	モータ出力×台数	W	34 x 1												
		音 響	dB (A)	冷房 63 暖房 64												
		パワレベル	dB (A)	冷房 49 暖房 49												
		音圧レベル	dB (A)	—												
		ドレンパンヒータ	W	—												
I P コ ー ド	—	IPX4														
	—	—														
	—	据付説明書														
	—	—														
	—	—														
標準	形 式	—	RC-DX3D													
	外形寸法	mm	18 x 30													
	梱 包	mm	18 x 30													
	重 量	kg	—													
	—	—														
リモコン	形 式 (ecoタッチリモコン)	—	RC-DX3D													
		外形寸法	mm	18 x 30												
		梱 包	mm	18 x 30												
		重 量	kg	—												
		—	—													
	設定温度範囲	冷房・ドライ	℃	18 ~ 30												
		暖 房	℃	18 ~ 30												
		—	—													
		—	—													
		—	—													
	オプション	パネル仕様	標準	エアフレックス ラクリーナ お掃除ラクリーナ												
			ワイヤレス受信部	LA-T-5BW1	LA-T-5BW1	LA-T-5BW1	LA-T-5BW1	LA-T-5BW1								
			コンパクトリモコン	LA-T-5SB1	LA-T-5SB1	LA-T-5SB1	LA-T-5SB1	LA-T-5SB1								
			昇降専用リモコン	RCH-D3	RCH-D3	RCH-D3	RCH-D3	RCH-D3								
			人感センサセット	—	—	—	—	—								
標準		標準装備	標準装備													
		標準装備	標準装備													
		標準装備	標準装備													
		標準装備	標準装備													
		標準装備	標準装備													
図 面		室内ユニット	外形図	PJF000Z676	PJF000Z678	PJF000Z680	PJF000Z645									
		電気配線図	PJF000Z863	PJF000Z864	PJF000Z865	PJF000Z866										
		リモコン	—	—	—	—										
		—	—	—	—	—										
		—	—	—	—	—										
図 面	外形図	標準	標準													
		標準	標準													
		標準	標準													
		標準	標準													
		標準	標準													
	電気配線図	標準	標準													
		標準	標準													
		標準	標準													
		標準	標準													
		標準	標準													
	リモコン	標準	標準													
		標準	標準													
		標準	標準													
		標準	標準													
		標準	標準													
図 面	外形図	標準	標準													
		標準	標準													
		標準	標準													
		標準	標準													
		標準	標準													
	電気配線図	標準	標準													
		標準	標準													
		標準	標準													
		標準	標準													
		標準	標準													
	リモコン	標準	標準													
		標準	標準													
		標準	標準													
		標準	標準													
		標準	標準													
図 面	外形図	標準	標準													
		標準	標準													
		標準	標準													
		標準	標準													
		標準	標準													
	電気配線図	標準	標準													
		標準	標準													
		標準	標準													
		標準	標準													
		標準	標準													
	リモコン	標準	標準													
		標準	標準													
		標準	標準													
		標準	標準													
		標準	標準													
図 面	外形図	標準	標準													
		標準	標準													
		標準	標準													
		標準	標準													
		標準	標準													
	電気配線図	標準	標準													
		標準	標準													
		標準	標準													
		標準	標準													
		標準	標準													
	リモコン	標準	標準													
		標準	標準													
		標準	標準													
		標準	標準													
		標準	標準													
図 面	外形図	標準	標準													
		標準	標準													
		標準	標準													
		標準	標準													
		標準	標準													
	電気配線図	標準	標準													
		標準	標準													
		標準	標準													
		標準	標準													
		標準	標準													
	リモコン	標準	標準													
		標準	標準													
		標準	標準													
		標準	標準													
		標準	標準													
図 面	外形図	標準	標準													
		標準	標準													
		標準	標準													
		標準	標準													
		標準	標準													
	電気配線図	標準	標準													
		標準	標準													
		標準	標準													
		標準	標準													
		標準	標準													
	リモコン	標準	標準													
		標準	標準													
		標準	標準													
		標準	標準													
		標準	標準													
図 面	外形図	標準	標準													
		標準	標準													
		標準	標準													
		標準	標準													
		標準	標準													
	電気配線図	標準	標準													
		標準	標準													
		標準	標準													
		標準	標準													
		標準	標準													
	リモコン	標準	標準													
		標準	標準													
		標準	標準													
		標準	標準													
		標準	標準													
図 面	外形図	標準	標準													
		標準	標準													
		標準	標準													
		標準	標準													
		標準	標準													
	電気配線図	標準	標準													
		標準	標準													
		標準	標準													
		標準	標準													
		標準	標準													
	リモコン	標準	標準													
		標準	標準													
		標準	標準													
		標準	標準													
		標準	標準													
図 面	外形図	標準	標準													
		標準	標準													
		標準	標準													
		標準	標準													
		標準	標準													
	電気配線図	標準	標準													
		標準	標準													
		標準	標準													
		標準	標準													
		標準	標準													
	リモコン	標準	標準													
		標準	標準													
		標準	標準													
		標準	標準													
		標準	標準													
図 面	外形図	標準	標準													
		標準	標準													
		標準	標準													
		標準	標準													
		標準	標準													
	電気配線図	標準	標準													
		標準	標準													
		標準	標準													
		標準	標準													
		標準	標準													
	リモコン	標準	標準													
		標準	標準													
		標準	標準													
		標準	標準													
		標準	標準													
図 面	外形図	標準	標準													
		標準	標準													
		標準	標準													
		標準	標準													
		標準	標準													