

冷房	定格標準	能力	kW	10.0	[3.3~11.2]		冷媒	種類	—	R32				
		消費電力	kW	2.250					充填量	kg	3.3 < 出荷時、室外ユニットに充填 >			
		運転電流	A	6.7					チャージレス配管長	m	30以内			
		運転効率	%	97					追加量	g/m	54			
		顕熱比	—	0.85					室内側(液/ガス)	mm	φ6.35 (フレア) / φ12.7 (フレア)			
	中間標準	能力	kW	4.5					室外側(液/ガス)	mm	φ9.52 (フレア) / φ15.88 (フレア)			
		消費電力	kW	0.663					分岐管セット形式	—	DIS-WA1G × 1			
	中間中温	能力	kW	4.7					内外接続	主 管	mm	φ9.52x0.8 / φ15.88x1.0		
		消費電力	kW	0.535					分岐管	mm	φ9.52x0.8 / φ12.7x0.8			
	最小中温	能力	kW	3.3					配管長	室内-室外間	m	80以内		
消費電力		kW	0.378					室内-室内差	m	10以内、分岐後 30以内				
暖房	定格標準	能力	kW	11.2	[2.8~14.3]		冷媒配管	高低差	室内-室外間	m	30以内(室外ユニットが下の場合は15以内)			
		消費電力	kW	2.430					室内-室内差	m	0.5以内			
		運転電流	A	7.3					設計圧力	高 圧 部	MPa	4.15		
		運転効率	%	96					低 圧 部	MPa	2.26			
		消費電力	kW	5.1					法定冷凍能力		冷凍ト	2.59		
	中間標準	能力	kW	5.1					保護装置	—				
		消費電力	kW	0.767						高圧スイッチ、低圧センサ、吐出管温度センサ、吸入管温度センサ、熱交温度センサ、電流センサ、ヒューズ、ファンモータマイコン過負荷保護、フロートスイッチ				
	最小標準	能力	kW	2.8					室内機	固定	吊りボルト M8~M10 x 4本			
		消費電力	kW	0.468						排水	吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。			
	最大低温	能力	kW	12.5					配排水	最大ヘッド	ドレンポンプ内蔵 天井面より 850mm以下			
消費電力		kW	5.26					配排水	ドレン配管	VP25 (I.D. 25.0 D. 32)				
最大極低温	能力	kW	—					配排水	アンカーボルト	M10 x 4本				
	消費電力	kW	—					配排水	設置条項に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。					
通年エネルギー消費効率(2015)		—	6.8					室外機	固定	ベース穴 φ20 x 6箇所				
通年エネルギー消費効率(2006)		—	6.2						配排水					
冷暖平均COP		—	4.53					配排水						
始動電流<最大電流>		A	5 < 23 >											
室内ユニット	標準	形式	—	FD1ZP636S × 2 台				漏電遮断器	定格電流	A	30			
		外形寸法	製 品	mm	226 (346/236)	x	840 x 840		定格感度電流	mA	30			
		高さx幅x奥行	梱 包	mm	241	x	871 x 855		動作時間	—	0.1sec以下			
		重 量	kg	21					容量	A	30			
		送風装置	ファンタイプ×個数	—	ターボファン × 1				ヒューズ	A	30			
	運転音	風 量	m3/min	P急 18 急 15 強 13 弱 11				配線用遮断器	定格電流	A	30			
		機外静圧	Pa	0				配線太さ	電源線(こう長)	mm2	G	3.5 (φ2.0mm) × 3 (19m)		
		モータ出力×台数	W	58 × 1					内外接続線	mm2	J	2.0 (φ1.6mm) x3 (~70m) / 3.5x3 (~105m)		
		音響	冷房	dB(A)	P急 50 急 46 強 44 弱 42					アース線	mm2	K	2.0 (φ1.6mm) 以上 (M5)	
		音圧レベル	暖房	dB(A)	P急 51 急 46 強 43 弱 40					リモコン線	mm2	L	0.3 × 2心 (~100m)	
補助電熱器	W	取得不可				スーパーリンク線	mm2		N	MVVSシールド線 0.75 × 2心 (~1,000m)				
パネル	エアフレックス	エ ア フィ ル タ ー	—	プラスチックネット(防カビ仕様) ロングライフフィルター、洗浄可能				電気配線図	電源線					
		風向調整	左 右 方 向	—					電源線					
		ド レ ン バ ン	上 下 方 向	フリーフロー リモコンから設定					電源線					
		イ P コ ー ド	—	IPX0					電源線					
		付 属 品	—	平座金、レバー、パイプ、パイプ、ドレンホース、ホース、抗菌材、取扱説明書、据付説明書					電源線					
	ラクリーナ	標準	形式	—	T-PSA-6AW	T-PSA-6AB	T-PSA-6AC	電気配線図	電源線					
		パネル色	—	アイリス	シャドウブラック	カドベージュ	電源線							
		マンセル(近似値)	—	8.0Y9.3/0.1	7.2B62.9/0.6	6.8Y7.9/3.9	電源線							
		外形寸法	製 品	50 (35)	x	950 x 950	電源線							
		高さx幅x奥行	梱 包	75	x	991 x 981	電源線							
室外ユニット	標準	重 量	kg	5					電気配線図	電源線				
		形式	—	T-PSAE-6AW	T-PSAE-6AB	—	電源線							
		パネル色	—	アイリス	シャドウブラック	—	電源線							
		マンセル(近似値)	—	8.0Y9.3/0.1	7.2B62.9/0.6	—	電源線							
		外形寸法	製 品	50 (35)	x	950 x 950	電源線							
	お掃除ラクリーナ	高さx幅x奥行	梱 包	75	x	991 x 981	電源線							
		重 量	kg	6					電源線					
		形式	—	T-PSCL-6AW	T-PSCL-6AB	—	電源線							
		パネル色	—	アイリス	シャドウブラック	—	電源線							
		マンセル(近似値)	—	8.0Y9.3/0.1	7.2B62.9/0.6	—	電源線							
オプション	標準	外形寸法	製 品	mm	1050	x	970 x 370	電気配線図	電源線					
		高さx幅x奥行	梱 包	mm	1180	x	1020 x 452		電源線					
		重 量	kg	86					電源線					
		パネル色 (マンセル)	—	スタックホワイト (4.2Y7.5/1.1近似)					電源線					
		圧 縮 機	電動機定格出力	kW	2					電源線				
	送風装置	クラウンクーラー	W	20					電源線					
		ファンタイプ×個数	—	プロペラファン × 1				電源線						
		風 量	m3/min	冷房 86 暖房 86					電源線					
		機外静圧	Pa	0				電源線						
		モータ出力×台数	W	144 x 1					電源線					
運転音	音響	冷房	dB(A)	70	暖房	71	電気配線図	電源線						
	音圧レベル	暖房	58	暖房	59	電源線								
	ドレンパンヒータ	W	—					電源線						
	イ P コ ー ド	—	IPX4					電源線						
	付 属 品	—	据付説明書					電源線						
リモコン	形式 (ecoタッチリモコン)	—	RC-DX3D				電気配線図	電源線						
	設定温度範囲	冷房・ドライ	℃	18 ~ 30					電源線					
	暖房	℃	18 ~ 30					電源線						
	外形図	—	—					電源線						
	電気配線図	—	—					電源線						
オプション	標準	パネル仕様	標準	エアフレックス	ラクリーナ	お掃除ラクリーナ	電気配線図	電源線						
		ワイヤレス受信部	LA-T-5BW1	LA-T-5BW1	LA-T-5BW1	LA-T-5BW1		電源線						
		コンパクトリモコン	RCH-D3	RCH-D3	RCH-D3	—		電源線						
		昇降専用リモコン	—	—	CRC-L	CRC-L		電源線						
		人感センサキット	—	標準装備	標準装備	標準装備		電源線						
	図面	室内ユニット	標準	エアフレックス	ラクリーナ	お掃除ラクリーナ	電気配線図	電源線						
		外形図	PJF0002676	PJF0002678	PJF0002680	PJF0002645		電源線						
		電気配線図	PJF0002863	PJF0002864	PJF0002865	PJF0002866		電源線						
		リモコン	—	PJZ0002378	—	—		電源線						
		外形図	—	—	—	—		電源線						