

電 源				200V 3相 50/60Hz				共 通 事 項					
冷 房	定格標準	能 力	kW	3.6 [1.3~4.0]				冷 媒	種 類	R32			
		消 費 電 力	kW	0.890					充 填 量	kg	1.3 < 出荷時、室外ユニットに充填 >		
		運 転 電 流	A	3.1					チャージレス配管長	m	20以内		
		運 転 力 率	%	83					追 加 量	g/m	20		
		顕 熱 比	—	0.83					室内側(液/ガス)	mm	φ6.35 (フレア) / φ12.7 (フレア)		
	中間標準	能 力	kW	1.7				冷媒配管	室外側(液/ガス)	mm	φ6.35 (フレア) / φ12.7 (フレア)		
中間中温	消 費 電 力	kW	0.300						分岐管セット形式	—	—		
	能 力	kW	1.7				内外接続		主 管	mm	φ6.35x0.8		
最小中温	消 費 電 力	kW	0.245						分 岐 管	mm	—		
	能 力	kW	1.3				配 管 長		室内-室外間	m	50以内		
最小中温	消 費 電 力	kW	0.186						室内-室内差	m	—		
暖 房	定格標準	能 力	kW	4.0 [1.0~4.5]				設計圧力	室内-室外間	m	30以内(室外ユニットが下の場合は15以内)		
		消 費 電 力	kW	0.940					室内-室内差	m	—		
		運 転 電 流	A	3.2					高 低 差	—	—		
		運 転 力 率	%	85					高 圧 部	MPa	4.15		
		能 力	kW	1.8					低 圧 部	MPa	2.26		
	中間標準	消 費 電 力	kW	0.327					法 定 冷 凍 能 力	冷凍ト			0.83
	最小標準	能 力	kW	1.0						保 護 装 置			吐出管温度センサ、熱交温度センサ、電流センサ、ヒューズ、ファンモータマイコン式過負荷保護、フロートスイッチ
		消 費 電 力	kW	0.222					—			—	
	最大低温	能 力	kW	4.6				—			—		
		消 費 電 力	kW	1.82					—			—	
最大極低温	能 力	kW	—				据 付 け	吊りボルト			吊りボルト M10 又は M8 x4本		
	消 費 電 力	kW	—					吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。			—		
通年エネルギー消費効率(2015)				—				室内機	排水	ドレンポンプ		ドレンポンプ内蔵	
通年エネルギー消費効率(2006)				—						最大ヘッド		天井面より 850mm以下	
冷 暖 平 均 C O P				—				室外機	固定	ドレン配管		VP25 (I.D.25, O.D.32)	
始 動 電 流 < 最大電流 >				—						アンカーボルト		M10 x 4本	
形 式				—				設置条項に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。		—			
室内ユニット	外形寸法	製 品	mm	213 (248) x 570 x 570				排水	ベース穴		φ20 x 5箇所		
		梱 包	mm	262 x 690 x 597					機 外 配 線		—		
	重 量	kg	14				漏電遮断器	定 格 電 流	A	15			
		ファンタイプx個数	—	ターボファン x 1					定 格 感 度 電 流	mA	30		
	送風装置	風 量	m3/min	P 急 14 急 12 強 10 弱 8					手元開閉器	容 量	A	30	
		機 外 静 圧	Pa	0						ヒューズ	A	15	
	送風装置	モータ出力x台数	W	50 x 1					配線用遮断器	定 格 電 流	A	15	
		音響パワーレベル	dB (A)	P 急 60 急 56 強 51 弱 45				電 源 線 (こう長)		mm2	2.0 (φ1.6mm) x 3 (21m)		
	送風装置	音圧レベル	dB (A)	P 急 46 急 42 強 38 弱 32					配 線 太 さ	内外接続線	mm2	2.0 (φ1.6mm) x 3	
		音圧レベル	dB (A)	P 急 46 急 42 強 38 弱 32						アース線	mm2	2.0 (φ1.6mm) 以上 (M5)	
パネル	補助電熱器	補 助 電 熱 器	W	取付不可					電気配線図	リモコン線	mm2	0.3 x 2心 (~100m)	
		エアフィルター	—	プラスチックネット(防カビ仕様) ロングライフフィルター、洗浄可能						スーパリンク線	mm2	MVVSシールド線 0.75 x 2心 (~1,000m)	
	風向調整	左 右 方 向	—	—				電源配線図	※ 固定部材、冷媒配管、ドレン配管、電源機器、各配線は、別売品をご利用いただくか、または現地手配してください。			—	
		上 下 方 向	—	フリーフロー リモコンから設定					【注意事項】			—	
	ドレ ン パ ン	—	発泡PS+エポキシ樹脂					(1) 冷房・暖房能力、通年エネルギー消費効率(2015)及び電気特性は、適正冷媒量において			—		
		I P コ ー ド	—	IPX0					(2) 通年エネルギー消費効率(2006)はJIS B 8616:2006条件により運転した値です。			—	
	付 属 品	付 属 品	—	平座金、パイプナット、パイプバンド、ドレンホースクラップ、取扱説明書、据付説明書					(3) 運転音(パワーレベル)は、JIS B 8616:2015に基づいた音響パワーレベルの値です。			—	
		エアフレックス	形 式	—	TC-PSAE-5BW					(4) 運転音(音圧レベル)はJIS B 8616:2006に準拠し、反響の少ない無響室にて測定した値です。			—
	エアフレックス	バネル色	—	ファインスノー					実際に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。			—	
		マンセル(近似値)	—	8.0Y9.3/0.1					なお室外ユニットは本体前方1m、高さ1mにて測定した値です。			—	
エアフレックス	外形寸法	mm	50(10) x 620 x 620					(5) この室内ユニットは共用タイプ(P40, P45, P50, P56用)です。室外ユニット接続すると機種容量が			—		
	高さx幅x奥行	mm	69 x 661 x 665					自動設定されます。この組合せでは40形に設定され、本表の仕様で運転します。			—		
エアフレックス	重 量	kg	3					(6) パネル・室内ユニットの()内寸法は下記の高さ寸法を示しています。			—		
	バネル色	—	—					[パネル]天井から露出する部分の寸法 [室内ユニット]天井内部の寸法			—		
エアフレックス	マンセル(近似値)	—	—					(7) パネルには、エアフレックス機能・人感センサーを搭載しております。リモコン RC-DX3D から			—		
	外形寸法	mm	—					設定します。			—		
エアフレックス	高さx幅x奥行	mm	—					(8) 配線仕様はVCT線を金属管または合成樹脂配線し、管内に3本以下で電圧降下2%とした場合を示し			—		
	重 量	kg	—					ます。			—		
室外ユニット	形 式	—	FDCZ (S) P406H				リモコン	—			—		
		外形寸法	mm	640 x 800 (+71) x 290					—			—	
	高さx幅x奥行	mm	687 x 921 x 370					—			—		
	重 量	kg	46				リモコン	—			—		
		バネル色	—	スタックホワイト (4.2Y7.5/1.1近似)					—			—	
	圧 縮 機	電動機定格出力	0.6					リモコン	—			—	
		クランクケースヒータ	20						—			—	
	送風装置	ファンタイプx個数	プロペラファン x 1					リモコン	—			—	
		風 量	冷房 33 暖房 33						—			—	
	送風装置	機 外 静 圧	0					リモコン	—			—	
モータ出力x台数		34 x 1					—			—			
運 転 音	音響パワーレベル	冷房 59 暖房 60				リモコン	—			—			
	音圧レベル	冷房 44 暖房 45					—			—			
リモコン	ドレンパンヒータ	W	—				リモコン	—			—		
		I P コ ー ド	—	IPX4					—			—	
	付 属 品	—	据付説明書					—			—		
	形 式 (ecoタッチリモコン)	—	RC-DX3D				リモコン	—			—		
		設定温度範囲	冷房・ドライ	℃ 18 ~ 30					—			—	
	リモコン	暖 房	℃	℃ 18 ~ 30					—			—	
		暖 房	℃										