

電 源				200V 単相 50/60Hz				共 通 事 項						
冷 房	定格標準	能 力	kW	4.0			[1.3~4.5]			冷 媒	種 類	—	R32	
		消 費 電 力	kW	1.02			充填量	kg	1.3 < 出荷時、室外ユニットに充填 >					
		運 転 電 流	A	5.8				チャージレス配管長	m		20以内			
		運 転 力 率	%	88					追加量		g/m	20		
		顕 熱 比	—	0.80							室内側(液/ガス)	mm	φ6.35 (フレア) / φ12.7 (フレア)	
	中間標準	能 力	kW	1.8			室外側(液/ガス)	mm	φ6.35 (フレア) / φ12.7 (フレア)					
		消 費 電 力	kW	0.320				分岐管セット形式	—	—				
	中間中温	能 力	kW	1.8			内外接続		主 管	mm		φ6.35x0.8		
		消 費 電 力	kW	0.268				分 岐 管	mm	—				
	最小中温	能 力	kW	1.3			配 管 長		室内・室外間	m	50以内			
消 費 電 力		kW	0.188			室内・室内差		m	—					
暖 房	定格標準	能 力	kW	4.5			[1.1~5.0]			設計圧力	室内・室外間	m	30以内(室外ユニットが下の場合は15以内)	
		消 費 電 力	kW	1.14			室内・室内差	m	—					
		運 転 電 流	A	6.4				高 低 差	m		—			
		運 転 力 率	%	89					高 圧 部		MPa	4.15		
		能 力	kW	2.1							低 圧 部	MPa	2.26	
	中間標準	消 費 電 力	kW	0.380			法定冷凍能力	冷凍ト		0.83				
		能 力	kW	1.1				保 護 装 置	—		吐出管温度センサ、熱交温度センサ、電流センサ、ヒューズ、ファンモータマイコン式過負荷保護、フロートスイッチ			
	最小標準	消 費 電 力	kW	0.242			—		—		—			
		能 力	kW	4.6					—		—			
	最大低温	消 費 電 力	kW	1.83			—		—		—			
最大極低温		能 力	kW	—			—		—		—			
		消費電力	kW	—			—		—		—			
通年エネルギー消費効率(2015)				—			5.3							
通年エネルギー消費効率(2006)				—			5.2							
冷 暖 平 均 C O P				—			3.94							
始 動 電 流 <最大電流>				A			5 < 16 >							
室内ユニット	形 式	—			FDTGZP566S			× 1 台						
		外形寸法	製品	mm	213 (248)		×	570	×	570				
	高さ×幅×奥行	梱 包	mm	262		×	690	×	597					
	重 量	kg	14											
	送風装置	ファンタイプ×個数	—	ターボファン × 1										
		風 量	m3/min	P 急 14 急 12 強 10 弱 8										
		機 外 静 圧	Pa	0										
	モータ出力×台数	W	50 × 1											
		音響パワーレベル	dB (A)	P 急 60	急 56	強 51	弱 45							
	運 転 音	音圧レベル	dB (A)	P 急 60	急 56	強 51	弱 45							
音圧レベル		dB (A)	P 急 46	急 42	強 38	弱 32								
電気配線図	補 助 電 熱 器	W	取得不可											
	エ ア フィ ル タ ー	—	プラスチックネット(防カビ仕様) ロングライフフィルター、洗浄可能											
	風向調整	左 右 方 向	—											
	上 下 方 向	—												
	ド レ ン パ ン	—	発泡PS+エポキシ樹脂											
	I P コー ド	—	IPX0											
	付 属 品	—	平座金、レールゲージ、パイプカバー、バンド、ドレンホスホースラング、取扱説明書、据付説明書											
	エアフレックス	形 式	—	TC-PSAE-5BW										
		バネル色	—	ファインスノー										
		マンセル(近似値)	—	8.0Y9.3/0.1										
外形寸法		製品	mm	50 (10)		×	620	×	620					
高さ×幅×奥行		梱 包	mm	69		×	661	×	665					
重 量	kg	3												
パネル	—	形 式	—	—										
		バネル色	—	—										
		マンセル(近似値)	—	—										
		外形寸法	製品	mm	—		×	—	×	—				
		高さ×幅×奥行	梱 包	mm	—		×	—	×	—				
	—	重 量	kg	—										
		形 式	—	—										
		バネル色	—	—										
		マンセル(近似値)	—	—										
		外形寸法	製品	mm	—		×	—	×	—				
—	高さ×幅×奥行	梱 包	mm	—		×	—	×	—					
	重 量	kg	—											
	形 式	—	—											
	バネル色	—	—											
	マンセル(近似値)	—	—											
室外ユニット	形 式	—	FDCZ(S)P456HK											
		外形寸法	製品	mm	640		×	800 (+71)	×	290				
		高さ×幅×奥行	梱 包	mm	687		×	921	×	370				
		重 量	kg	47、(48)										
		バネル色 (マンセル)	—	スタックホワイト (4.2Y7.5/1.1近似)										
	圧 縮 機	電動機定格出力	W	0.8										
		クランクケースヒータ	W	20										
	送風装置	ファンタイプ×個数	—	プロペラファン × 1										
		風 量	m3/min	冷房 33 暖房 33										
		機 外 静 圧	Pa	0										
モータ出力×台数	W	34 × 1												
	音響パワーレベル	dB (A)	冷房	60	暖房		61							
運 転 音	音圧レベル	dB (A)	冷房	45	暖房		45							
	ドレンパンヒータ	W	—											
I P コー ド	—	IPX4												
付 属 品	—	据付説明書												
リモコン	形 式 (ecoタッチリモコン)	—	RC-DX3D											
	設定温度範囲	冷房・ドライ	℃	18 ~ 30										
		暖 房	℃	18 ~ 30										
図面	室内ユニット	パネル仕様	エアフレックス	—	—		—		室外ユニット	外 形 図	PCA002Z090	使用範囲		
		外 形 図	PJF000Z685	—	—		—			電気配線図	PCA002Z094			
		電気配線図	PJG000Z867	—	—		—			耐重塩害仕様	PCA002Z093			
	リモコン	PJZ000Z378						PCA002Z092						
	図 番	仕様一覧表		松本		250228		仕様一覧表		PJF000Z868 - 03				
		図 番		松本		250228		仕様一覧表		PJF000Z868 - 03				
		図 番		松本		250228		仕様一覧表		PJF000Z868 - 03				
		図 番		松本		250228		仕様一覧表		PJF000Z868 - 03				
		図 番		松本		250228		仕様一覧表		PJF000Z868 - 03				
		図 番		松本		250228		仕様一覧表		PJF000Z868 - 03				