

電 源				200V 単相 50/60Hz				共 通 事 項					
冷 房	定格標準	能 力	kW	4.5	[1.3~5.0]			冷 媒	種 類	—	R32		
		消 費 電 力	kW	1.22					充 填 量	kg	1.3 < 出荷時、室外ユニットに充填 >		
		運 転 電 流	A	6.9					チャージレス配管長	m	20以内		
		運 転 力 率	%	88					追 加 量	g/m	20		
		顕 熱 比	—	0.75					室内側(液/ガス)	mm	φ6.35 (フレア) / φ12.7 (フレア)		
中間標準	能 力	kW	2.1				冷媒配管	室外側(液/ガス)	mm	φ6.35 (フレア) / φ12.7 (フレア)			
	消 費 電 力	kW	0.377					分岐管セット形式	—	—			
中間中温	能 力	kW	2.1					内外接続	主 管	mm	φ6.35x0.8		
	消 費 電 力	kW	0.317						分 岐 管	mm	—		
最小中温	能 力	kW	1.3					配 管 長	室内-室外間	m	50以内		
	消 費 電 力	kW	0.187						室内-室内差	m	—		
暖 房	定格標準	能 力	kW	5.0	[1.3~5.6]			設計圧力	室内-室外間	m	30以内(室外ユニットが下の場合は15以内)		
		消 費 電 力	kW	1.26					高 低 差	室内-室内差	m	—	
		運 転 電 流	A	6.9					高 圧 部	MPa	4.15		
		運 転 力 率	%	91					低 圧 部	MPa	2.26		
		能 力	kW	2.3					法 定 冷 凍 能 力	冷凍ト	1.08		
中間標準	消 費 電 力	kW	0.412					保 護 装 置	—				
	能 力	kW	1.3				吐出管温度センサ、熱交温度センサ、電流センサ、ヒューズ、ファンモータマイコン式過負荷保護、フロートスイッチ						
最小標準	消 費 電 力	kW	0.257										
	能 力	kW	5.1										
最大低温	消 費 電 力	kW	2.01										
	能 力	kW	—										
最大極低温	消 費 電 力	kW	—										
	能 力	kW	—										
通年エネルギー消費効率(2015)				—	5.4								
通年エネルギー消費効率(2006)				—	5.2								
冷 暖 平 均 C O P				—	3.83								
始 動 電 流<最大電流>				A	5 < 16 >								
室内ユニット	形 式	—	FDTGZP566S			x 1 台							
		外形寸法	製 品	mm	213(248)	x	570	x	570				
	高さx幅x奥行	梱 包	mm	262	x	690	x	597					
	重 量	kg	14										
	送風装置	ファンタイプx個数	—	ターボファン			x 1						
		風 量	m3/min	P急 14 急 12 強 10 弱 8									
		機外静圧	Pa	0									
	モータ出力x台数	W	50 x 1										
		音 響	冷 房	dB(A)	P急 60	急 56	強 51	弱 45					
	運 転 音	パワレベル	暖 房	dB(A)	P急 60	急 56	強 51	弱 45					
音圧レベル		冷 房	dB(A)	P急 46	急 42	強 38	弱 32						
		暖 房	dB(A)	P急 46	急 42	強 38	弱 32						
	補 助 電 熱 器	W	取付不可										
エ ア フィ ル タ ー				—	プラスチックネット(防カビ仕様) ロングライフフィルター、洗浄可能								
風向調整				左 右 方 向	—								
				上 下 方 向	—								
ド レ ン パ ン				—	発泡PS+エポキシ樹脂								
I P コ ー ド				—	IPX0								
付 属 品				—	平座金、レールゲージ、パイプカバー、バンド、ドレンホス ホースラング、取扱説明書、据付説明書								
エアフレックス	形 式	—	TC-PSAE-5BW			—							
	パネル色	—	ファインスノー			—							
	マンセル(近似値)	—	8.0Y9.3/0.1			—							
	外形寸法	製 品	mm	50(10)	x	620	x	620					
	高さx幅x奥行	梱 包	mm	69	x	661	x	665					
重 量	kg	3											
—	形 式	—	—			—							
	パネル色	—	—			—							
	マンセル(近似値)	—	—			—							
	外形寸法	製 品	mm	—	x	—	x	—					
	高さx幅x奥行	梱 包	mm	—	x	—	x	—					
重 量	kg	—											
—	形 式	—	—			—							
	パネル色	—	—			—							
	マンセル(近似値)	—	—			—							
	外形寸法	製 品	mm	—	x	—	x	—					
	高さx幅x奥行	梱 包	mm	—	x	—	x	—					
重 量	kg	—											
—	形 式	—	—			—							
	パネル色	—	—			—							
	マンセル(近似値)	—	—			—							
	外形寸法	製 品	mm	—	x	—	x	—					
	高さx幅x奥行	梱 包	mm	—	x	—	x	—					
重 量	kg	—											
室外ユニット	形 式	—	FDCZ(S)P506HK										
	外形寸法	製 品	mm	640	x	800(+71)	x	290					
	高さx幅x奥行	梱 包	mm	687	x	921	x	370					
	重 量	kg	47、(48)										
	パネル色	(マンセル)	—	スタックホワイト(4.2Y7.5/1.1近似)									
	圧 縮 機	電動機定格出力	W	0.9									
		クランクケースヒータ	W	20									
	送風装置	ファンタイプx個数	—	プロペラファン			x 1						
		風 量	m3/min	冷房			33	暖房		33			
		機外静圧	Pa	0									
モータ出力x台数	W	34 x 1											
	音 響	冷 房	dB(A)	60	暖房			61					
運 転 音	音圧レベル	冷 房	dB(A)	45	暖房			46					
	ドレンパンヒータ	W	—										
I P コ ー ド				—	IPX4								
付 属 品				—	据付説明書								
リモコン	形 式 (ecoタッチリモコン)	—	RC-DX3D										
	設定温度範囲	冷房・ドライ	℃	18 ~ 30									
		暖 房	℃	18 ~ 30									
図面	室内ユニット	パネル仕様	エアフレックス	—	—			—			室外ユニット	外形図	PCA002Z090
		外形図	PJF000Z685	—	—			—				電気配線図	PCA002Z094
		電気配線図	PJG000Z867	—	—			—				耐重塩害仕様	PCA002Z093
		リモコン	PJZ000Z378							使用範囲		PCA002Z092	
三菱重工サーマルシステムズ株式会社													
空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン													
EXCEED HYPER 天井埋込形小容量 4方向吹出し シングル													
FDTGZ506HK6S													
グリーン購入法適合													
RoHS指令対応													
発行者													
名 称													
松本													
仕様一覧表													
図 番													
250228													
PJF000Z868 - 04													
訂 符													