

冷房	定格標準	能力	kW	5.0		[1.3~5.6]		
		消費電力	kW	1.42				
		運転電流	A	4.7				
		運転力率	%	87				
		顕熱比	—	0.71				
	中間標準	能力	kW	2.3				
		消費電力	kW	0.460				
	中間中温	能力	kW	2.4				
		消費電力	kW	0.423				
	最小中温	能力	kW	1.3				
消費電力		kW	0.186					
暖房	定格標準	能力	kW	5.6		[1.4~6.3]		
		消費電力	kW	1.50				
		運転電流	A	4.9				
		運転力率	%	88				
		能力	kW	2.6				
	中間標準	消費電力	kW	0.470				
		能力	kW	1.4				
	最小標準	消費電力	kW	0.300				
		能力	kW	5.1				
	最大低温	消費電力	kW	2.00				
能力		kW	—					
室内ユニット	通年エネルギー消費効率(2015)	—	5.1					
		—	4.9					
	通年エネルギー消費効率(2006)	—	3.63					
		—	—					
	始動電流<最大電流>	A	5		< 12 >			
	電気配線図	形式	—	FDTGZP566S		× 1 台		
		外形寸法	製品	mm	213 (248) × 570 × 570			
		梱包	mm	262 × 690 × 597				
		重量	kg	14				
		送風装置	ファンタイプ×個数	—	ターボファン × 1			
風量			m3/min	P 急 14 急 12 強 10 弱 8				
機外静圧			Pa	0				
モータ出力×台数			W	50 × 1				
音響			dB (A)	P 急 60 急 56 強 51 弱 45				
運転音		パワーレベル	dB (A)	P 急 60 急 56 強 51 弱 45				
	音圧レベル	dB (A)	P 急 46 急 42 強 38 弱 32					
	冷房	dB (A)	P 急 46 急 42 強 38 弱 32					
	暖房	dB (A)	P 急 46 急 42 強 38 弱 32					
	補助電熱器	W	取付不可					
パネル	エアフィルター		—	プラスチックネット(防カビ仕様) ロングライフフィルター、洗浄可能				
	風向調整	左右方向	—	—				
		上下方向	—	フリーフロー リモコンから設定				
	ドレンパン		—	発泡PS+エポキシ樹脂				
	IPコード		—	IPX0				
	付属品		—	平座金、パイプナット、パイプバンド、ドレンホースクラップ、取扱説明書、据付説明書				
	エアフレックス	形式	—	TC-PSAE-5BW		—		
		パネル色	—	ファインスノー		—		
		マンセル(近似値)	—	8.0Y9.3/0.1		—		
		外形寸法	製品	mm	50 (10) × 620 × 620			
梱包		mm	69 × 661 × 665					
室外ユニット	形式	—	—		—			
		—	—		—			
	マンセル(近似値)	—	—		—			
		—	—		—			
	外形寸法	製品	mm	— × — × —				
		梱包	mm	— × — × —				
	重量	kg	—		—			
		—	—		—			
	マンセル(近似値)	—	—		—			
		—	—		—			
外形寸法	製品	mm	— × — × —					
	梱包	mm	— × — × —					
重量	kg	—		—				
	—	—		—				
リモコン	形式	—	—		—			
		—	—		—			
	マンセル(近似値)	—	—		—			
		—	—		—			
	外形寸法	製品	mm	— × — × —				
		梱包	mm	— × — × —				
	重量	kg	—		—			
		—	—		—			
	FDCZ (S) P566H	—	—		—			
		—	—		—			
仕様一覧表	外形寸法	製品	mm	640 × 800 (+71) × 290				
		梱包	mm	687 × 921 × 370				
	重量	kg	46					
		—	—		—			
	パネル色 (マンセル)	—	スタックホワイト (4.2Y7.5/1.1近似)					
		—	—		—			
	圧縮機	電動機定格出力	W	1				
		クランクケースヒータ	W	20				
	送風装置	ファンタイプ×個数	—	プロペラファン × 1				
		風量	m3/min	冷房 38 暖房 33				
機外静圧		Pa	0					
モータ出力×台数		W	34 × 1					
音響		dB (A)	冷房 63 暖房 61					
運転音	音圧レベル	dB (A)	冷房 49 暖房 47					
	冷房	dB (A)	冷房 49 暖房 47					
	暖房	dB (A)	冷房 49 暖房 47					
	冷房	dB (A)	冷房 49 暖房 47					
	暖房	dB (A)	冷房 49 暖房 47					
図面	室内ユニット	パネル仕様	エアフレックス	—	—	—	—	
		外形図	PJF000Z685	—	—	—	—	
	電気配線図	電気配線図	PJG000Z867	—	—	—	—	
		電気配線図	PJG000Z867	—	—	—	—	
	リモコン	リモコン	—	—	—	—	—	
		リモコン	—	—	—	—	—	
	電気配線図	電気配線図	—	—	—	—	—	
		電気配線図	—	—	—	—	—	
	電気配線図	電気配線図	—	—	—	—	—	
		電気配線図	—	—	—	—	—	
仕様一覧表	外形寸法	製品	mm	640 × 800 (+71) × 290				
		梱包	mm	687 × 921 × 370				
	重量	kg	46					
		—	—		—			
	パネル色 (マンセル)	—	スタックホワイト (4.2Y7.5/1.1近似)					
		—	—		—			
	圧縮機	電動機定格出力	W	1				
		クランクケースヒータ	W	20				
	送風装置	ファンタイプ×個数	—	プロペラファン × 1				
		風量	m3/min	冷房 38 暖房 33				
機外静圧		Pa	0					
モータ出力×台数		W	34 × 1					
音響		dB (A)	冷房 63 暖房 61					
運転音	音圧レベル	dB (A)	冷房 49 暖房 47					
	冷房	dB (A)	冷房 49 暖房 47					
	暖房	dB (A)	冷房 49 暖房 47					
	冷房	dB (A)	冷房 49 暖房 47					
	暖房	dB (A)	冷房 49 暖房 47					
仕様一覧表	外形寸法	製品	mm	640 × 800 (+71) × 290				
		梱包	mm	687 × 921 × 370				
	重量	kg	46					
		—	—		—			
	パネル色 (マンセル)	—	スタックホワイト (4.2Y7.5/1.1近似)					
		—	—		—			
	圧縮機	電動機定格出力	W	1				
		クランクケースヒータ	W	20				
	送風装置	ファンタイプ×個数	—	プロペラファン × 1				
		風量	m3/min	冷房 38 暖房 33				
機外静圧		Pa	0					
モータ出力×台数		W	34 × 1					
音響		dB (A)	冷房 63 暖房 61					
運転音	音圧レベル	dB (A)	冷房 49 暖房 47					
	冷房	dB (A)	冷房 49 暖房 47					
	暖房	dB (A)	冷房 49 暖房 47					
	冷房	dB (A)	冷房 49 暖房 47					
	暖房	dB (A)	冷房 49 暖房 47					
仕様一覧表	外形寸法	製品	mm	640 × 800 (+71) × 290				
		梱包	mm	687 × 921 × 370				
	重量	kg	46					
		—	—		—			
	パネル色 (マンセル)	—	スタックホワイト (4.2Y7.5/1.1近似)					
		—	—		—			
	圧縮機	電動機定格出力	W	1				
		クランクケースヒータ	W	20				
	送風装置	ファンタイプ×個数	—	プロペラファン × 1				
		風量	m3/min	冷房 38 暖房 33				
機外静圧		Pa	0					
モータ出力×台数		W	34 × 1					
音響		dB (A)	冷房 63 暖房 61					
運転音	音圧レベル	dB (A)	冷房 49 暖房 47					
	冷房	dB (A)	冷房 49 暖房 47					
	暖房	dB (A)	冷房 49 暖房 47					
	冷房	dB (A)	冷房 49 暖房 47					
	暖房	dB (A)	冷房 49 暖房 47					
仕様一覧表	外形寸法	製品	mm	640 × 800 (+71) × 290				
		梱包	mm	687 × 921 × 370				
	重量	kg	46					
		—	—		—			
	パネル色 (マンセル)	—	スタックホワイト (4.2Y7.5/1.1近似)					
		—	—		—			
	圧縮機	電動機定格出力	W	1				
		クランクケースヒータ	W	20				
	送風装置	ファンタイプ×個数	—	プロペラファン × 1				
		風量	m3/min	冷房 38 暖房 33				
機外静圧		Pa	0					
モータ出力×台数		W	34 × 1					
音響		dB (A)	冷房 63 暖房 61					
運転音	音圧レベル	dB (A)	冷房 49 暖房 47					
	冷房	dB (A)	冷房 49 暖房 47					
	暖房	dB (A)	冷房 49 暖房 47					
	冷房	dB (A)	冷房 49 暖房 47					
	暖房	dB (A)	冷房 49 暖房 47					
仕様一覧表	外形寸法	製品	mm	640 × 800 (+71) × 290				
		梱包	mm	687 × 921 × 370				
	重量	kg	46					
		—	—		—			
	パネル色 (マンセル)	—	スタックホワイト (4.2Y7.5/1.1近似)					
		—	—		—			
	圧縮機	電動機定格出力	W	1				
		クランクケースヒータ	W	20				
	送風装置	ファンタイプ×個数	—	プロペラファン × 1				
		風量	m3/min	冷房 38 暖房 33				
機外静圧		Pa	0					
モータ出力×台数		W	34 × 1					
音響		dB (A)	冷房 63 暖房 61					
運転音	音圧レベル	dB (A)	冷房 49 暖房 47					
	冷房	dB (A)	冷房 49 暖房 47					
	暖房	dB (A)	冷房 49 暖房 47					
	冷房	dB (A)	冷房 49 暖房 47					
	暖房	dB (A)	冷房 49 暖房 47					
仕様一覧表	外形寸法	製品	mm	640 × 800 (+71) × 290				
		梱包	mm	687 × 921 × 370				
	重量	kg	46					
		—	—		—			
	パネル色 (マンセル)	—	スタックホワイト (4.2Y7.5/1.1近似)					
		—	—		—			
	圧縮機	電動機定格出力	W	1				
		クランクケースヒータ	W	20				
	送風装置	ファンタイプ×個数	—	プロペラファン × 1				
		風量	m3/min	冷房 38 暖房 33				
機外静圧		Pa	0					
モータ出力×台数		W	34 × 1					
音響		dB (A)	冷房 63 暖房 61					
運転音	音圧レベル	dB (A)	冷房 49 暖房 47					
	冷房	dB (A)	冷房 49 暖房 47					
	暖房	dB (A)	冷房 49 暖房 47					
	冷房	dB (A)	冷房 49 暖房 47					
	暖房	dB (A)	冷房 49 暖房 47					
仕様一覧表	外形寸法	製品	mm	640 × 800 (+71) × 290				
		梱包	mm	687 × 921 × 370				
	重量	kg	46					
		—	—		—			
	パネル色 (マンセル)	—	スタックホワイト (4.2Y7.5/1.1近似)					
		—	—		—			
	圧縮機	電動機定格出力	W	1				
		クランクケースヒータ	W	20				
	送風装置	ファンタイプ×個数	—	プロペラファン × 1				
		風量	m3/min	冷房 38 暖房 33				
機外静圧		Pa	0					
モータ出力×台数		W	34 × 1					
音響		dB (A)	冷房 63 暖房 61					
運転音	音圧レベル	dB (A)	冷房 49 暖房 47					
	冷房	dB (A)	冷房 49 暖房 47					
	暖房	dB (A)	冷房 49 暖房 47					
	冷房	dB (A)	冷房 49 暖房 47					
	暖房	dB (A)	冷房 49 暖房 47					
仕様一覧表	外形寸法	製品	mm	640 × 800 (+71) × 290				
		梱包	mm	687 × 921 × 370				
	重量	kg	46					
		—	—		—			
	パネル色 (マンセル)	—	スタックホワイト (4.2Y7.5/1.1近似)					
		—	—		—			
	圧縮機	電動機定格出力	W	1				
		クランクケースヒータ	W	20				
	送風装置	ファンタイプ×個数	—	プロペラファン × 1				
		風量	m3/min	冷房 38 暖房 33				
機外静圧		Pa	0					
モータ出力×台数		W	34 × 1					
音響		dB (A)	冷房 63 暖房 61					
運転音	音圧レベル	dB (A)	冷房 49 暖房 47					
	冷房	dB (A)	冷房 49 暖房 47					
	暖房	dB (A)	冷房 49 暖房 47					
	冷房	dB (A)	冷房 49 暖房 47					
	暖房	dB (A)	冷房 49 暖房 47					
仕様一覧表	外形寸法	製品	mm	640 × 800 (+71) × 290				
		梱包	mm	687 × 921 × 370				
	重量	kg	46					
		—	—		—			
	パネル色 (マンセル)	—	スタックホワイト (4.2Y7.5/1.1近似)					
		—	—		—			
	圧縮機	電動機定格出力	W	1				
		クランクケースヒータ	W	20				
	送風装置	ファンタイプ×個数	—	プロペラファン × 1				
		風量	m3/min	冷房 38 暖房 33				
機外静圧		Pa	0					
モータ出力×台数		W	34 × 1					
音響		dB (A)	冷房 63 暖房 61					
運転音	音圧レベル	dB (A)	冷房 49 暖房 47					
	冷房	dB (A)	冷房 49 暖房 47					
	暖房	dB (A)	冷房 49 暖房 47					
	冷房	dB (A)	冷房 49 暖房 47					
	暖房	dB (A)	冷房 49 暖房 47					
仕様一覧表	外形寸法	製品	mm	640 × 800 (+71) × 290				
		梱包	mm	687 × 921 × 370				
	重量	kg	46					
		—	—		—			
	パネル色 (マンセル)	—	スタックホワイト (4.2Y7.5/1.1近似)					
		—	—		—			
	圧縮機	電動機定格出力	W	1				
		クランクケースヒータ	W	20				
	送風装置	ファンタイプ×個数	—	プロペラファン × 1				
		風量	m3/min	冷房 38 暖房 33				
機外静圧		Pa	0					
モータ出力×台数		W	34 × 1					
音響		dB (A)	冷房 63					