

冷房	定格標準	能力	kW	4.0		[1.3~4.5]		冷媒	種類	R32		
		消費電力	kW	1.040		充填量	kg		1.3 < 出荷時、室外ユニットに充填 >			
		運転電流	A	5.6		チャージレス配管長	m		20以内			
		運転力率	%	93		追加量	g/m		20			
		顕熱比	—	0.93		室内側(液/ガス)	mm		φ6.35 (フレア) / φ12.7 (フレア)			
	中間標準	能力	kW	1.8		冷媒配管	室外側(液/ガス)	mm	φ6.35 (フレア) / φ12.7 (フレア)			
		消費電力	kW	0.303			分岐管セット形式	—	—			
	中間中温	能力	kW	1.9			内外接続	主管	mm	φ6.35x0.8 / φ12.7x0.8		
		消費電力	kW	0.255			分岐管	mm	— / —			
	最小中温	能力	kW	1.4			配管長	室内-室外間	m	50以内		
消費電力		kW	0.182		室内-室内差		m	—				
暖房	定格標準	能力	kW	4.5		[1.1~5.0]		設計圧力	室内-室外間	m	30以内(室外ユニットが下の場合は15以内)	
		消費電力	kW	1.100		室内-室内差	m		—			
		運転電流	A	6.0		高圧部	MPa		4.15			
		運転力率	%	92		低圧部	MPa		2.26			
		法定冷凍能力	冷凍ト	0.83		保護装置			—			
	中間標準	能力	kW	2.1		吐出管温度センサ、熱交温度センサ、電流センサ、ヒューズ、ファンモータマイコン式過負荷保護、フロートスイッチ						
		消費電力	kW	0.342		—						
	最小標準	能力	kW	1.2		—						
		消費電力	kW	0.220		—						
	最大低温	能力	kW	4.6		—						
消費電力		kW	1.68		—							
最大極低温	能力	kW	—		—							
	消費電力	kW	—		—							
通年エネルギー消費効率(2015)								5.9				
通年エネルギー消費効率(2006)								5.6				
冷暖平均COP								3.97				
始動電流<最大電流>								A 5 < 16 >				
室内ユニット	形式	—		FDTWZP566S		x 1 台		電気配線図	電源			
	外形寸法	mm	275 (325) x 820 x 620		—		電源線					
	高さx幅x奥行	mm	315 x 997 x 693		—		電源線					
	重量	kg	21		—		電源線					
	送風装置	ファンタイプx個数	—		ターボファン x 1		—		電源線			
		風量	m3/min	P 急 15 急 12 強 10 弱 9		—			電源線			
		機外静圧	Pa	0		—			電源線			
		モータ出力x台数	W	35 x 1		—			電源線			
	運転音	音響	dB (A)	P 急 57 急 53 強 49 弱 46		—			電源線			
		音圧レベル	dB (A)	P 急 42 急 38 強 34 弱 31		—			電源線			
補助電熱器								W 取付不可				
エアフィルター								—				
風向調整								左右方向 上下方向				
ドレンパン								—				
IPコード								—				
付属品								—				
パネル	標準	形式	—		TW-PSA-27W		—		電気配線図	電源		
		パネル色	—		ブラザーホワイト		—			電源線		
		マンセル(近似値)	—		6.8Y8.9/0.2		—			電源線		
		外形寸法	mm	79 (20) x 1120 x 680		—		電源線				
		高さx幅x奥行	mm	139 x 1200 x 790		—		電源線				
	ラクリーナ	重量	kg	8.5		—		電源線				
		形式	—		TW-PSL-27W		—			電源線		
		パネル色	—		ブラザーホワイト		—			電源線		
		マンセル(近似値)	—		6.8Y8.9/0.2		—			電源線		
		外形寸法	mm	79 (20) x 1120 x 680		—		電源線				
リモコン	—	高さx幅x奥行	mm	139 x 1200 x 790		—		電源線				
		重量	kg	10		—		電源線				
		形式	—		—		—		電源線			
		パネル色	—		—		—		電源線			
		マンセル(近似値)	—		—		—		電源線			
	—	外形寸法	mm	— x — x —		—		電源線				
		高さx幅x奥行	mm	— x — x —		—		電源線				
		重量	kg	—		—		電源線				
		形式	—		—		—		電源線			
		パネル色	—		—		—		電源線			
室外ユニット	形状	形式	—		FDCZ (S) P456HK		—		電気配線図	電源		
		外形寸法	mm	640 x 800 (+71) x 290		—		電源線				
		高さx幅x奥行	mm	687 x 921 x 370		—		電源線				
		重量	kg	47 (48)		—		電源線				
		パネル色	(マンセル)		スタックホワイト (4.2Y7.5/1.1近似)		—			電源線		
	送風装置	圧縮機	kW	0.8		—		電源線				
		クランクケースヒータ	W	20		—		電源線				
		ファンタイプx個数	—	プロベラファン x 1		—		電源線				
		風量	m3/min	冷房 39 暖房 33		—		電源線				
		機外静圧	Pa	0		—		電源線				
運転音	モータ出力x台数	W	34 x 1		—		電源線					
	音響	dB (A)	冷房 60 暖房 61		—		電源線					
	音圧レベル	dB (A)	冷房 45 暖房 45		—		電源線					
	ドレンパンヒータ	W	—		—		電源線					
	IPコード	—	—		—		電源線					
付属品								—				
リモコン	形式	ecoタッチリモコン		RC-DX3D		—		電源線				
	設定温度範囲	冷房・ドライ	℃ 18 ~ 30		—		電源線					
暖房								℃ 18 ~ 30				

冷房	定格標準	能力	kW	4.0		[1.3~4.5]		冷媒	種類	R32		
		消費電力	kW	1.040		充填量	kg		1.3 < 出荷時、室外ユニットに充填 >			
		運転電流	A	5.6		チャージレス配管長	m		20以内			
		運転力率	%	93		追加量	g/m		20			
		顕熱比	—	0.93		室内側(液/ガス)	mm		φ6.35 (フレア) / φ12.7 (フレア)			
	中間標準	能力	kW	1.8		冷媒配管	室外側(液/ガス)	mm	φ6.35 (フレア) / φ12.7 (フレア)			
		消費電力	kW	0.303			分岐管セット形式	—	—			
	中間中温	能力	kW	1.9			内外接続	主管	mm	φ6.35x0.8 / φ12.7x0.8		
		消費電力	kW	0.255			分岐管	mm	— / —			
	最小中温	能力	kW	1.4			配管長	室内-室外間	m	50以内		
消費電力		kW	0.182		室内-室内差		m	—				
暖房	定格標準	能力	kW	4.5		[1.1~5.0]		設計圧力	室内-室外間	m	30以内(室外ユニットが下の場合は15以内)	
		消費電力	kW	1.100		室内-室内差	m		—			
		運転電流	A	6.0		高圧部	MPa		4.15			
		運転力率	%	92		低圧部	MPa		2.26			
		法定冷凍能力	冷凍ト	0.83		保護装置			—			
	中間標準	能力	kW	2.1		吐出管温度センサ、熱交温度センサ、電流センサ、ヒューズ、ファンモータマイコン式過負荷保護、フロートスイッチ						
		消費電力	kW	0.342		—						
	最小標準	能力	kW	1.2		—						
		消費電力	kW	0.220		—						
	最大低温	能力	kW	4.6		—						
消費電力		kW	1.68		—							
最大極低温	能力	kW	—		—							
	消費電力	kW	—		—							
通年エネルギー消費効率(2015)								5.9				
通年エネルギー消費効率(2006)								5.6				
冷暖平均COP								3.97				
始動電流<最大電流>								A 5 < 16 >				
室内ユニット	形式	—		FDTWZP566S		x 1 台		電気配線図	電源			
	外形寸法	mm	275 (325) x 820 x 620		—		電源線					
	高さx幅x奥行	mm	315 x 997 x 693		—		電源線					
	重量	kg	21		—		電源線					
	送風装置	ファンタイプx個数	—		ターボファン x 1		—		電源線			
		風量	m3/min	P 急 15 急 12 強 10 弱 9		—			電源線			
		機外静圧	Pa	0		—			電源線			
		モータ出力x台数	W	35 x 1		—			電源線			
	運転音	音響	dB (A)	P 急 57 急 53 強 49 弱 46		—			電源線			
		音圧レベル	dB (A)	P 急 42 急 38 強 34 弱 31		—			電源線			
補助電熱器								W 取付不可				
エアフィルター								—				
風向調整								左右方向 上下方向				
ドレンパン								—				
IPコード								—				
付属品								—				
パネル	標準	形式	—		TW-PSA-27W		—		電気配線図	電源		
		パネル色	—		ブラザーホワイト		—			電源線		
		マンセル(近似値)	—		6.8Y8.9/0.2		—			電源線		
		外形寸法	mm	79 (20) x 1120 x 680		—		電源線				
		高さx幅x奥行	mm	139 x 1200 x 790		—		電源線				
	ラクリーナ	重量	kg	8.5		—		電源線				
		形式	—		TW-PSL-27W		—			電源線		
		パネル色	—		ブラザーホワイト		—			電源線		
		マンセル(近似値)	—		6.8Y8.9/0.2		—			電源線		
		外形寸法	mm	79 (20) x 1120 x 680		—		電源線				
リモコン	—	高さx幅x奥行	mm	139 x 1200 x 790		—		電源線				
		重量	kg	10		—		電源線				
		形式	—		—		—		電源線			
		パネル色	—		—		—		電源線			
		マンセル(近似値)	—		—		—		電源線			
	—	外形寸法	mm	— x — x —		—		電源線				
		高さx幅x奥行	mm	— x — x —		—		電源線				
		重量	kg	—		—		電源線				
		形式	—		—		—		電源線			
		パネル色	—		—		—		電源線			
室外ユニット	形状	形式	—		FDCZ (S) P456HK		—		電気配線図	電源		
		外形寸法	mm	640 x 800 (+71) x 290		—		電源線				
		高さx幅x奥行	mm	687 x 921 x 370		—		電源線				
		重量	kg	47 (48)		—		電源線				
		パネル色	(マンセル)		スタックホワイト (4.2Y7.5/1.1近似)		—			電源線		
	送風装置	圧縮機	kW	0.8		—		電源線				
		クランクケースヒータ	W	20		—		電源線				
		ファンタイプx個数	—	プロベラファン x 1		—		電源線				
		風量	m3/min	冷房 39 暖房 33		—		電源線				
		機外静圧	Pa	0		—		電源線				
運転音	モータ出力x台数	W	34 x 1		—		電源線					
	音響	dB (A)	冷房 60 暖房 61		—		電源線					
	音圧レベル	dB (A)	冷房 45 暖房 45		—		電源線					
	ドレンパンヒータ	W	—		—		電源線					
	IPコード	—	—		—		電源線					
付属品								—				
リモコン	形式	ecoタッチリモコン		RC-DX3D		—		電源線				
	設定温度範囲	冷房・ドライ	℃ 18 ~ 30		—		電源線					
暖房								℃ 18 ~ 30				

冷房	定格標準	能力	kW	4.0		[1.3~4.5]		冷媒	種類	R32		
		消費電力	kW	1.040		充填量	kg		1.3 < 出荷時、室外ユニットに充填 >			
		運転電流	A	5.6		チャージレス配管長	m		20以内			
		運転力率	%	93		追加量	g/m		20			
		顕熱比	—	0.93		室内側(液/ガス)	mm		φ6.35 (フレア) / φ12.7 (フレア)			
	中間標準	能力	kW	1.8		冷媒配管	室外側(液/ガス)	mm	φ6.35 (フレア) / φ12.7 (フレア)			
		消費電力	kW	0.303			分岐管セット形式	—	—			
	中間中温	能力	kW	1.9			内外接続	主管	mm	φ6.35x0.8 / φ12.7x0.8		
		消費電力	kW	0.255			分岐管	mm	— / —			
	最小中温	能力	kW	1.4			配管長	室内-室外間	m	50以内		
消費電力		kW	0.182		室内-室内差		m	—				
暖房	定格標準	能力	kW	4.5		[1.1~5.0]		設計圧力	室内-室外間	m	30以内(室外ユニットが下の場合は15以内)	
		消費電力	kW	1.100		室内-室内差	m		—			
		運転電流	A	6.0		高圧部	MPa		4.15			
		運転力率	%	92		低圧部	MPa		2.26			
		法定冷凍能力	冷凍ト	0.83		保護装置			—			
	中間標準	能力	kW	2.1		吐出管温度センサ、熱交温度センサ、電流センサ、ヒューズ、ファンモータマイコン式過負荷保護、フロートスイッチ						
		消費電力	kW	0.342		—						
	最小標準	能力	kW	1.2		—						
		消費電力	kW	0.220		—						
	最大低温	能力	kW	4.6		—						
消費電力		kW	1.68		—							
最大極低温	能力	kW	—		—							
	消費電力	kW	—		—							
通年エネルギー消費効率(2015)								5.9				
通年エネルギー消費効率(2006)								5.6				
冷暖平均COP								3.97				
始動電流<最大電流>								A 5 < 16 >				
室内ユニット	形式	—		FDTWZP566S		x 1 台		電気配線図	電源			
	外形寸法	mm	275 (325) x 820 x 620		—		電源線					
	高さx幅x奥行	mm	315 x 997 x 693		—		電源線					
	重量	kg	21		—		電源線					
	送風装置	ファンタイプx個数	—		ターボファン x 1		—		電源線			
		風量	m3/min	P 急 15 急 12 強 10 弱 9		—			電源線			
		機外静圧	Pa	0		—			電源線			
		モータ出力x台数	W	35 x 1		—			電源線			
	運転音	音響	dB (A)	P 急 57 急 53 強 49 弱 46		—			電源線			
		音圧レベル	dB (A)	P 急 42 急 38 強 34 弱 31		—			電源線			
補助電熱器								W 取付不可				
エアフィルター								—				
風向調整								左右方向 上下方向				
ドレンパン								—				
IPコード								—				
付属品								—				
パネル	標準	形式	—		TW-PSA-27W		—		電気配線図	電源		
		パネル色	—		ブラザーホワイト		—			電源線		
		マンセル(近似値)	—		6.8Y8.9/0.2		—			電源線		
		外形寸法	mm	79 (20) x 1120 x 680		—		電源線				
		高さx幅x奥行	mm	139 x 1200 x 790		—		電源線				
	ラクリーナ	重量	kg	8.5		—		電源線				
		形式	—		TW-PSL-27W		—			電源線		
		パネル色	—		ブラザーホワイト		—			電源線		
		マンセル(近似値)	—		6.8Y8.9/0.2		—			電源線		
		外形寸法	mm	79 (20) x 1120 x 680		—		電源線				
リモコン	—	高さx幅x奥行	mm	139 x 1200 x 790		—		電源線				
		重量	kg	10		—		電源線				
		形式	—		—		—		電源線			
		パネル色	—		—		—		電源線			
		マンセル(近似値)	—		—		—		電源線			
	—	外形寸法	mm	— x — x —		—		電源線				
		高さx幅x奥行	mm	— x — x —		—						