

電 源				200V 3相 50/60Hz				共 通 事 項																
冷 房	定 格 標 準	能 力	kW	7.1			[1.8~8.0]			冷 媒	種 類	—	R32											
		消 費 電 力	kW	1.990			充 填 量	kg	3.6 < 出荷時、室外ユニットに充填 >															
		運 転 電 流	A	6.3			チャージレス配管長	m	30以内															
		運 転 力 率	%	91			追 加 量	g/m	54															
		額 熱 比	—	0.68			室内側(液/ガス)	mm	φ9.52 (フレア) / φ15.88 (フレア)															
	中 間 標 準	能 力	kW	3.2			室外側(液/ガス)	mm	φ9.52 (フレア) / φ15.88 (フレア)															
		消 費 電 力	kW	0.572			分岐管セット形式	—	—															
	中 間 中 温	能 力	kW	3.3			内外接続	主 管	mm	φ9.52x0.8 / φ15.88x1.0														
		消 費 電 力	kW	0.465			分 岐 管	mm	— / —															
	最 小 中 温	能 力	kW	1.8			配 管 長	室内・室外間	m	70以内														
消 費 電 力		kW	0.219			室内・室内差	m	—																
暖 房	定 格 標 準	能 力	kW	8.0			[2.0~10.0]			設計圧力	高 圧 部	MPa	4.15											
		消 費 電 力	kW	2.150			低 圧 部	MPa	2.26															
		運 転 電 流	A	6.9			法 定 冷 凍 能 力		冷凍ト		1.37													
		運 転 力 率	%	90			保 護 装 置		—		高圧スイッチ、低圧センサ、吐出管温度センサ、吸入管温度センサ、熱交温度センサ、電流センサ、ヒューズ、ファンモータマイコン式過負荷保護、フロートスイッチ													
		最大低温	能 力	kW	8.1			据 付 け			M10 x 4本													
	最 大 極 低 温	消 費 電 力	kW	3.17			室内機	排水	吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。	—														
		能 力	kW	—				ドレンポンプ	ドレンポンプ内蔵	—														
	通年エネルギー消費効率(2015)				—			5.7			室外機	固定	アンカーボルト	M10 x 4本										
	通年エネルギー消費効率(2006)				—			5.1				排水	設置条項に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。	—										
	冷 暖 平 均 C O P				—			3.65			機 外 配 線													
始 動 電 流<最大電流>				—			5 < 13 >			φ20 x 3箇所														
室内ユニット	外形寸法	製 品	mm	275 (325)			x 820 x 620			漏電遮断器	定 格 電 流	A	20											
		梱 包	mm	315			x 997 x 693				定 格 感 度 電 流	mA	30											
	重 量	kg	23			手元開閉器	容 量	A	—	動 作 時 間	—	0.1sec以下												
		送風装置	ファンタイプ×個数	—	ターボファン x 1			ヒ ャ ー ス	A	D	30													
	風 量		m3/min	P 急 17	急 13	強 12	弱 10	定 格 電 流	A	20														
	機 外 静 圧		Pa	0			配線用遮断器	電源線(こう長)	mm2	G	3.5 (φ2.0mm) x 3 (34m)													
	モータ出力×台数		W	50 x 1				内外接続線	mm2	J	2.0 (φ1.6mm) x 3													
	運 転 音	音響パワーレベル	冷 房	P 急 61	急 56	強 54	弱 50	ア ー ス 線	mm2	K	2.0 (φ1.6mm) 以上 (M5)													
		音圧レベル	暖 房	P 急 61	急 56	強 54	弱 50	リモコン線	mm2	L	0.3 x 2心 (~100m)													
	補助電熱器				W			取付不可			スーパリンク線	mm2	N	MVVSシールド線 0.75 x 2心 (~1,000m)										
エ ア フ ィ ル タ ー				—			プラスチックネット(防カビ仕様) ロングライフフィルター、洗浄可能			電 気 配 線 図														
風向調整				左 右 方 向			—			電 源	電源 (高調波対応品)	手 元 開 閉 器	配 線 用 遮 断 器	室 外 ユ ニ ャ ッ ト	1 2 3	室内ユニット	リモコン線	リモコン						
ド レ ン パ ン				—			フリーフロー リモコンから設定																	
I P コ ー ド				—			発泡PS+エポキシ樹脂																	
付 属 品				—			IPX0																	
パネル	標準	形 式	—	TW-PSA-27W			—			電 気 配 線 図	電源 (高調波対応品)	手 元 開 閉 器	配 線 用 遮 断 器	室 外 ユ ニ ャ ッ ト	1 2 3	室内ユニット	リモコン線	リモコン						
		パネ ル 色	—	ブラック・ホワイト			—																	
	マンセル(近似値)	—	6.8Y8.9/0.2			—			電源										電源 200V	信号 20V	リモコン線	リモコン		
	外形寸法	製 品	mm	79 (20)			x 1120 x 680																	
	高さ×幅×奥行	梱 包	mm	139			x 1200 x 790												電源	電源 200V	信号 20V	リモコン線	リモコン	
	重 量	kg	8.5			—																		
	ラクリーナ	形 式	—	TW-PSL-27W			—												電源	電源 200V	信号 20V	リモコン線	リモコン	
		パネ ル 色	—	ブラック・ホワイト			—																	
	—	マンセル(近似値)	—	6.8Y8.9/0.2			—												電源	電源 200V	信号 20V	リモコン線	リモコン	
		外形寸法	製 品	mm	79 (20)			x 1120 x 680																
—	高さ×幅×奥行	梱 包	mm	139			x 1200 x 790			電源	電源 200V	信号 20V	リモコン線	リモコン										
	重 量	kg	10			—																		
—	形 式	—	—			—			電源	電源 200V	信号 20V	リモコン線	リモコン											
	パネ ル 色	—	—			—																		
—	マンセル(近似値)	—	—			—			電源	電源 200V	信号 20V	リモコン線	リモコン											
	外形寸法	製 品	mm	—			x — x —																	
—	高さ×幅×奥行	梱 包	mm	—			x — x —			電源	電源 200V	信号 20V	リモコン線	リモコン										
	重 量	kg	—			—																		
室外ユニット	形 式	—	—			—			電 気 配 線 図	電源 (高調波対応品)	手 元 開 閉 器	配 線 用 遮 断 器	室 外 ユ ニ ャ ッ ト	1 2 3	室内ユニット	リモコン線	リモコン							
		パネ ル 色	—	—			—																	
	マンセル(近似値)	—	—			—												電源	電源 200V	信号 20V	リモコン線	リモコン		
	外形寸法	製 品	mm	—			x — x —																	
	高さ×幅×奥行	梱 包	mm	—			x — x —											電源	電源 200V	信号 20V	リモコン線	リモコン		
	重 量	kg	—			—																		
	FDCZ (S) P806H	形 式	—	—			—											電源	電源 200V	信号 20V	リモコン線	リモコン		
		外形寸法	製 品	mm	845			x 970 x 370																
	—	高さ×幅×奥行	梱 包	mm	975			x 1020 x 452										電源	電源 200V	信号 20V	リモコン線	リモコン		
		重 量	kg	70			—																	
—	パネル色 (マンセル)	—	—			スタックホワイト (4.2Y7.5/1.1近似)			電源	電源 200V	信号 20V	リモコン線	リモコン											
	圧 縮 機	電動機定格出力	kW	1.4			—																	
—	クラックケースヒータ	W	20			—			電源	電源 200V	信号 20V	リモコン線	リモコン											
	ファンタイプ×個数	—	プロベラファン x 1			—																		
—	風 量	m3/min	冷 房	52	暖 房	48	—			電源	電源 200V	信号 20V	リモコン線	リモコン										
	機 外 静 圧	Pa	0			—																		
—	モータ出力×台数	W	86 x 1			—			電源	電源 200V	信号 20V	リモコン線	リモコン											
	音響パワーレベル	冷 房	P 急 65	急 60	強 58	弱 54	—																	
—	音圧レベル	暖 房	P 急 65	急 60	強 58	弱 54	—			電源	電源 200V	信号 20V	リモコン線	リモコン										
	ドレンパンヒータ	W	—			—																		
—	I P コ ー ド	—	—			IPX4			電源	電源 200V	信号 20V	リモコン線	リモコン											
	付 属 品	—	—			据付説明書																		
—	形 式 (ecoタッチリモコン)	—	—			RC-DX30			電源	電源 200V	信号 20V	リモコン線	リモコン											
	設定温度範囲	冷 房・ド라이	℃			18 ~ 30																		
—	暖 房	℃	℃			18 ~ 30			電源	電源 200V	信号 20V	リモコン線	リモコン											
	暖 房	℃	℃			18 ~ 30																		
仕 様 一 覧 表	室内ユニット	パネル仕様	—	—			—			外形図	PCA002Z082													
		外 形 図	PJB0012846	PJB0012851	—		—		電気配線図		PCA002Z100													
	電気配線図	PJB0012917	PJB0012919	—		—		耐重傷仕様		PCA002Z084														
	リモコン	—			PJB00002378				使用範囲	PCB004Z896														
	室外ユニット	外形図	—			—				電気配線図	PCA002Z082													
		電気配線図	—			—			耐重傷仕様		PCA002Z100													
	—	外形図	—			—				電気配線図	PCA002Z084													
		電気配線図	—			—			耐重傷仕様		PCA002Z084													
	—	外形図	—			—				電気配線図	PCA002Z084													
		電気配線図	—			—			耐重傷仕様		PCA002Z084													