

冷房	定格標準	能力	kW	20.0	[6.0~22.4]		冷媒	種類	R32				
		消費電力	kW	6.090					充填量	kg	6.0 < 出荷時、室外ユニットに充填 >		
		運転電流	A	18.3					チャージレス配管長	m	30以内		
		運転力率	%	96					追加量	g/m	液管サイズφ12.7:70 / φ9.52:54		
		顕熱比	—	0.75					室内側(液/ガス)	mm	φ9.52 (フレア) / φ15.88 (フレア)		
	中間標準	能力	kW	9.0			冷媒配管	室外側(液/ガス)	mm	φ9.52 (フレア) / φ25.4 (ろう付)			
		消費電力	kW	1.710					分岐管セット形式	—	DIS-WCIG × 1		
	中間中温	能力	kW	9.5				内外接続	主 管	mm	配管長の行に記載 / φ25.4x1.0		
		消費電力	kW	1.550					分岐管	mm	φ9.52x0.8 / φ15.88x1.0		
	最小中温	能力	kW	6.0				配 管 長	室内・室外間	m	100以内<液配管φ12.7> 40以内<液配管φ9.52>		
消費電力		kW	0.867					室内・室内差	m	10以内 分岐後40以内			
定格標準	能力	kW	22.4	[5.6~28.0]		設計圧力		高 低 差	室内・室外間	m	30以内(室外ユニットが下の場合は15以内)		
	消費電力	kW	6.000					室内・室内差	m	0.5以内			
	運転電流	A	18.0					高 圧 部	MPa	4.15			
	運転力率	%	96					低 圧 部	MPa	2.26			
	法定冷凍能力	冷凍ト	3.65				高圧スイッチ、低圧センサ、吐出管温度センサ、吸入管温度センサ、熱交温度センサ、電流センサ、ヒューズ、ファンモータマイコン式過負荷保護、フロートスイッチ						
暖房	中間標準	能力	kW	10.1			保護装置	—					
		消費電力	kW	1.960					据 付 け				
	最小標準	能力	kW	5.6				室内機	固定	吊りボルト M10 × 4本			
		消費電力	kW	1.070					排水	吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。			
	最大低温	能力	kW	20.0				室外機	固定	アンカーボルト M10 × 4本			
消費電力		kW	8.70						排水	設置条項に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。			
最大極低温		能力	kW	—			ベース穴		φ20 × 4箇所				
		消費電力	kW	—			機 外 配 線						
通年エネルギー消費効率(2015)		—	5.2				漏電遮断器	定格電流	A	50			
通年エネルギー消費効率(2006)		—	4.8					定格感度電流	mA	100			
冷暖平均COP		—	3.51				動作時間	—	0.1sec以下				
始動電流<最大電流>		A	5 < 39 >				容量	A	60				
室内ユニット	外形寸法	製品	mm	275 (325)	×	1535	×	620	手元開閉器	ヒューズ	A	50	
		梱包	mm	352	×	1712	×	693		配線用遮断器	定格電流	A	50
		重 量	kg	35				電源線(こう長)		mm2	G	8 × 3 (26m)	
	送風装置	ファンタイプ×個数	—	ターボファン × 2				内外接続線	mm2	J	2.0 (φ1.6mm) x3 (~70m) / 3.5x3 (~120m)		
		風 量	m3/min	P 急 31	急 27	強 23	弱 20	アース線	mm2	K	3.5 (φ2.0mm) 以上 (M5)		
		機外静圧	Pa	0				リモコン線	mm2	L	0.3 × 2心 (~100m)		
	運転音	モータ出力×台数	W	35 × 2				スーパリンク線	mm2	N	MVVSシールド線 0.75 × 2心 (~1,000m)		
		音響パワーレベル	dB(A)	P 急 63	急 60	強 56	弱 52						
		音圧レベル	dB(A)	P 急 48	急 45	強 41	弱 37						
	音圧レベル	dB(A)	P 急 48	急 45	強 41	弱 37							
補助電熱器		W	取付不可				電 気 配 線 図						
エアフィルター		—	プラスチックネット(防カビ仕様) ロングライフフィルター、洗浄可能										
風向調整		左 右 方 向 上 下 方 向	フリーフロー リモコンから設定										
ドレンパン		—	発泡PS+エポキシ樹脂										
I P コ ー ド		—	IPX0										
付 属 品		—	平座金、レベリング、パイプ、バンド、ドレンホース、断熱材、取扱説明書、据付説明書										
パネ ル	標準	形 式	—	TW-PSA-47W		—		電 気 配 線 図					
		パネ ル 色	—	7539-7541		—							
		マンセル(近似値)	—	6.8Y8.9/0.2		—							
	ラクリーナ	外形寸法	製品	mm	79 (20)	×	1835					×	680
		梱包	mm	139	×	1914	×					790	
		重 量	kg	13									
	—	形 式	—	TW-PSL-47W		—							
		パネ ル 色	—	7539-7541		—							
		マンセル(近似値)	—	6.8Y8.9/0.2		—							
	—	外形寸法	製品	mm	—	×	—					×	—
梱包		mm	—	×	—	×	—						
重 量		kg	—										
—	形 式	—	—		—								
	パネ ル 色	—	—		—								
	マンセル(近似値)	—	—		—								
—	外形寸法	製品	mm	—	×	—	×					—	
	梱包	mm	—	×	—	×	—						
	重 量	kg	—										
室 外 ユ ニ ャ ッ ト	外形寸法	製品	mm	1505	×	970	×					370	
		梱包	mm	1635	×	1020	×					452	
		重 量	kg	130									
	圧 縮 機	パネ ル 色	—	スタックホワイト (4.2Y7.5/1.1近似)									
		電動機定格出力	kW	4.5									
		クランクケースヒータ	W	20									
	送風装置	ファンタイプ×個数	—	プロベラファン × 2									
		風 量	m3/min	冷房	145	暖房	130						
		機外静圧	Pa	0									
	運 転 音	モータ出力×台数	W	86 × 2									
音響パワーレベル		dB(A)	冷房	76	暖房	74							
音圧レベル		dB(A)	冷房	62	暖房	60							
ドレンパンヒータ		W	—										
I P コ ー ド		—	IPX4										
付 属 品		—	据付説明書										
リモコン	形 式 (ecoタッチリモコン)	—	RC-DX30										
	設定温度範囲	冷房・ドライ	℃	18 ~ 30									
		暖 房	℃	18 ~ 30									
図 面	室内ユニット	パネル仕様	標準	ラクリーナ	—	—		室外ユニット	外形図	PCB004Z891			
		外形図	PJB001Z848	PJB001Z853	—				電気配線図	PCB004Z892			
		電気配線図	PJB001Z918	PJB001Z920	—				耐重塩害仕様	PCB004Z894			
	リモコン		PJZ000Z378						使用範囲	PCB004Z893			
三菱重工業サーマルシステムズ株式会社													
空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン HYPER INVERTER 天井埋込形 2方向吹出し ツイン					FDTWV2246HP6S 2015年省エネ法基準適合 グリーン購入法適合 RoHS指令対応								
発行 者 名 称 台 数 記 号					松本 仕様一覧表								
250326					PJB001Z916 - 46 訂 符 B								