

電 源				200V 単相 50/60Hz				共 通 事 項												
冷 房	定 格 標 準	能 力	kW	3.6	[1.3~4.0]			冷 媒	種 類	—	R32									
		消 費 電 力	kW	0.848					充 填 量	kg	1.3 < 出荷時、室外ユニットに充填 >									
		運 転 電 流	A	4.8					チャージレス配管長	m	20以内									
		運 転 力 率	%	88					追 加 量	g/m	20									
		額 熱 比	—	0.90					室内側(液/ガス)	mm	φ6.35 (フレア) / φ12.7 (フレア)									
	中 間 標 準	能 力	kW	1.7				冷 媒 配 管	室外側(液/ガス)	mm	φ6.35 (フレア) / φ12.7 (フレア)									
		消 費 電 力	kW	0.280					分岐管セット形式	—	—									
	中 間 中 温	能 力	kW	1.8					内外接続	主 管	mm	φ6.35x0.8 / φ12.7x0.8								
		消 費 電 力	kW	0.223						分岐管	mm	— / —								
	最 小 中 温	能 力	kW	1.4					配 管 長	室内・室外間	m	50以内								
消 費 電 力		kW	0.177							室内・室内差	m	—								
暖 房	定 格 標 準	能 力	kW	4.0	[1.0~4.5]				設計圧力	高 圧 部	MPa	4.15								
		消 費 電 力	kW	0.865						低 圧 部	MPa	2.26								
		運 転 電 流	A	4.9						法 定 冷 凍 能 力		冷凍ト	0.83							
		運 転 力 率	%	88						保 護 装 置		—	吐出管温度センサ、熱交温度センサ、電流センサ、ヒューズ、ファンモータマイコン式過負荷保護、フロートスイッチ							
		能 力	kW	1.8						据 付 け		—	—							
	中 間 標 準	能 力	kW	0.310					室 内 機	固定	吊りボルト M10 x 4本 吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。									
		消 費 電 力	kW	1.1						排水	ドレンポンプ 最大ヘッド 天井面より 600mm以下 ドレン配管 VP25 (I.D. 25, O.D. 32)									
	最 小 標 準	能 力	kW	0.209					室 外 機	固定	アンカーボルト M10 x 4本 設置条項に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。									
		消 費 電 力	kW	1.68						排水	ベース穴 φ20 x 5箇所									
	最 大 低 温	能 力	kW	4.6					機 外 配 線											
消 費 電 力		kW	1.68				漏 電 遮 断 器		定 格 電 流	A	20									
通年エネルギー消費効率(2015)				—	定 格 感 度 電 流	mA		30												
通年エネルギー消費効率(2006)				—	動 作 時 間	—	0.1sec以下													
冷 暖 平 均 C O P				—	容 量	A	30													
始 動 電 流 < 最 大 電 流 >				A	5 < 16 >	ヒ ャ ー ス	A	20												
形 式				—	定 格 電 流	A	20													
室 内 ユ ニ ャ ッ ト	外 形 寸 法	製 品	mm	223 (220)	x	1150	x	565	配 線 用 遮 断 器	電 源 線 (こ う 長)	mm2	G	2.0 (φ1.6mm) x 2 (14m)							
		梱 包	mm	298	x	1324	x	651		内外接続線	mm2	J	2.0 (φ1.6mm) x 3							
	重 量		kg	27			送 風 装 置	ア ー ス 線	mm2	K	2.0 (φ1.6mm) 以上 (M5)									
	ファンタイプ×個数	シロッコファン x 4			機 外 静 圧	Pa		リモコン線	mm2	L	0.3 x 2心 (~100m)									
		風 量	m3/min	P 急 13				急 12	強 11			スーパリンク線	mm2	N	MVVSシールド線 0.75 x 2心 (~1,000m)					
	モータ出力×台数	W	dB (A)	P 急 57	急 55	強 53	弱 50	P 急 57	急 55	強 53	弱 50									
	音 響 パワーレベル	dB (A)	冷 房	P 急 42	急 40	強 38	弱 35	P 急 42	急 40	強 38	弱 35									
音 圧レベル	dB (A)		暖 房	P 急 42			急 40	強 38	弱 35			P 急 42	急 40	強 38	弱 35					
補 助 電 熱 器		W	取付不可						電 気 配 線 図											
エ ア フィ ル タ ー		—	プラスチックネット(防カビ仕様) ロングライフフィルター、洗浄可能						電源 (高調波対応品)											
風 向 調 整	左 右 方 向	—	—						配 線 用 遮 断 器											
			フリーフロー リモコンから設定						手 元 また は 開 閉 器											
ド レ ン パ ン		—	発泡PS+エポキシ樹脂						電源線											
I P コ ー ド		—	IPX0						室外ユニット											
付 属 品		—	平座金、パイプ、バンド、ドレンホース、取付説明書、据付説明書						室内ユニット											
パ ネ ル	外 形 寸 法	製 品	mm	640	x	800 (+71)	x	290	TS-PSA-3AW	—	—									
	高 さ x 幅 x 奥 行	梱 包	mm	68 (35)	x	1460	x	650	7539-約1t	—	—									
	重 量	kg	—	—	—	—	—	—	—	—	—									
	外 形 寸 法	製 品	mm	—	x	—	x	—	—	—	—	—								
高 さ x 幅 x 奥 行	梱 包	mm	—	x	—	x	—	—	—	—	—									
重 量	kg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—									
室 外 ユ ニ ャ ッ ト	外 形 寸 法	製 品	mm	640	x	800 (+71)	x	290	FDCZ (S) P406HK	—	—									
	高 さ x 幅 x 奥 行	梱 包	mm	687	x	921	x	370	—	—	—									
	重 量	kg	—	—	—	—	—	—	—	—	—									
	リ モ コ ン	外 形 寸 法	製 品	mm	640	x	800 (+71)	x	290	RC-DX30	—	—								
高 さ x 幅 x 奥 行		梱 包	mm	687	x	921	x	370	—	—	—									
重 量		kg	—	—	—	—	—	—	—	—	—									
図 面		室 内 ユ ニ ャ ッ ト	バ ネ ル 仕 様	標 準	—	—	—	—	—	—	—	—								
	外 形 図	PJC001Z442	—	—	—	—	—	—	—	—	—									
	電 気 配 線 図	PJC001Z531	—	—	—	—	—	—	—	—	—									
	図 面	室 外 ユ ニ ャ ッ ト	バ ネ ル 仕 様	標 準	—	—	—													

電 気 配 線 図			
電源	漏電遮断器	手元開閉器	配線用遮断器
電源線	室外ユニット	室内ユニット	リモコン線
電源線	室外ユニット	室内ユニット	リモコン線
電源線	室外ユニット	室内ユニット	リモコン線
電源線	室外ユニット	室内ユニット	リモコン線
電源線	室外ユニット	室内ユニット	リモコン線
電源線	室外ユニット	室内ユニット	リモコン線
電源線	室外ユニット	室内ユニット	リモコン線
電源線	室外ユニット	室内ユニット	リモコン線
電源線	室外ユニット	室内ユニット	リモコン線
電源線	室外ユニット	室内ユニット	リモコン線
電源線	室外ユニット	室内ユニット	リモコン線
電源線	室外ユニット	室内ユニット	リモコン線
電源線	室外ユニット	室内ユニット	リモコン線
電源線	室外ユニット	室内ユニット	リモコン線
電源線	室外ユニット	室内ユニット	リモコン線
電源線	室外ユニット	室内ユニット	リモコン線
電源線	室外ユニット	室内ユニット	リモコン線
電源線	室外ユニット	室内ユニット	リモコン線
電源線	室外ユニット	室内ユニット	リモコン線
電源線	室外ユニット	室内ユニット	リモコン線
電源線	室外ユニット	室内ユニット	リモコン線
電源線	室外ユニット	室内ユニット	リモコン線
電源線	室外ユニット	室内ユニット	リモコン線
電源線	室外ユニット	室内ユニット	リモコン線
電源線	室外ユニット	室内ユニット	リモコン線
電源線	室外ユニット	室内ユニット	リモコン線
電源線	室外ユニット	室内ユニット	リモコン線
電源線	室外ユニット	室内ユニット	リモコン線
電源線	室外ユニット	室内ユニット	リモコン線
電源線	室外ユニット	室内ユニット	リモコン線
電源線	室外ユニット	室内ユニット	リモコン線
電源線	室外ユニット	室内ユニット	リモコン線
電源線	室外ユニット	室内ユニット	リモコン線
電源線	室外ユニット	室内ユニット	リモコン線
電源線	室外ユニット	室内ユニット	リモコン線
電源線	室外ユニット	室内ユニット	リモコン線
電源線	室外ユニット	室内ユニット	リモコン線
電源線	室外ユニット	室内ユニット	リモコン線
電源線	室外ユニット	室内ユニット	リモコン線
電源線	室外ユニット	室内ユニット	リモコン線
電源線	室外ユニット	室内ユニット	リモコン線
電源線	室外ユニット	室内ユニット	リモコン線
電源線	室外ユニット	室内ユニット	リモコン線
電源線	室外ユニット	室内ユニット	リモコン線
電源線	室外ユニット	室内ユニット	リモコン線
電源線	室外ユニット	室内ユニット	リモコン線
電源線	室外ユニット	室内ユニット	リモコン線
電源線	室外ユニット	室内ユニット	リモコン線
電源線	室外ユニット	室内ユニット	リモコン線
電源線	室外ユニット	室内ユニット	リモコン線
電源線	室外ユニット	室内ユニット	リモコン線
電源線	室外ユニット	室内ユニット	リモコン線
電源線	室外ユニット	室内ユニット	リモコン線
電源線	室外ユニット	室内ユニット	リモコン線
電源線	室外ユニット	室内ユニット	リモコン線
電源線	室外ユニット	室内ユニット	リモコン線
電源線	室外ユニット	室内ユニット	リモコン線
電源線	室外ユニット	室内ユニット	リモコン線
電源線	室外ユニット	室内ユニット	リモコン線
電源線	室外ユニット	室内ユニット	リモコン線
電源線	室外ユニット	室内ユニット	リモコン線
電源線	室外ユニット	室内ユニット	リモコン線
電源線	室外ユニット	室内ユニット	リモコン線
電源線	室外ユニット	室内ユニット	リモコン線
電源線	室外ユニット	室内ユニット	リモコン線
電源線	室外ユニット	室内ユニット	リモコン線
電源線	室外ユニット	室内ユニット	リモコン線
電源線	室外ユニット	室内ユニット	リモコン線
電源線	室外ユニット	室内ユニット	リモコン線
電源線	室外ユニット	室内ユニット	リモコン線
電源線	室外ユニット	室内ユニット	リモコン線
電源線	室外ユニット	室内ユニット	リモコン線
電源線	室外ユニット	室内ユニット	リモコン線
電源線	室外ユニット	室内ユニット	リモコン線
電源線	室外ユニット	室内ユニット	リモコン線
電源線	室外ユニット	室内ユニット	リモコン線
電源線	室外ユニット	室内ユニット	リモコン線
電源線	室外ユニット	室内ユニット	リモコン線
電源線	室外ユニット	室内ユニット	リモコン線
電源線	室外ユニット	室内ユニット	リモコン線
電源線	室外ユニット	室内ユニット	リモコン線
電源線	室外ユニット	室内ユニット	リモコン線