

電 源				200V 3相 50/60Hz				共 通 事 項									
冷 房	定格標準	能 力	kW	4.0	[1.3~4.5]			冷 媒	種 類	—	R32						
		消費電力	kW	1.010					充 填 量	kg	1.3 < 出荷時、室外ユニットに充填 >						
		運転電流	A	3.4					チャージレス配管長	m	20以内						
		運転効率	%	86					追加量	g/m	20						
		熱 比	—	0.86					室内側(液/ガス)	mm	φ6.35 (フレア) / φ12.7 (フレア)						
	中間標準	能 力	kW	1.8				冷媒配管	室外側(液/ガス)	mm	φ6.35 (フレア) / φ12.7 (フレア)						
		消費電力	kW	0.288					分岐管セット形式	—	—						
	中間中温	能 力	kW	1.9					内外接続	主 管	mm	φ6.35x0.8 / φ12.7x0.8					
		消費電力	kW	0.248					分岐管	mm	— / —						
	最小中温	能 力	kW	1.4					配 管 長	室内・室外間	m	50以内					
消費電力		kW	0.175						室内・室内差	m	—						
定格標準	能 力	kW	4.5	[1.1~5.0]					室内・室外間	m	30以内(室外ユニットが下の場合は15以内)						
	消費電力	kW	1.090						室内・室内差	m	—						
	運転電流	A	3.6						高 低 差	m	—						
	運転効率	%	87						設計圧力	高 圧 部	MPa	4.15					
	能 力	kW	2.1				低 圧 部		MPa	2.26							
中間標準	消費電力	kW	0.353						法 定 冷 凍 能 力		冷凍ト	0.83					
	能 力	kW	1.2				保 護 装 置	—									
最小標準	消費電力	kW	0.217					吐出管温度センサ、熱交温度センサ、電流センサ、ヒューズ、ファンモータマイコン式過負荷保護、フロートスイッチ									
	能 力	kW	4.8														
最大低温	消費電力	kW	1.75														
	能 力	kW	—														
通年エネルギー消費効率(2015)				6.0				据 付 け									
通年エネルギー消費効率(2006)				5.7				室 内 機	固定	吊りボルト M10 x 4本							
冷 暖 平 均 C O P				4.05					排水	吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。							
始 動 電 流<最大電流>				A	5 < 12 >			室 外 機	固定	ドレンポンプ ドレンポンプ内蔵							
形 式				FDTSP506S x 1 台					排水	最大ヘッド 天井面より 600mm以下							
室内ユニット	外形寸法	製 品	mm	223 (220)	x	1150 x	565		ドレン配管	VP25 (I.D. 25, O.D. 32)							
		梱 包	mm	298	x	1324 x	651		アンカーボルト	M10 x 4本							
		重 量	kg	27					設置条件に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。								
	送風装置	ファンタイプ×個数	—	シロッコファン x 4				配 線 太 さ	電源線(こう長)	mm2 G 2.0 (φ1.6mm) x 3 (21m)							
		風 量	m3/min	P 急 13	急 12	強 11	弱 9.5		内外接続線	mm2 J 2.0 (φ1.6mm) x 3							
		機 外 静 圧	Pa	0				アース線	mm2 K 2.0 (φ1.6mm) 以上 (M5)								
	運 転 音	モータ出力×台数	W	35 x 1					リモコン線	mm2 L 0.3 x 2心 (~100m)							
		音響パワーレベル	dB (A)	P 急 57	急 55	強 53	弱 50		スーパーリンク線	mm2 N MVVSシールド線 0.75 x 2心 (~1,000m)							
		音圧レベル	dB (A)	P 急 57	急 55	強 53	弱 50										
	補助電熱器	冷 房	W	P 急 42	急 40	強 38	弱 35										
		暖 房	W	P 急 42	急 40	強 38	弱 35										
		取付不可	—														
エアフィルター				—	プラスチックネット(防カビ仕様)ロングライフフィルター、洗浄可能												
風向調整				—	フリーフロー リモコンから設定												
ドレ ン パ ン				—	発泡PS+エポキシ樹脂												
I P コ ー ド				—	IPX0												
付 属 品				—	平座金、パイプ、バンド、ドレンホース、取扱い説明書、据付説明書												
パ ネ ル	標 準	形 式	—	TS-PSA-3AW			—	※ 固定部材、冷媒配管、ドレン配管、電源機器、各配線は、別売品をご利用いただくか、または現地手配してください。									
		パ ネ ル 色	—	ブラック・ホワイト			—	【注意事項】									
		マンセル(近似値)	—	6.8Y8.9/0.2			—	(1) 冷房・暖房能力、通年エネルギー消費効率(2015)及び電気特性は、適正冷媒量において JIS B 8616:2015条件により運転した値です。									
	—	外形寸法	製 品	mm	68 (35)	x	1460 x	650	(2) 通年エネルギー消費効率(2006)はJIS B 8616:2006条件により運転した値です。								
		梱 包	mm	360	x	735 x	710	—	(3) 運転音(パワーレベル)は、JIS B 8616:2015に基づいた音響パワーレベルの値です。								
		重 量	kg	6			—	(4) 運転音(音圧レベル)はJIS B 8616:2006に準拠し、反響の少ない無響室にて測定した値です。									
	—	形 式	—	—			—	実際に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。									
		パ ネ ル 色	—	—			—	(5) この室内ユニットは共用タイプ(P40, P45, P50用)です。室外ユニット接続すると機種容量が自動設定されます。この組合せでは45形に設定され、本表の仕様で運転します。									
		マンセル(近似値)	—	—			—	(6) パネル・室内ユニットの()内寸法は下記の高さ寸法を示しています。									
	—	外形寸法	製 品	mm	—	x	— x	—	[パネル]天井から露出する部分の寸法 [室内ユニット]天井内部の寸法								
室 外 ユ ニ ャ ッ ト		梱 包	mm	—	x	— x	—	(7) 配線仕様はVCT線を金属管または合成樹脂配線し、管内に3本以下で電圧降下2%とした場合を示します。									
		重 量	kg	—	—		—	(8) 室外ユニットの形式の(S)は耐重塩害仕様を示します。									
標 準	形 式	—	—				—	(9) BEST計算用 室内送風機消費電力: 0.040 kW x 1 台									
	パ ネ ル 色	—	—				—										
	電動機定格出力	kW	0.8				—										
送風装置	クランクケースヒータ	W	20				—										
	ファンタイプ×個数	—	プロペラファン x 1				—										
	風 量	m3/min	冷 房	33	暖 房	33											
運 転 音	機 外 静 圧	Pa	0			—											
	モータ出力×台数	W	34 x 1			—											
	音響パワーレベル	dB (A)	冷 房	60	暖 房	61											
	リ モ コ ン		音圧レベル	dB (A)	冷 房	45	暖 房	45									
ドレンパンヒータ	冷 房	W	—			—											
	暖 房	W	—			—											
	取付不可	—				—											
I P コ ー ド	形 式	—	IPX4			—											
	付 属 品	—	据付説明書			—											
	RC-DX30	—	—			—											
形 式 (ecoタッチリモコン)	冷 房・ドライ	℃	18 ~ 30			—											
	暖 房	℃	18 ~ 30			—											
	—	—	—			—											
図 面	室 内 ユ ニ ャ ッ ト	バネル仕様	標 準	—	—		—	室 外 ユ ニ ャ ッ ト	外 形 図	PCA002Z090							
		外形図	PJC001Z442	—	—		—		電気配線図	PCA002Z091							
		電気配線図	PJC001Z531	—	—		—		耐重塩害仕様	PCA002Z093							
	リ モ コ ン	—	—	—			—		使用範囲	PCA002Z092							
		—	—	—			—		—	—							
		—	—	—			—		—	—							
	—	—	—	—			—		—	—							
		—	—	—			—		—	—							
		—	—	—			—		—	—							
		FDTSP506S					—		FDCZ (S) P456H			オプション					
		外形寸法					mm		640	x	800 (+71)	x	290	ワイヤレスキット *1			
		高さ×幅×奥行					mm		687	x	921 x	370	—	ワイヤレス受信部 *2			
重 量				kg	46				—	ワイヤレスリモコン							
標準 (マンセル)				—	スタックホワイト (4.2Y7.5/1.1近似)				—	標準リモコン							
圧 縮 機				—	—		—	—	コンパクトリモコン								
送風装置				—													