

冷房	定格標準	能力	kW	4.5	[1.3~5.0]			
		消費電力	kW	1.190				
		運転電流	A	3.9				
		運転力率	%	88				
		顕熱比	—	0.88				
	中間標準	能力	kW	2.1				
		消費電力	kW	0.343				
	中間中温	能力	kW	2.2				
	最小中温	消費電力	kW	0.295				
		能力	kW	1.4				
暖房	定格標準	消費電力	kW	0.175				
		能力	kW	5.0	[1.3~5.6]			
		消費電力	kW	1.170				
		運転電流	A	3.8				
		運転力率	%	89				
	中間標準	能力	kW	2.3				
		消費電力	kW	0.384				
	最小標準	能力	kW	1.3				
	最大低温	消費電力	kW	0.240				
		能力	kW	5.2				
室内ユニット	最大極低温	消費電力	kW	2.49				
		能力	kW	—				
	消費電力	kW	—					
	通年エネルギー消費効率(2015)	—	6.0					
	通年エネルギー消費効率(2006)	—	5.6					
	冷暖平均COP	—	4.03					
	始動電流<最大電流>	A	5	< 12 >				
	形式	—	FDTSZP506S	×	1	台		
	外形寸法	製品	mm	223 (220)	×	1150 × 565		
	高さ×幅×奥行	梱包	mm	298	×	1324 × 651		
標準	重量	kg	27					
	送風装置	ファンタイプ×個数	—	シロッコファン	×	4		
		風量	m3/min	P 急 15	急 13	強 11	弱 9.5	
		機外静圧	Pa	0				
		モータ出力×台数	W	50 × 1				
	運転音	音響パワールベ	冷房	dB(A)	P 急 59	急 56	強 53	弱 50
		音圧レベル	暖房	dB(A)	P 急 59	急 56	強 53	弱 50
	補助電熱器	音響パワールベ	冷房	dB(A)	P 急 44	急 41	強 38	弱 35
		音圧レベル	暖房	dB(A)	P 急 44	急 41	強 38	弱 35
	エアフィルター	—	プラスチックネット(防カビ仕様) ロングライフフィルター、洗浄可能					
風向調整	左右方向	—	フリーフロー・リモコンから設定					
ドレンパン	—	発泡PS+エポキシ樹脂						
IPコード	—	IPX0						
付属品	—	平座金、パイプカバー、バンド、ドレンホス ホスラップ、取扱説明書、据付説明書						
パネル	標準	形式	—	TS-PSA-3AW	—	—		
		パネル色	—	ブラック・約イ	—	—		
		マンセル(近似値)	—	6.8Y8.9/0.2	—	—		
		外形寸法	製品	mm	68 (35)	×	1460 × 650	
		高さ×幅×奥行	梱包	mm	360	×	735 × 710	
	—	重量	kg	6				
		形式	—	—	—	—		
		パネル色	—	—	—	—		
		マンセル(近似値)	—	—	—	—		
		外形寸法	製品	mm	—	×	— × —	
—	—	高さ×幅×奥行	梱包	mm	—	×	— × —	
		重量	kg	—				
		形式	—	—	—	—		
		パネル色	—	—	—	—		
		マンセル(近似値)	—	—	—	—		
	—	外形寸法	製品	mm	—	×	— × —	
		高さ×幅×奥行	梱包	mm	—	×	— × —	
		重量	kg	—				
		形式	—	—	—	—		
		パネル色	—	—	—	—		
室外ユニット	標準	マンセル(近似値)	—	—	—	—		
		外形寸法	製品	mm	—	×	— × —	
		高さ×幅×奥行	梱包	mm	—	×	— × —	
		重量	kg	—				
		形式	—	—	—	—		
	—	パネル色	—	—	—	—		
		マンセル(近似値)	—	—	—	—		
		外形寸法	製品	mm	—	×	— × —	
		高さ×幅×奥行	梱包	mm	—	×	— × —	
		重量	kg	—				
リモコン	標準	形式	—	FDCZ(S)P506H				
		外形寸法	製品	mm	640	×	800(+71) × 290	
		高さ×幅×奥行	梱包	mm	687	×	921 × 370	
		重量	kg	46				
		パネル色	(マンセル)	—	スタックホワイト(4.2Y7.5/1.1近似)			
	—	圧縮機	電動機定格出力	kW	0.9			
		クラックケースヒータ	W	20				
		ファンタイプ×個数	—	プロペラファン	×	1		
		風量	m3/min	冷房	33	暖房	33	
		機外静圧	Pa	0				
—	モータ出力×台数	W	34	×	1			
	音響パワールベ	冷房	dB(A)	60	暖房	61		
	音圧レベル	冷房	dB(A)	45	暖房	46		
	ドレンパンヒータ	W	—					
	IPコード	—	IPX4					
付属品	—	据付説明書						
形式	(ecoタッチリモコン)	—	RC-DX3D					
設定温度範囲	冷房・ドライ	℃	18 ~ 30					
暖房	℃	18 ~ 30						
電気配線図	室内機	固定	吊りボルト	M10 x 4本				
		排水	吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。					
			ドレンポンプ	ドレンポンプ内蔵				
			最大ヘッド	天井面より 600mm以下				
		室外機	固定	アンカーボルト	M10 x 4本			
	排水		設置条項に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。					
			ベース穴	φ20 x 5箇所				
	機外配線	定格電流	A	15				
		定格感度電流	mA	30				
		動作時間	—	0.1sec以下				
容量		—	30					
ヒューズ		A	15					
配線太さ	定格電流	A	15					
	電源線(こう長)	mm2	G	2.0 (φ1.6mm) x 3 (21m)				
	内外接続線	mm2	J	2.0 (φ1.6mm) x 3				
	アース線	mm2	K	2.0 (φ1.6mm) 以上 (M5)				
	リモコン線	mm2	L	0.3 x 2心 (~100m)				
スーパリンク線	mm2	N	MVVSシールド線 0.75 x 2心 (~1,000m)					
三菱重工サーマルシステムズ株式会社	電気配線図	電源	漏電遮断器	(高調波対応品)				
		手元開閉器	配線用遮断器					
		電源線	室外機	室内機				
		電源線	室外機	室内機				
		電源線	室外機	室内機				
	オプション	ワイヤレスキット	*1	—	—			
		ワイヤレス受信部	*2	LA-TS	PJC001Z409			
		ワイヤレスリモコン	標準リモコン	RCN-D5	PJZ000Z324			
		コンパクトリモコン	昇降専用リモコン	RCH-D3	PJZ000Z271			
		人感センサキット	—	LB-KIT2	PJZ000Z340			
仕様一覧表	名称	松本	250326		PJC001Z530 - 11			
		図番	A					
		発行	2015年省エネ法基準適合		RoHS指令対応			
		型式	FDTSZ506H6S					
		発売	2015年省エネ法基準適合		RoHS指令対応			
	電気配線図	電源	漏電遮断器	(高調波対応品)				
		手元開閉器	配線用遮断器					
		電源線	室外機	室内機				
		電源線	室外機	室内機				
		電源線	室外機	室内機				
仕様一覧表	名称	松本	250326		PJC001Z530 - 11			
	図番	A						
	発行	2015年省エネ法基準適合		RoHS指令対応				
	型式	FDTSZ506H6S						
	発売	2015年省エネ法基準適合		RoHS指令対応				