

電 源				200V 3相 50/60Hz				共 通 事 項				
冷 房	定格標準	能 力	kW	5.0			[1.3~5.6]					
		消費電力	kW	1.380								
		運転電流	A	4.5								
		運転効率	%	89								
		熱 比	—	0.82								
	中間標準	能 力	kW	2.3								
		消費電力	kW	0.407								
	中間中温	能 力	kW	2.4								
		消費電力	kW	0.350								
	最小中温	能 力	kW	1.4								
消費電力		kW	0.185									
暖 房	定格標準	能 力	kW	5.6			[1.4~6.3]					
		消費電力	kW	1.340								
		運転電流	A	4.2								
		運転効率	%	92								
		熱 比	—	0.82								
	中間標準	能 力	kW	2.6								
		消費電力	kW	0.441								
	最小標準	能 力	kW	1.4								
		消費電力	kW	0.269								
	最大低温	能 力	kW	5.5								
消費電力		kW	2.73									
室内ユニット	最大極低温	能 力	kW	—								
		消費電力	kW	—								
	通年エネルギー消費効率(2015)		—	5.7								
	通年エネルギー消費効率(2006)		—	5.4								
	冷 暖 平 均 C O P		—	3.9								
	始 動 電 流<最大電流>		A	5 < 12 >								
	形 式		—	FDTSP636S			× 1 台					
	外形寸法	製 品	mm	223(220)		×	1150	×	565			
		梱 包	mm	298		×	1324	×	651			
	重 量		kg	28								
送風装置	ファンタイプ×個数		—	シロッコファン			× 4					
	風 量		m3/min	P 急 15 急 13 強 11 弱 9.5								
	機 外 静 圧		Pa	0								
	モータ出力×台数		W	50 × 1								
運 転 音	音響パワーレベル	dB(A)	P 急 60 急 57 強 54 弱 50									
	音圧レベル	dB(A)	P 急 45 急 42 強 39 弱 35									
補助電熱器		W	取付不可									
エ ア フィ ル タ ー		—	プラスチックネット(防カビ仕様) ロングライフフィルター、洗浄可能									
風向調整		左 右 方 向	—			フリーフロー リモコンから設定						
		上 下 方 向	—			発泡PS+エポキシ樹脂						
ド レ ン パ ン		—	—			IPX0						
I P コ ー ド		—	—			—						
付 属 品		—	—			平座金、パイプ、バンド、ドレンホース、取扱説明書、据付説明書						
パ ネ ル	標 準	形 式	—	TS-PSA-3AW			—					
		パネル色	—	ブラック			—					
		マンセル(近似値)	—	6.8Y8.9/0.2			—					
		外形寸法	mm	68(35)		×	1460	×	650			
		高さ×幅×奥行	mm	360		×	735	×	710			
	—	重 量	kg	6			—					
		形 式	—	—			—					
		パネル色	—	—			—					
		マンセル(近似値)	—	—			—					
		外形寸法	mm	—		×	—	×	—			
—	重 量	kg	—			—						
	形 式	—	—			—						
	パネル色	—	—			—						
	マンセル(近似値)	—	—			—						
	外形寸法	mm	—		×	—	×	—				
—	重 量	kg	—			—						
	形 式	—	—			—						
	パネル色	—	—			—						
	マンセル(近似値)	—	—			—						
	外形寸法	mm	—		×	—	×	—				
室 外 ユ ニ ャ ッ ト	標 準	形 式	—	FDCZ(S)P566H			—					
		外形寸法	mm	640		×	800(+71)	×	290			
		高さ×幅×奥行	mm	687		×	921	×	370			
		重 量	kg	46			—					
		パネル色 (マンセル)	—	スタックホワイト (4.2Y7.5/1.1近似)			—					
	圧 縮 機	電動機定格出力	kW	1			—					
		クランクケースヒータ	W	20			—					
	送風装置	ファンタイプ×個数		—	プロペラファン			× 1				
		風 量		m3/min	冷房 38 暖房 33							
		機 外 静 圧		Pa	0			—				
モータ出力×台数		W	34 × 1									
運 転 音	音響パワーレベル	dB(A)	冷房 63 暖房 61									
	音圧レベル	dB(A)	冷房 49 暖房 47									
ドレンパンヒータ		W	—			—						
I P コ ー ド		—	—			IPX4						
付 属 品		—	—			据付説明書						
リモコン	形 式 (ecoタッチリモコン)	—	—			RC-DX3D						
	設定温度範囲	冷房・ドライ	℃			18 ~ 30						
		暖 房	℃			18 ~ 30						
図 面	室内ユニット	パネル仕様	標 準	—			—					
		外形図	PJC001Z442	—			—					
	電気配線図	電気配線図	PJC001Z531	—			—					
		電気配線図	PJC001Z531	—			—					
	リモコン		—	—			PJZ000Z378					
	室外ユニット	外形図	PCA002Z090	—			—					
		電気配線図	PCA002Z091	—			—					
	使用範囲	耐重塩害仕様	PCA002Z093	—			—					
		使用範囲	PCA002Z092	—			—					
	図 面		—	—			—					
電 気 配 線 図	冷 媒	種 類	—	R32			—					
		充 填 量	kg	1.3			< 出荷時、室外ユニットに充填 >					
		チャージレス配管長	m	20以内			—					
		追 加 量	g/m	20			—					
		室内側(液/ガス)	mm	φ6.35 (フレア)		／	φ12.7 (フレア)					
	冷媒配管	室外側(液/ガス)	mm	φ6.35 (フレア)		／	φ12.7 (フレア)					
		分岐管セット形式	—	—			—					
		内外接続	主 管	mm	φ6.35x0.8		／	φ12.7x0.8				
			分 岐 管	mm	—			—				
		配 管 長	室内・室外間	m	50以内			—				
室内・室内差			m	—			—					
高 低 差		室内・室外間	m	30以内(室外ユニットが下の場合は15以内)			—					
		室内・室内差	m	—			—					
設計圧力	高 圧 部	MPa	4.15			—						
	低 圧 部	MPa	2.26			—						
法 定 冷 凍 能 力		冷凍ト	1.12			—						
保 護 装 置		—	吐出管温度センサ、熱交温度センサ、電流センサ、ヒューズ、ファンモータマイコン式過負荷保護、フロートスイッチ			—						
据 付 け												
室内機	固定	吊りボルト	M10 × 4本									
		吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。										
	排水	ドレンポンプ	ドレンポンプ内蔵									
		最大ヘッド	天井面より、600mm以下									
室外機	固定	ドレン配管	VP25 (I.D.25 O.D.32)									
		アンカーボルト	M10 × 4本									
	排水	設置条件に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。										
		ベース穴	φ20 × 5箇所									
機 外 配 線												
漏電遮断器	定格電流	A	15									
	定格感度電流	mA	30									
	動作時間	—	0.1sec以下									
	容量	A	30									
手元開閉器	ヒューズ	A	15									
	定格電流	A	15									
	電源線(こう長)	mm2	G			2.0 (φ1.6mm) × 3 (21m)						
	内外接続線	mm2	J			2.0 (φ1.6mm) × 3						
配線太さ	アース線	mm2	K			2.0 (φ1.6mm) 以上 (M5)						
	リモコン線	mm2	L			0.3 × 2心 (～100m)						
	スーパーリンク線	mm2	N			MVVSシールド線 0.75 × 2心 (～1,000m)						
	電 源 線 図											
電源は室外機に接続してください。												
※ 固定部材、冷媒配管、ドレン配管、電源機器、各配線は、別売品をご利用いただくか、または現地手配してください。												
【注意事項】												
(1) 冷房・暖房能力、通年エネルギー消費効率(2015)及び電気特性は、適正冷媒量において JIS B 8616:2015条件により運転した値です。												
(2) 通年エネルギー消費効率(2006)はJIS B 8616:2006条件により運転した値です。												
(3) 運転音(パワーレベル)は、JIS B 8616:2015に基づいた音響パワーレベルの値です。												
(4) 運転音(音圧レベル)はJIS B 8616:2006に準拠し、反響の少ない無響室にて測定した値です。実際に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。なお室外ユニットは本体前方1m、高さ1mにて測定した値です。												
(5) この室内ユニットは共用タイプ(P56、P63用)です。室外ユニット接続すると機種容量が自動設定されます。この組合せでは56形に設定され、本表の仕様で運転します。												
(6) パネル・室内ユニットの()内寸法は下記の高さ寸法を示しています。[パネル]天井から露出する部分の寸法 [室内ユニット]天井内部の寸法												
(7) 配線仕様はVCT線を金属管または合成樹脂配線し、管内に3本以下で電圧降下2%とした場合を示します。												
(8) 室外ユニットの形式の(S)は耐重塩害仕様を示します。												
(9) BEST計算用 室内送風機消費電力: 0.060 kW × 1 台												
オプション												
ワイヤレスキット *1												
ワイヤレス受信部 *2												
ワイヤレスリモコン												
標準リモコン												
コンパクトリモコン												
昇降専用リモコン												
人感センサキット												
*1: ワイヤレスリモコンが付属されています。												
*2: ワイヤレスリモコンは付属されていません。												
三菱重工業サーマルシステムズ株式会社												
空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン												
EXCEED HYPER 天井埋込形 1方向吹出し シングル												
FDTSZ566H6S												
2015年省エネ法基準適合												
グリーン購入法適合												
RoHS指令対応												
発行者												
名 称												
台数												
記号												
松本												
仕様一覧表												
図 番												
訂 符												
250326												
PJC001Z530 - 12												
A												
図 面	室内ユニット	パネル仕様	標 準	—			—					
		外形図	PJC001Z442	—			—					
	電気配線図	電気配線図	PJC001Z531	—			—					
		電気配線図	PJC001Z531	—			—					
リモコン		—	—			PJZ000Z378						
室外ユニット	外形図	PCA002Z090	—			—						
		電気配線図	PCA002Z091	—			—					
	使用範囲	耐重塩害仕様	PCA002Z093	—			—					
		使用範囲	PCA002Z092	—			—					