

冷房	定格標準	能力	kW	10.0	[2.5~11.2]		冷媒	種類	—	R32	
		消費電力	kW	2.370				充填量	kg	4.2 < 出荷時、室外ユニットに充填 >	
		運転電流	A	7.2				チャージレス配管長	m	30以内	
		運転力率	%	95				追加量	g/m	54	
		顕熱比	—	0.69				室内側(液/ガス)	mm	φ6.35 (フレア) / φ12.7 (フレア)	
	中間標準	能力	kW	4.5			冷媒配管	室外側(液/ガス)	mm	φ9.52 (フレア) / φ15.88 (フレア)	
		消費電力	kW	0.780				分岐管セット形式	—	DIS-WA1G × 1	
	中間中温	能力	kW	4.7				内外接続	主 管	mm	φ9.52x0.8 / φ15.88x1.0
		消費電力	kW	0.650					分 岐 管	mm	φ9.52x0.8 / φ12.7x0.8
	最小中温	能力	kW	2.5				配 管 長	室内-室外間	m	100以内
消費電力		kW	0.360			室内-室内差			m	10以内、分岐後 30以内	
暖房	定格標準	能力	kW	11.2	[3.2~14.3]			設計圧力	室内-室外間	m	30以内(室外ユニットが下の場合は15以内)
		消費電力	kW	2.600					室内-室内差	m	0.5以内
		運転電流	A	7.9					高 圧 部	MPa	4.15
		運転力率	%	95					低 圧 部	MPa	2.26
		能力	kW	5.1					法 定 冷 凍 能 力		冷凍ト
	中間標準	消費電力	kW	0.910				保 護 装 置	—		高圧スイッチ、低圧センサ、吐出管温度センサ、吸入管温度センサ、熱交温度センサ、電流センサ、ヒューズ、ファンモータマイコン式過負荷保護、フロートスイッチ
		消費電力	kW	3.2							
	最小標準	消費電力	kW	0.610							
		消費電力	kW	12.0							
	最大低温	消費電力	kW	5.30							
能力		kW	—								
最大極低温	消費電力	kW	—								
	能力	kW	—								
通年エネルギー消費効率(2015)							—	5.7		据 付 け	
通年エネルギー消費効率(2006)							—	5.4			
冷暖平均COP							—	4.27			
始動電流<最大電流>							A	5 < 23 >			
室内ユニット	形 式		—	FDTSZP636S			x 2 台				
	外形寸法	製 品	mm	223 (220)	x	1150	x	565			
		梱 包	mm	298	x	1324	x	651			
	重 量		kg	28							
	送風装置	ファンタイプ×個数	—	シロッコファン x 4							
		風 量	m ³ /min	P 急 15	急 13	強 11	弱 9.5				
		機 外 静 圧	Pa	0							
		モータ出力×台数	W	50 × 1							
	運 転 音	音響	冷房	dB (A)	P 急 60	急 57	強 54	弱 50			
		パワーレベル	暖房	dB (A)	P 急 60	急 57	強 54	弱 50			
補助電熱器	音圧レベル	冷房	dB (A)	P 急 45	急 42	強 39	弱 35				
	暖房	dB (A)	P 急 45	急 42	強 39	弱 35					
エ ア フィ ル タ ー							—		プラスチックネット(防カビ仕様) ロングライフフィルター、洗浄可能		
風向調整							—		フリーフロー リモコンから設定		
ド レ ン パ ン							—		発泡PS+エポキシ樹脂		
I P コ ー ド							—		IPX0		
付 属 品							—		平座金、パイプ、バンド、ドレンホース ホースラップ、取扱説明書、据付説明書		
パネル	標準	形 式	—	TS-PSA-3AW			—				
		パネル色	—	ブラック・ホワイト			—				
		マンセル(近似値)	—	6.8Y8.9/0.2			—				
	—	外形寸法	製 品	mm	68 (35)	x	1460	x	650		
		梱 包	mm	360	x	735	x	710			
		重 量	kg	6							
	—	形 式	—	—			—				
		パネル色	—	—			—				
		マンセル(近似値)	—	—			—				
	—	外形寸法	製 品	mm	—	x	—	x	—		
梱 包		mm	—	x	—	x	—				
重 量		kg	—								
—	形 式	—	—			—					
	パネル色	—	—			—					
	マンセル(近似値)	—	—			—					
—	外形寸法	製 品	mm	—	x	—	x	—			
	梱 包	mm	—	x	—	x	—				
	重 量	kg	—								
室外ユニット	標準	形 式	—	FDCZ (S) P1126H			—				
		外形寸法	製 品	mm	1505	x	970	x	370		
		梱 包	mm	1635	x	1020	x	452			
	重 量		kg	115							
	パネル色 (マンセル)		—	スタックホワイト (4.2Y7.5/1.1近似)							
	圧縮機	電動機定格出力	kW	2							
		クランクケースヒータ	W	20							
	送風装置	ファンタイプ×個数	—	プロペラファン x 2							
		風 量	m ³ /min	冷房	92	—	暖房	92			
		機 外 静 圧	Pa	0							
モータ出力×台数		W	86 x 2								
運 転 音	音響	冷房	dB (A)	冷房	66	—	暖房	66			
	パワーレベル	暖房	dB (A)	冷房	49	—	暖房	50			
ドレンパンヒータ							—				
I P コ ー ド							—		IPX4		
付 属 品							—		据付説明書		
リモコン	形 式 (ecoタッチリモコン)		—	RC-DX3D			—				
	設定温度範囲	冷房・ドライ	℃	18 ~ 30			—				
		暖 房	℃	18 ~ 30			—				
図面	室内ユニット	パネル仕様	標準	—	—	—	—	室外ユニット	外形図	PCA002Z088	
	外形図	PJC001Z442	—	—	—	—	—	電気配線図	PCA002Z089		
		電気配線図	PJC001Z531	—	—	—	—	耐重害仕様	PCA002Z084		
		リモコン	PJC000Z378						使用範囲	PCB004Z896	
三菱重工サーマルシステムズ株式会社											
空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン EXCEED HYPER 天井埋込形 1方向吹出し ツイン											
FDTSZ1126HP6S 2015年省エネ法基準適合 グリーン購入法適合 RoHS指令対応											
発行 者 松本 名 称 仕様一覧表 台数 記号											
250326 PJC001Z530 - 17 B											