

冷房	定格標準	能力	kW	14.0	[3.5~16.0]	冷媒	種類	—	R32					
		消費電力	kW	4.080			充填量	kg	4.2	＜出荷時、室外ユニットに充填＞				
		運転電流	A	12.4			チャージレス配管長	m	30以内					
		運転力率	%	95			追加量	g/m	54					
		顕熱比	—	0.70			室内側(液/ガス)	mm	φ6.35 (フレア)	／ φ12.7 (フレア)				
	中間標準	能力	kW	6.3		冷媒配管	室外側(液/ガス)	mm	φ9.52 (フレア)	／ φ15.88 (フレア)				
		消費電力	kW	1.120			分岐管セット形式	—	注意事項 (11)に記載					
		能力	kW	6.6			内外接続	主 管	mm	φ9.52x0.8	／ φ15.88x1.0			
		消費電力	kW	0.990				分 岐 管	mm	φ9.52x0.8	／ φ12.7x0.8			
		能力	kW	3.5			配 管 長	室内・室外間	m	100以内				
暖房	定格標準	能力	kW	16.0	[4.0~20.3]	設計圧力	室内・室内差	m	10以内					
		消費電力	kW	4.250			高 低 差	室内・室外間	m	30以内(室外ユニットが下の場合は15以内)				
		運転電流	A	12.9				室内・室内差	m	0.5以内				
		運転力率	%	95			高 圧 部	MPa	4.15					
		能力	kW	7.2			低 圧 部	MPa	2.26					
	中間標準	消費電力	kW	1.330		法定冷凍能力				冷凍ト	2.34			
		能力	kW	4.0		保護装置				—	高圧スイッチ、低圧センサ、吐出管温度センサ、吸入管温度センサ、熱交温度センサ、電流センサ、ヒューズ、ファンモータマイコン式過負荷保護、フロートスイッチ			
		消費電力	kW	0.770		保 護 装 置				—				
		能力	kW	14.5		保 護 装 置				—				
		消費電力	kW	6.20		保 護 装 置				—				
室内ユニット	送風装置	能力	kW	—		室内機	固定	吊りボルト	M10 x 4本					
		消費電力	kW	—			排水	吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。						
		風量	m3/min	—				ドレンポンプ	ドレンポンプ内蔵					
		機外静圧	Pa	—				最大ヘッド	天井面より、600mm以下					
		モータ出力×台数	W	—				ドレン配管	VP25 (I.D.25、O.D.32)					
	運転音	音響	冷房	dB(A)	P急59	急56	強53	弱50	室外機	固定	アンカーボルト	M10 x 4本		
		音響	暖房	dB(A)	P急59	急56	強53	弱50		排水	設置条件に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。			
		音圧レベル	冷房	dB(A)	P急44	急41	強38	弱35			ベース穴	φ20 x 3箇所		
		音圧レベル	暖房	dB(A)	P急44	急41	強38	弱35						
		パネル	補助電熱器		W	取付不可					機外配線			
エアフィルター			—	プラスチックネット(防カビ仕様) ロングライフフィルター、洗浄可能				漏電遮断器				定格電流 A 30 定格感度電流 mA 30 動作時間 0.1sec以下		
風向調整			左右方向 上下方向	フリーフロー リモコンから設定 発泡PS+エポキシ樹脂 IPX0				手元開閉器				容量 A 30 ヒューズ A 30 定格電流 A 30		
ドレンパン			—	平座金、パイプ、バンド、ドレンホースラング、取扱説明書、据付説明書				配線用遮断器				電源線(こう長) mm2 G 3.5 (φ2.0mm) x3 (19m) 内外接続線 mm2 J 2.0 (φ1.6mm) x3 (~70m) / 3.5x3 (~120m) アース線 mm2 K 2.0 (φ1.6mm) 以上 (M5) リモコン線 mm2 L 0.3 x2心 (~100m) スーパーリンク線 mm2 N MVVSシールド線 0.75 x2心 (~1,000m)		
I P コード			—	—				配線太さ						
付属品			—	—				電気配線図						
室外ユニット	標準		形式	—	TS-PSA-3AW	—	—	※ 固定部材、冷媒配管、ドレン配管、電源機器、各配線は、別売品をご利用いただくか、または現地手配してください。						
			パネル色	—	ブラック	—	—	【注意事項】						
			マンセル(近似値)	—	6.8Y8.9/0.2	—	—	(1) 冷房・暖房能力、通年エネルギー消費効率(2015)及び電気特性は、適正冷媒量において						
			外形寸法	mm	68(35) x 1460 x 650	—	—	JIS B 8616:2015条件により運転した値です。						
		高さx幅x奥行	mm	360 x 735 x 710	—	—	(2) 通年エネルギー消費効率(2006)はJIS B 8616:2006条件により運転した値です。							
	—	重量	kg	6	—	—	(3) 運転音(パワーレベル)は、JIS B 8616:2015に基づいた音響パワーレベルの値です。							
		形式	—	—	—	—	(4) 運転音(音圧レベル)はJIS B 8616:2006に準拠し、反響の少ない無響室にて測定した値です。							
		パネル色	—	—	—	—	実際に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。							
		マンセル(近似値)	—	—	—	—	なお室外ユニットは本体前方1m、高さ1mにて測定した値です。							
		外形寸法	mm	— x — x —	—	—	(5) この室内ユニットは共用タイプ(P40、P45、P50用)です。室外ユニット接続すると機種容量が自動設定されます。この組合せでは50形に設定され、本表の仕様で運転します。							
—	重量	kg	—	—	—	(6) パネル・室内ユニットの()内寸法は下記の高さ寸法を示しています。								
	形式	—	—	—	—	[パネル]天井から露出する部分の寸法 [室内ユニット]天井内部の寸法								
	パネル色	—	—	—	—	(7) 配線仕様はCV線を金属管または合成樹脂配線し、管内に3本以下で電圧降下2%とした場合を示します。								
	マンセル(近似値)	—	—	—	—	(8) 室外ユニットの形式の(S)は耐重塩害仕様を示します。								
	外形寸法	mm	— x — x —	—	—	(9) BEST計算用 室内送風機消費電力: 0.060 kW x 3台 その他の項目は記載の室内ユニット3台と室外ユニットの組合せの仕様を示します。								
リモコン	標準	形式	—	FDCZ (S)P1606H	—	—	(10) 外形寸法・製品質量・送風装置・運転音・補助電熱器の項目はユニット1台分の仕様を示し、その他の項目は記載の室内ユニット3台と室外ユニットの組合せの仕様を示します。							
		外形寸法	mm	1505 x 970 x 370	—	—	(11) トリプル用分岐管は、下記を使用してください。(別売品)							
		高さx幅x奥行	mm	1635 x 1020 x 452	—	—	① 各室内機までの配管長が3m未満: DIS-TA1G							
		重量	kg	115	—	—	② 各室内機までの配管長差が3m以上: DIS-WA1G を2セット							
		パネル色 (マンセル)	—	スタックホワイト (4.2Y7.5/1.1近似)	—	—								
	圧縮機	電動機定格出力	kW	3.4	—	—								
		クランクケースヒータ	W	20	—	—								
		ファンタイプ×個数	—	プロペラファン x 2	—	—								
		風量	m3/min	冷房 92 暖房 100	—	—								
		機外静圧	Pa	0	—	—								
図面	送風装置	モータ出力×台数	W	86 x 2	—	—								
		音響	冷房	dB(A) 68 暖房 70	—	—								
		音響	暖房	dB(A) 52 暖房 53	—	—								
		音圧レベル	冷房	—	—	—								
		音圧レベル	暖房	—	—	—								
	運転音	ドレンパンヒータ	W	—	—	—								
		I P コード	—	IPX4	—	—								
		付属品	—	据付説明書	—	—								
		形式 (ecoタッチリモコン)	—	RC-DX30	—	—								
		設定温度範囲	冷房・ドライ	℃ 18 ~ 30	—	—								
暖房	℃ 18 ~ 30	—	—											
図面	室内ユニット	パネル仕様	—	—	—	—	室外ユニット	外形図	PCA002Z088	図番	仕様一覧表	台数	記号	
		外形図	PJC001Z442	—	—	—		電気配線図	PCA002Z089					
		電気配線図	PJC001Z531	—	—	—		耐重塩害仕様	PCA002Z084					
		リモコン	—	—	—	使用範囲		PCB004Z896						
		リモコン	—	—	—	—		—	—					
	図面	外形図	—	—	—	—	図面	外形図	—	図番	仕様一覧表	台数	記号	
		電気配線図	—	—	—	—		外形図	—					
		電気配線図	—	—	—	—		電気配線図	—					
		電気配線図	—	—	—	—		電気配線図	—					
		電気配線図	—	—	—	—		電気配線図	—					
図面	外形図	—	—	—	—	図面	外形図	—	図番	仕様一覧表	台数	記号		
	電気配線図	—	—	—	—		外形図	—						
	電気配線図	—	—	—	—		電気配線図	—						
	電気配線図	—	—	—	—		電気配線図	—						
	電気配線図	—	—	—	—		電気配線図	—						