

電 源			200V 単相 50/60Hz			共 通 事 項						
冷 房	定格標準	能 力	kW	3.6 [1.3~4.0]		冷 媒	種 類	—	R32			
		消費電力	kW	0.910			充 填 量	kg	1.3 < 出荷時、室外ユニットに充填 >			
		運 転 電 流	A	5.2			チャージレス配管長	m	20以内			
		運 転 力 率	%	88			追 加 量	g/m	20			
		熱 効 率	—	0.90			室内側(液/ガス)	mm	φ6.35 (フレア) / φ12.7 (フレア)			
	中間標準	能 力	kW	1.7		冷媒配管	室外側(液/ガス)	mm	φ6.35 (フレア) / φ12.7 (フレア)			
		消費電力	kW	0.300			分岐管セット形式	—	—			
	中間中温	能 力	kW	1.8			内外接続	主 管	φ6.35x0.8 / φ12.7x0.8			
		消費電力	kW	0.239			分岐管	mm	—			
	最小中温	能 力	kW	1.4			配管長	室内-室外間	m	50以内		
消費電力		kW	0.186		室内-室内差		m	—				
暖 房	定格標準	能 力	kW	4.0 [1.0~4.5]		設計圧力	室内-室外間	m	30以内(室外ユニットが下の場合15以内)			
		消費電力	kW	0.930			室内-室内差	m	—			
		運 転 電 流	A	5.3			高 低 差	m	—			
		運 転 力 率	%	88			高 圧 部	MPa	4.15			
		能 力	kW	1.8			低 圧 部	MPa	2.26			
	中間標準	消費電力	kW	0.335		法 定 冷 凍 能 力		冷凍ト	0.83			
		能 力	kW	1.1		保 護 装 置		—	吐出管温度センサ、熱交温度センサ、電流センサ、ヒューズ、ファンモータマイコン式過負荷保護、フロートスイッチ			
	最小標準	消費電力	kW	0.222		据 付 け						
		能 力	kW	4.6		室 内 機	固定	吊りボルト	M10 x 4本			
	最大低温	消費電力	kW	1.77			排水	吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。				
室内ユニット		能 力	kW	—				ドレンポンプ内蔵				
最大極低温	消費電力	kW	—		最大ヘッド			天井面より 600mm以下				
	能 力	kW	—		室 外 機	固定	ドレン配管					
通年エネルギー消費効率(2015)	—	—	5.6				VP25 (I.D. 25, O.D. 32)					
	通年エネルギー消費効率(2006)	—	5.3									
冷 暖 平 均 C O P		—	4.13			アンカーボルト						
始 動 電 流<最大電流>		A	5 < 16 >			M10 x 4本						
形 式		—	FDTS2P506S x 1 台			設置条項に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。						
室内ユニット	外形寸法	製 品 梱 包	mm	223 (220) x 1150 x 565		漏電遮断器	機 外 配 線					
			mm	298 x 1324 x 651			定格電流	A	20			
	重 量		kg	27		手元開閉器	定格感度電流	mA	30			
	送風装置	ファンタイプ×個数		シロッコファン x 4			動作時間	—	0.1sec以下			
		風 量		P急13 急12 強11 弱9.5		配線用遮断器	容 量	A	30			
		機外静圧		0			ヒューズ	A	20			
		モータ出力×台数		35 x 1		配 線 太 さ	定 格 電 流	A	20			
	運 転 音	音響	冷房	P急57	急55		強53	弱50	電源線(こう長)	mm2	2.0 (φ1.6mm) x 2 (14m)	
		パワーレベル	暖房	P急57	急55		強53	弱50	内外接続線	mm2	2.0 (φ1.6mm) x 3	
		音圧レベル	冷房	P急42	急40		強38	弱35	アース線	mm2	2.0 (φ1.6mm) 以上 (M5)	
		音圧レベル	暖房	P急42	急40		強38	弱35	リモコン線	mm2	0.3 x 2心 (~100m)	
	補助電熱器		W	取得不可					スーパリンク線	mm2	MVVSシールド線 0.75 x 2心 (~1,000m)	
	エアフィルター		—	プラスチックネット(防カビ仕様) ロングライフフィルター、洗浄可能					室内接続線	mm2	—	
	風向調整	左 右 方 向	—	—				電気配線図	室内+室内接続線	mm2	J+P	
		上 下 方 向	—	フリーフロー リモコンから設定					電源は室外機に接続してください。			
	ドレ ン パ ン		—	発泡PS+エポキシ樹脂					※ 固定部材、冷媒配管、ドレン配管、電源機器、各配線は、別売品をご利用いただくか、または現地手配してください。			
I P コ ー ド		—	IPX0						【注意事項】			
付 属 品		—	平座金、パイプカバー、バンド、ドレンホース、スラング、取扱説明書、据付説明書						(1) 冷房・暖房能力、通年エネルギー消費効率(2015)及び電気特性は、適正冷媒量において JIS B 8616:2015条件により運転した値です。 (2) 通年エネルギー消費効率(2006)はJIS B 8616:2006条件により運転した値です。 (3) 運転音(パワーレベル)は、JIS B 8616:2015に基づいた音響パワーレベルの値です。 (4) 運転音(音圧レベル)はJIS B 8616:2006に準拠し、反響の少ない無響室にて測定した値です。 実際に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。 なお室外ユニットは本体前方 1m、高さ 1mにて測定した値です。 (5) この室内ユニットは共用タイプ(P40, P45, P50用)です。室外ユニット接続すると機種容量が自動設定されます。この組合せでは40形に設定され、本表の仕様で運転します。 (6) パネル・室内ユニットの()内寸法は下記の高さ寸法を示しています。 [パネル]天井から露出する部分の寸法 [室内ユニット]天井内部の寸法 (7) 配線仕様はVCT線を金属管または合成樹脂配線し、管内に3本以下で電圧降下2%とした場合を示します。 (8) 室外ユニットの形式の(S)は耐重塩害仕様を示します。 (9) BEST計算用 室内送風機消費電力: 0.040 kW x 1 台 (10) 本製品はグリーン購入法調達基準値をクリアしています。ただし常時遠隔監視システムは非対応です。			
パネル	標 準	形 式	—	TS-PSA-3AW		電気配線図	(1) 冷房・暖房能力、通年エネルギー消費効率(2015)及び電気特性は、適正冷媒量において JIS B 8616:2015条件により運転した値です。 (2) 通年エネルギー消費効率(2006)はJIS B 8616:2006条件により運転した値です。 (3) 運転音(パワーレベル)は、JIS B 8616:2015に基づいた音響パワーレベルの値です。 (4) 運転音(音圧レベル)はJIS B 8616:2006に準拠し、反響の少ない無響室にて測定した値です。 実際に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。 なお室外ユニットは本体前方 1m、高さ 1mにて測定した値です。 (5) この室内ユニットは共用タイプ(P40, P45, P50用)です。室外ユニット接続すると機種容量が自動設定されます。この組合せでは40形に設定され、本表の仕様で運転します。 (6) パネル・室内ユニットの()内寸法は下記の高さ寸法を示しています。 [パネル]天井から露出する部分の寸法 [室内ユニット]天井内部の寸法 (7) 配線仕様はVCT線を金属管または合成樹脂配線し、管内に3本以下で電圧降下2%とした場合を示します。 (8) 室外ユニットの形式の(S)は耐重塩害仕様を示します。 (9) BEST計算用 室内送風機消費電力: 0.040 kW x 1 台 (10) 本製品はグリーン購入法調達基準値をクリアしています。ただし常時遠隔監視システムは非対応です。					
				—			(2) 通年エネルギー消費効率(2006)はJIS B 8616:2006条件により運転した値です。					
				—			(3) 運転音(パワーレベル)は、JIS B 8616:2015に基づいた音響パワーレベルの値です。					
				—			(4) 運転音(音圧レベル)はJIS B 8616:2006に準拠し、反響の少ない無響室にて測定した値です。 実際に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。 なお室外ユニットは本体前方 1m、高さ 1mにて測定した値です。					
				パネ ル 色	—		—	—		(5) この室内ユニットは共用タイプ(P40, P45, P50用)です。室外ユニット接続すると機種容量が自動設定されます。この組合せでは40形に設定され、本表の仕様で運転します。		
	—		(6) パネル・室内ユニットの()内寸法は下記の高さ寸法を示しています。 [パネル]天井から露出する部分の寸法 [室内ユニット]天井内部の寸法									
	—		(7) 配線仕様はVCT線を金属管または合成樹脂配線し、管内に3本以下で電圧降下2%とした場合を示します。									
	—		(8) 室外ユニットの形式の(S)は耐重塩害仕様を示します。									
	外形寸法	製 品 梱 包	mm	68 (35) x 1460 x 650			(9) BEST計算用 室内送風機消費電力: 0.040 kW x 1 台					
				360 x 735 x 710			(10) 本製品はグリーン購入法調達基準値をクリアしています。ただし常時遠隔監視システムは非対応です。					
				—			6					
	—	形 式	—	—			【オプション】					
				—			ワイヤレスキット *1					
				—			ワイヤレス受信部 *2					
				—			ワイヤレスリモコン					
	—	パネ ル 色	—	—			標準リモコン					
—				コンパクトリモコン								
—				昇降専用リモコン								
—				人感センサキット								
—	外形寸法	製 品 梱 包	mm	— x — x —			*1: ワイヤレスリモコンが付属されています。 *2: ワイヤレスリモコンは付属されていません。					
				— x — x —			三菱重工サーマルシステムズ株式会社					
				— x — x —			空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン					
室外ユニット	形 式	—	—	FDCV (S) P406HK			HYPER INVERTER 天井埋込形 1方向吹出し シングル					
				640 x 800 (+71) x 290			形セツト					
				687 x 921 x 370			FDTSV406HK6S					
				47, (48)			2015年省エネ法基準適合					
	重 量	kg	—	—			RoHS指令対応					
				—			発行					
				—			名 称					
				—			台数					
	圧 縮 機	—	—	—			記号					
				—			—					
				—			—					
				—			—					
	リモコン	ファンタイプ×個数	—	—	プロペラファン x 1		—					
					—		—					
					—		—					
					—		—					
風 量		m3/min	—	冷房 33 暖房 33			—					
				—			—					
				—			—					
				—			—					
機外静圧		Pa	—	0			—					
運 転 音	音響パワーレベル	dB(A)	冷房	59	暖房		60	—				
	音圧レベル	dB(A)	冷房	44	暖房	45	—					
ドレンパンヒータ		W	—		—							
I P コ ー ド		—	IPX4		—							
付 属 品		—	据付説明書		—							
形 式 (ecoタッチリモコン)	—	RC-DX3D		—								
	冷房・ドライ	℃	18 ~ 30		—							
設定温度範囲	暖 房	℃	18 ~ 30		—							
図 面	室内ユニット	パネル仕様	標 準	—	—	—	室外ユニット	外形図	PCA002Z090			
		外形図	PJC001Z442	—	—	—		電気配線図	PCA002Z094			
		電気配線図	PJC001Z531	—	—	—		耐重塩害仕様	PCA002Z093			
		リモコン	—	—	—	—		使用範囲	PCA002Z092			
PJC000Z378												
図 面	室内ユニット	パネル仕様	標 準	—	—	—	室外ユニット	外形図	PCA002Z090			
		外形図	PJC001Z442	—	—	—		電気配線図	PCA002Z094			
		電気配線図	PJC001Z531	—	—	—		耐重塩害仕様	PCA002Z093			
		リモコン	—	—	—	—		使用範囲	PCA002Z092			
PJC000Z378												
PJC001Z530 - 22												