

電 源				200V 3相 50/60Hz				共 通 事 項						
冷 房	定格標準	能 力	kW	3.6 [1.3~4.0]				冷 媒	種 類	—	R32			
		消費電力	kW	0.900					充 填 量	kg	1.3 < 出荷時、室外ユニットに充填 >			
		運転電流	A	3.0					チャージレス配管長	m	20以内			
		運転効率	%	87					追 加 量	g/m	20			
		熱 比	—	0.90					室内側(液/ガス)	mm	φ6.35 (フレア) / φ12.7 (フレア)			
	中間標準	能 力	kW	1.7				冷媒配管	室外側(液/ガス)	mm	φ6.35 (フレア) / φ12.7 (フレア)			
		消費電力	kW	0.297					分岐管セット形式	—	—			
	中間中温	能 力	kW	1.8					内外接続	主 管	mm	φ6.35x0.8 / φ12.7x0.8		
		消費電力	kW	0.236						分岐管	mm	—		
	最小中温	能 力	kW	1.4					配管長	室内-室外間	m	50以内		
消費電力		kW	0.180							室内-室内差	m	—		
暖 房	定格標準	能 力	kW	4.0 [1.0~4.5]				設計圧力	室内-室外間	m	30以内(室外ユニットが下の場合は15以内)			
		消費電力	kW	0.920					室内-室内差	m	—			
		運転電流	A	3.1					高 圧 部	MPa	4.15			
		運転効率	%	86					低 圧 部	MPa	2.26			
		熱 比	—	1.8					法 定 冷 凍 能 力		冷凍ト	0.83		
	中間標準	能 力	kW	1.8				保 護 装 置	ヒュース、ファンモータマイコン式過負荷保護、フロートスイッチ					
		消費電力	kW	0.332					—					
	最小標準	能 力	kW	1.1				—						
		消費電力	kW	0.218					—					
	最大低温	能 力	kW	4.6				—						
消費電力		kW	1.76					—						
最大極低温	能 力	kW	—				—							
	消費電力	kW	—					—						
通年エネルギー消費効率(2015)				—				5.7						
通年エネルギー消費効率(2006)				—				5.4						
冷 暖 平 均 C O P				—				4.18						
始 動 電 流 < 最 大 電 流 >				A				5 < 12 >						
室内ユニット	形 式		FDTSZP506S × 1 台											
	外形寸法	製 品	mm	223 (220)			×	1150			×	565		
		梱 包	mm	298			×	1324			×	651		
	重 量		kg	27										
	送風装置	ファンタイプ×個数	シロッコファン × 4											
		風 量	m3/min	P急 13 急 12 強 11 弱 9.5										
		機外静圧	Pa	0										
		モータ出力×台数	W	35 × 1										
	運 転 音	音響	冷 房	dB (A)	P急 57			急 55	強 53	弱 50	50			
		パワーレベル	暖 房	dB (A)	P急 57			急 55	強 53	弱 50	50			
補 助 電 熱 器	暖 房	dB (A)	P急 42			急 40	強 38	弱 35	35					
	音圧レベル	暖 房	dB (A)	P急 42			急 40	強 38	弱 35	35				
エ ア フィ ル タ ー		W	取付不可											
風 向 調 整		—	プラスチックネット(防カビ仕様)											
ド レ ン パ ン		—	ロングライフフィルター、洗浄可能											
I P コ ー ド		—	フリーフロー リモコンから設定											
付 属 品		—	発泡PS+エポキシ樹脂											
パネル	形 式		IPX0											
	標準	パネル色	平座金、パイプ、バンド、ドレンホス											
		マンセル(近似値)	ホースラング、取扱説明書、据付説明書											
	外形寸法	製 品	mm	68 (35)			×	1460			×	650		
		梱 包	mm	360			×	735			×	710		
	重 量	kg	6											
		形 式	—	—										
	—	パネル色	—	—										
		マンセル(近似値)	—	—										
	外形寸法	製 品	mm	—			×	—			×	—		
梱 包		mm	—			×	—			×	—			
重 量	kg	—												
	形 式	—	—											
—	パネル色	—	—											
	マンセル(近似値)	—	—											
外形寸法	製 品	mm	—			×	—			×	—			
	梱 包	mm	—			×	—			×	—			
重 量	kg	—												
	形 式	—	—											
—	パネル色	—	—											
	マンセル(近似値)	—	—											
外形寸法	製 品	mm	—			×	—			×	—			
	梱 包	mm	—			×	—			×	—			
重 量	kg	—												
	形 式	—	—											
室外ユニット	形 式		FDCV (S) P406H											
	外形寸法	製 品	mm	640			×	800 (+71)			×	290		
		梱 包	mm	687			×	921			×	370		
	重 量		kg	46										
	パネル色		—	スタックホワイト (4.2Y7.5/1.1近似)										
	圧 縮 機	電動機定格出力	kW	0.6										
		クランクケースヒータ	W	20										
	送風装置	ファンタイプ×個数	プロペラファン × 1											
		風 量	m3/min	冷 房			33	暖 房		33	—			
		機外静圧	Pa	冷 房			0	暖 房		0	—			
モータ出力×台数		W	冷 房			34	暖 房		1	—				
運 転 音	音響パワーレベル	dB (A)	冷 房			59	暖 房		60	—				
	音圧レベル	dB (A)	冷 房			44	暖 房		45	—				
ドレンパンヒータ		W	—											
I P コ ー ド		—	IPX4											
付 属 品		—	据付説明書											
リモコン	形 式 (ecoタッチリモコン)	—	RC-DX3D											
	設定温度範囲	冷房・ドライ	℃	18 ~ 30										
暖 房		℃	18 ~ 30											

漏電遮断器	定格電流	A	15	
	定格感度電流	mA	30	
	動作時間	—	0.1sec以下	
	容量	—	30	
	ヒューズ	A	15	
手元開閉器	定格電流	A	15	
配線用遮断器	電源線(こう長)	mm2	G	2.0 (φ1.6mm) × 3 (21m)
配線太さ	内外接続線	mm2	J	2.0 (φ1.6mm) × 3
	アース線	mm2	K	2.0 (φ1.6mm) 以上 (M5)
	リモコン線	mm2	L	0.3 × 2心 (〜100m)
	スーパリコン線	mm2	N	MVVSシールド線 0.75 × 2心 (〜1,000m)
	内外接続線	mm2	P	—
	内外+内内接続線	mm2	J+P	—

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

⑯

⑰

⑱

⑲

⑳

㉑

㉒

㉓

㉔

㉕

㉖

㉗

㉘

㉙

㉚

㉛

㉜

㉝

㉞

㉟

㊱

㊲

㊳

㊴

㊵

㊶

㊷

㊸

㊹

㊺

㊻

㊼

㊽

㊾

㊿

㏀

㏁

㏂

㏃

㏄

㏅

㏆

㏇

㏈

㏉

㏊

㏋

㏌

㏍

㏎

㏏

㏐

㏑

㏒

㏓

㏔

㏕

㏖

㏗

㏘

㏙

㏚

㏛

㏜

㏝

㏞

㏟

㏠

㏡

㏢

㏣

㏤

㏥

㏦

㏧

㏨

㏩

㏪

㏫

㏬

㏭

㏮

㏯

㏰

㏱

㏲

㏳

㏴

㏵

㏶

㏷

㏸

㏹

㏺

㏻

㏼

㏽

㏾

㏿

㐀

㐁

㐂

㐃

㐄

㐅

㐆

㐇

㐈

㐉

㐊

㐋

㐌

㐍

㐎

㐏

㐐

㐑

㐒

㐓

㐔

㐕

㐖

㐗

㐘

㐙

㐚

㐛

㐜

㐝

㐞

㐟

㐠

㐡

㐢

㐣

㐤

㐥

㐦

㐧

㐨

㐩

㐪

㐫

㐬

㐭

㐮

㐯

㐰

㐱

㐲

㐳

㐴

㐵

㐶

㐷

㐸

㐹

㐺

㐻

㐼

㐽

㐾

㐿

㑀

㑁

㑂

㑃

㑄

㑅

㑆

㑇

㑈

㑉

㑊

㑋

㑌

㑍

㑎

㑏

㑐

㑑

㑒

㑓

㑔

㑕

㑖

㑗

㑘

㑙

㑚

㑛

㑜

㑝

㑞

㑟

㑠

㑡

㑢

㑣

㑤

㑥

㑦

㑧

㑨

㑩

㑪

㑫

㑬

㑭

㑮

㑯

㑐

㑒

㑓

㑔

㑕

㑖

㑗

㑘

㑙

㑚

㑛

㑜

㑝

㑞

㑟

㑠

㑡

㑢

㑣

㑤

㑥

㑦

㑧

㑨

㑩

㑪

㑫

㑬

㑭

㑮

㑯

㒀

㒁

㒂

㒃

㒄

㒅

㒆

㒇

㒈

㒉

㒊

㒋

㒌

㒍

㒎

㒏

㒐

㒑

㒒

㒓

㒔

㒕

㒖

㒗

㒘

㒙

㒚

㒛

㒜

㒝

㒞

㒟

㒠

㒡

㒢

㒣

㒤

㒥

㒦

㒧

㒨

㒩

㒪

㒫

㒬

㒭

㒮

㒯

㒰

㒱

㒲

㒳

㒴

㒵

㒶

㒷

㒸

㒹

㒺

㒻

㒼

㒽

㒾

㒿

㓀

㓁

㓂

㓃

㓄

㓅

㓆

㓇

㓈

㓉

㓊

㓋

㓌

㓍

㓎

㓏

㓐

㓑

㓒

㓓

㓔

㓕

㓖

㓗

㓘

㓙

㓚

㓛

㓜

㓝

㓞

㓟

㓠

㓡

㓢

㓣

㓤

㓥

㓦

㓧

㓨

㓩

㓪

㓫

㓬

㓭

㓮

㓯

㓰

㓱

㓲

㓳

㓴

㓵

㓶

㓷

㓸

㓹

㓺

㓻

㓼

㓽

㓾

㓿

㔀

㔁

㔂

㔃

㔄

㔅

㔆

㔇

㔈

㔉

㔊

㔋

㔌

㔍

㔎

㔏

㔐

㔑

㔒

㔓

㔔

㔕

㔖

㔗

㔘

㔙

㔚

㔛

㔜

㔝

㔞

㔟

㔠

㔡

㔢

㔣

㔤

㔥

㔦

㔧

㔨

㔩

㔪

㔫

㔬

㔭

㔮

㔯

㔰

㔱

㔲

㔳

㔴

㔵

㔶

㔷

㔸

㔹

㔺

㔻

㔼

㔽

㔾

㔿

㕀

㕁

㕂

㕃

㕄

㕅

㕆

㕇

㕈

㕉

㕊

㕋

㕌

㕍

㕎

㕏

㕐

㕑

㕒

㕓

㕔

㕕

㕖

㕗

㕘

㕙

㕚

㕛

㕜

㕝

㕞

㕟

㕠

㕡

㕢

㕣

㕤

㕥

㕦

㕧

㕨

㕩

㕪

㕫

㕬

㕭

㕮

㕯

㕰

㕱

㕲

㕳

㕴

㕵

㕶

㕷

㕸

㕹

㕺

㕻

㕼

㕽

㕾

㕿

㖀

㖁

㖂

㖃

㖄

㖅

㖆

㖇

㖈

㖉

㖊

㖋

㖌

㖍

㖎

㖏

㖐

㖑

㖒

㖓

㖔

㖕

㖖

㖗

㖘

㖙

㖚

㖛

㖜

㖝

㖞

㖟

㖠

㖡

㖢

㖣

㖤

㖥

㖦

㖧

㖨

㖩

㖪

㖫

㖬

㖭

㖮

㖯

㖰

㖱

㖲

㖳

㖴

㖵

㖶

㖷

㖸

㖹

㖺

㖻

㖼

㖽

㖾

㖿

㗀

㗁

㗂

㗃

㗄

㗅

㗆

㗇

㗈

㗉

㗊

㗋

㗌

㗍

㗎

㗏

㗐

㗑

㗒

㗓

㗔

㗕

㗖

㗗

㗘

㗙

㗚

㗛

㗜

㗝

㗞

㗟

㗠

㗡

㗢

㗣

㗤

㗥

㗦

㗧

㗨

㗩

㗪

㗫

㗬

㗭

㗮

㗯

㗰

㗱

㗲

㗳

㗴

㗵

㗶

㗷

㗸

㗹

㗺

㗻

㗼

㗽

㗾

㗿

㘀

㘁

㘂

㘃

㘄

㘅

㘆

㘇

㘈

㘉

㘊

㘋

㘌

㘍

㘎

㘏

㘐

㘑

㘒

㘓

㘔

㘕

㘖

㘗

㘘

㘙

㘚

㘛

㘜

㘝

㘞

㘟

㘠

㘡

㘢

㘣

㘤

㘥

㘦

㘧

㘨

㘩

㘪

㘫

㘬

㘭

㘮

㘯

㘰

㘱

㘲

㘳

㘴

㘵

㘶

㘷

㘸

㘹

㘺

㘻

㘼

㘽

㘾

㘿

㙀

㙁

㙂

㙃

㙄

㙅

㙆

㙇

㙈

㙉

㙊

㙋

㙌

㙍

㙎

㙏

㙐

㙑

㙒

㙓

㙔

㙕

㙖

㙗

㙘

㙙

㙚

㙛

㙜

㙝

㙞

㙟

㙠

㙡

㙢

㙣

㙤

㙥

㙦

㙧

㙨

㙩

㙪

㙫

㙬

㙭

㙮

㙯

㙰

㙱

㙲

㙳

㙴

㙵

㙶

㙷

㙸

㙹

㙺

㙻

㙼

㙽

㙾

㙿

㚀

㚁

㚂

㚃

㚄

㚅

㚆

㚇

㚈

㚉

㚊

㚋

㚌

㚍

㚎

㚏

㚐

㚑

㚒

㚓

㚔

㚕

㚖

㚗

㚘

㚙

㚚

㚛

㚜

㚝

㚞

㚟

㚠

㚡

㚢

㚣

㚤

㚥

㚦

㚧

㚨

㚩

㚪

㚫

㚬

㚭

㚮

㚯

㚰

㚱

㚲

㚳

㚴

㚵

㚶

㚷

㚸

㚹

㚺

㚻

㚼

㚽

㚾

㚿

㜀

㜁

㜂

㜃

㜄

㜅

㜆

㜇

㜈

㜉

㜊

㜋

㜌

㜍

㜎

㜏

㜐

㜑

㜒

㜓

㜔

㜕

㜖

㜗

㜘

㜙

㜚

㜛

㜜

㜝

㜞

㜟

㜠

㜡

㜢

㜣

㜤

㜥

㜦

㜧

㜨

㜩

㜪

㜫

㜬

㜭

㜮

㜯

㜰

㜱

㜲

㜳

㜴

㜵

㜶

㜷

㜸

㜹

㜺

㜻

㜼

㜽

㜾

㜿

㝀

㝁

㝂

㝃

㝄

㝅

㝆

㝇

㝈

㝉

㝊

㝋

㝌

㝍

㝎

㝏

㝐

㝑

㝒

㝓

㝔