

電 源				200V 単相 50/60Hz				共 通 事 項				
冷 房	定格標準	能 力	kW	4.0 [1.3~4.5]				冷 媒	種 類	—	R32	
		消費電力	kW	1.090					充 填 量	kg	1.3 < 出荷時、室外ユニットに充填 >	
		運転電流	A	6.0					チャージレス配管長	m	20以内	
		運転効率	%	91					追 加 量	g/m	20	
		熱 比	—	0.86					室内側(液/ガス)	mm	φ6.35 (フレア) / φ12.7 (フレア)	
	中間標準	能 力	kW	1.8				冷媒配管	室外側(液/ガス)	mm	φ6.35 (フレア) / φ12.7 (フレア)	
		消費電力	kW	0.321					分岐管セット形式	—	—	
	中間中温	能 力	kW	1.9					内外接続	主 管	mm	φ6.35x0.8 / φ12.7x0.8
		消費電力	kW	0.270					分岐管	mm	—	
	最小中温	能 力	kW	1.4					配管長	室内-室外間	m	50以内
消費電力		kW	0.186				室内-室内差		m	—		
定格標準	能 力	kW	4.5 [1.1~5.0]				高低差		室内-室外間	m	30以内(室外ユニットが下の場合は15以内)	
	消費電力	kW	1.190				室内-室内差		m	—		
	運転電流	A	6.4				設計圧力	高 圧 部	MPa	4.15		
	運転効率	%	93					低 圧 部	MPa	2.26		
中間標準	能 力	kW	2.1				法 定 冷 凍 能 力		冷凍ト	0.83		
	消費電力	kW	0.376				保 護 装 置		—	吐出管温度センサ、熱交温度センサ、電流センサ、ヒューズ、ファンモータマイコン式過負荷保護、フローモススイッチ		
最小標準	能 力	kW	1.2				据 付 け					
	消費電力	kW	0.242									
最大低温	能 力	kW	4.8				室内機	固定	吊りボルト	M10 x 4本		
	消費電力	kW	1.85					排水	吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。	ドレンポンプ	ドレンポンプ内蔵	
最大極低温	能 力	kW	—				室外機	固定	アンカーボルト	M10 x 4本		
	消費電力	kW	—					排水	設置条項に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。	ベース穴	φ20 x 5箇所	
通年エネルギー消費効率(2015)				—				5.5				
通年エネルギー消費効率(2006)				—				5.2				
冷 暖 平 均 C O P				—				3.73				
始 動 電 流 < 最 大 電 流 >				A				5 < 16 >				
室内ユニット	形 式	—	FDTSP506S x 1 台									
		外形寸法	製 品	mm	223(220)	x	1150	x	565			
	高さx幅x奥行	梱 包	mm	298	x	1324	x	651				
	重 量	kg	27									
		送風装置	ファンタイプx個数	シロッコファン x 4								
	風 量	m3/min	P急13 急12 強11 弱9.5									
		機外静圧	Pa	0								
	モータ出力x台数	W	35 x 1									
		運 転 音	音響	冷 房	dB(A)	P急57	急55	強53	弱50			
	音圧レベル	暖 房	dB(A)	P急57	急55	強53	弱50					
音圧レベル		冷 房	dB(A)	P急42	急40	強38	弱35					
音圧レベル	暖 房	dB(A)	P急42	急40	強38	弱35						
	補 助 電 熱 器	W	取得不可									
エ ア フィ ル タ ー				プラスチックネット(防カビ仕様)								
風向調整				ロングライフフィルター、洗浄可能								
ド レ ン パ ン				フリーフロー リモコンから設定								
I P コー ド				発泡PS+エポキシ樹脂								
付 属 品				IPX0								
パネル	形 式	—	平座金、パイプカバー、バンド、ドレンホース、スクリュー、取扱説明書、据付説明書									
		標準	バネル色	—	TS-PSA-3AW	—	—	—				
	マンセル(近似値)	—	6.8Y8.9/0.2	—	—	—	—					
	外形寸法	製 品	mm	68(35)	x	1460	x	650				
	高さx幅x奥行	梱 包	mm	360	x	735	x	710				
	重 量	kg	6									
		形 式	—	—	—	—	—	—				
	バネル色	—	—	—	—	—	—	—				
		マンセル(近似値)	—	—	—	—	—	—				
	外形寸法	製 品	mm	—	x	—	x	—				
高さx幅x奥行		梱 包	mm	—	x	—	x					
重 量	kg	—										
	形 式	—	—	—	—	—	—					
バネル色	—	—	—	—	—	—	—					
	マンセル(近似値)	—	—	—	—	—	—					
外形寸法	製 品	mm	—	x	—	x	—					
	高さx幅x奥行	梱 包	mm	—	x	—	x					
重 量	kg	—										
	形 式	—	—	—	—	—	—					
室外ユニット	形 式	—	FDCV(S)P456HK									
		外形寸法	製 品	mm	640	x	800(+71)	x	290			
	高さx幅x奥行	梱 包	mm	687	x	921	x	370				
	重 量	kg	47, (48)									
		パネル色	(マンセル)	スタックホワイト (4.2Y7.5/1.1近似)								
	圧 縮 機	電動機定格出力	kW	0.8								
		クランクケースヒータ	W	20								
	送風装置	ファンタイプx個数	プロペラファン x 1									
		風 量	m3/min	冷 房	33	暖 房	33					
	機外静圧	Pa	0									
モータ出力x台数		W	34 x 1									
運 転 音	音響パワーレベル	dB(A)	冷 房	60	暖 房	61						
	音圧レベル	dB(A)	冷 房	45	暖 房	45						
ドレンパンヒータ				—								
I P コー ド				IPX4								
付 属 品				据付説明書								
リモコン	形 式 (ecoタッチリモコン)	—	RC-DX3D									
	設定温度範囲	冷房・ドライ	℃	18 ~ 30								
暖 房				℃	18 ~ 30							

図 面	室内ユニット	パネル仕様	標 準	—	—	—	室外ユニット	外形図	PCA002Z090
		外形図	PJC001Z442	—	—	—		電気配線図	PCA002Z094
			PJC001Z531	—	—	—		耐重塩害仕様	PCA002Z093
		リモコン						使用範囲	PCA002Z092

三菱重工業			
空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン			
HYPER INVERTER 天井埋込形			
1 方向吹出し シングル			
FDTSV456HK6S			
2015年省エネ法基準適合			
RoHS指令対応			
発行		名 称	
松本		仕様一覧表	
250326		PJC001Z530 - 23	
C		C	