

電 源				200V 3相 50/60Hz				共 通 事 項						
冷 房	定格標準	能 力	kW	4.5 [1.3~5.0]				冷 媒	種 類	—	R32			
		消費電力	kW	1.250					充 填 量	kg	1.3 < 出荷時、室外ユニットに充填 >			
		運転電流	A	4.1					チャージレス配管長	m	20以内			
		運転力率	%	88					追 加 量	g/m	20			
		熱 効 率	—	0.88					室内側(液/ガス)	mm	φ6.35 (フレア) / φ12.7 (フレア)			
	中間標準	能 力	kW	2.1				冷媒配管	室外側(液/ガス)	mm	φ6.35 (フレア) / φ12.7 (フレア)			
		消費電力	kW	0.371					分岐管セット形式	—	—			
	中間中温	能 力	kW	2.2					主 管	mm	φ6.35x0.8			
		消費電力	kW	0.319					分 岐 管	mm	—			
	最小中温	能 力	kW	1.4					室内-室外間	m	50以内			
消費電力		kW	0.180						室内-室内差	m	—			
暖 房	定格標準	能 力	kW	5.0 [1.3~5.6]				設計圧力	室内-室外間	m	30以内(室外ユニットが下の場合は15以内)			
		消費電力	kW	1.230					室内-室内差	m	—			
		運転電流	A	4.0					高 圧 部	MPa	4.15			
		運転力率	%	89					低 圧 部	MPa	2.26			
		能 力	kW	2.3					法 定 冷 凍 能 力		冷凍ト	1.08		
	中間標準	消費電力	kW	0.406				保 護 装 置	—		吐出管温度センサ、熱交温度センサ、電流センサ、ヒューズ、ファンモータマイコン式過負荷保護、フローモススイッチ			
		能 力	kW	1.3										
	最小標準	消費電力	kW	0.263										
		能 力	kW	5.2										
	最大低温	消費電力	kW	2.62										
能 力		kW	—											
室内ユニット	通年エネルギー消費効率(2015)	消費電力	kW	—				室 内 機	固定	吊りボルト	M10 x 4本			
		消費電力	kW	5.6					排水	ドレンポンプ	ドレンポンプ内蔵			
	通年エネルギー消費効率(2006)	消費電力	kW	—				最大ヘッド	天井面より	600mm以下				
		消費電力	kW	5.3				ドレン配管	VP25 (I.D.25, O.D.32)					
	冷 暖 平 均 C O P	消費電力	kW	—				室 外 機	固定	アンカーボルト	M10 x 4本			
		消費電力	kW	3.84					設置条項に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。					
	始 動 電 流 < 最 大 電 流 >	A	5 < 12 >				排水	ベース穴	φ20 x 5箇所					
		形 式	—	FDTSV506S x 1 台										
	パネル	外形寸法	製 品	mm	223(220)	x	1150	x	565	漏電遮断器	定格電流	A	15	
			梱 包	mm	298	x	1324	x	651		定格感度電流	mA	30	
重 量		kg	27				手元開閉器	動作時間	—	0.1sec以下				
		送風装置	ファンタイプ×個数	シロッコファン x 4					容 量	A	30			
風 量			m3/min	P急15 急13 強11 弱9.5				ヒューズ	A	D				
機外静圧			Pa	0					定格電流	A	15			
モータ出力×台数			W	50 x 1					電源線(こう長)	mm2	G			
運 転 音		音響パワーレベル	dB(A)	P急59 急56 強53 弱50					内外接続線	mm2	J			
		音圧レベル	dB(A)	P急44 急41 強38 弱35					アース線	mm2	K			
室外ユニット		補助電熱器	W	取付不可					リモコン線	mm2	L	2.0 (φ1.6mm) x 3		
	エアフィルター		—	プラスチックネット(防カビ仕様)ロングライフフィルター、洗浄可能					スーパリンク線	mm2	N			
	風向調整	左 右 方 向	—	—				内内接続線	mm2	P	2.0 (φ1.6mm) x 3			
		上 下 方 向	—	—				内外+内内接続線	mm2	J+P	2.0 (φ1.6mm) 以上 (M5)			
	ドレンパン	—	フリーフロー リモコンから設定					0.3 x 2心 (~100m)						
		I P コ ー ド	—	発泡PS+エポキシ樹脂					MVVSシールド線 0.75 x 2心 (~1,000m)					
	付 属 品	—	IPX0					—						
		—	平座金、パイプカバー、バンド、ドレンホース・スクリュー、取扱説明書、据付説明書					—						
	リモコン	標 準	形 式	—	TS-PSA-3AW					電気配線図				
			パネル色	—	プラチナホワイト									
マンセル(近似値)			—	6.8Y8.9/0.2										
外形寸法			mm	68(35)	x	1460	x	650						
高さ×幅×奥行			mm	360	x	735	x	710						
—		重 量	kg	6					電源は室外機に接続してください。					
		形 式	—	—					※ 固定部材、冷媒配管、ドレン配管、電源機器、各配線は、別売品をご利用いただくか、または現地手配してください。					
		パネル色	—	—										
		マンセル(近似値)	—	—										
		外形寸法	mm	—	x	—	x	—						
図面	—	高さ×幅×奥行	mm	—	x	—	x	—	【注意事項】	(1) 冷房・暖房能力、通年エネルギー消費効率(2015)及び電気特性は、適正冷媒量においてJIS B 8616:2015条件により運転した値です。				
		重 量	kg	—						(2) 通年エネルギー消費効率(2006)はJIS B 8616:2006条件により運転した値です。				
		形 式	—	—						(3) 運転音(パワーレベル)は、JIS B 8616:2015に基づいた音響パワーレベルの値です。				
		パネル色	—	—						(4) 運転音(音圧レベル)はJIS B 8616:2006に準拠し、反響の少ない無響室にて測定した値です。				
		マンセル(近似値)	—	—						実際に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。				
	—	外形寸法	mm	—	x	—	x	—	なお室外ユニットは本体前方1m、高さ1mにて測定した値です。					
		高さ×幅×奥行	mm	—	x	—	x	—	(5) この室内ユニットは共用タイプ(P40, P45, P50用)です。室外ユニット接続すると機種容量が自動設定されます。この組合せでは50形に設定され、本表の仕様で運転します。					
		重 量	kg	—					(6) パネル・室内ユニットの()内寸法は下記の高さ寸法を示しています。					
		形 式	—	—					[パネル]天井から露出する部分の寸法 [室内ユニット]天井内部の寸法					
		パネル色	—	—					(7) 配線仕様はVCT線を金属管または合成樹脂配線し、管内に3本以下で電圧降下2%とした場合を示します。					
図面	—	マンセル(近似値)	—	—					(8) 室外ユニットの形式の(S)は耐重塩害仕様を示します。	(9) BEST計算用 室内送風機消費電力: 0.060 kW x 1 台				
		外形寸法	mm	—	x	—	x	—		(10) 本製品はグリーン購入法調達基準値をクリアしています。ただし常時遠隔監視システムは非対応です。				
		高さ×幅×奥行	mm	—	x	—	x	—						
		重 量	kg	—										
		形 式	—	FDCV(S)P506H										
	—	外形寸法	mm	640	x	800(+71)	x	290						
		高さ×幅×奥行	mm	687	x	921	x	370						
		重 量	kg	46										
		パネル色 (マンセル)	—	スタックホワイト (4.2Y7.5/1.1近似)										
		圧 縮 機	電動機定格出力	kW	0.9									
図面	送風装置	クランクケースヒータ	W	20					室外ユニット	外形図	PCA002Z090			
		ファンタイプ×個数	プロペラファン x 1					電気配線図		PCA002Z091				
	運 転 音	風 量	m3/min	冷房 33 暖房 33				耐重塩害仕様	PCA002Z093					
		機外静圧	Pa	0					使用範囲	PCA002Z092				
	ドレンパンヒータ	モータ出力×台数	W	34 x 1										
		音響パワーレベル	dB(A)	冷房 60										
	I P コ ー ド	音圧レベル	dB(A)	冷房 45										
		付 属 品	—	据付説明書										
	形 式	ecoタッチリモコン	—	RC-DX3D										
		冷房・ドライ	℃	18 ~ 30										
設定温度範囲	暖 房	℃	18 ~ 30											
	リモコン	—	PJZ0002378											
図面	室内ユニット	パネル仕様	—	—				室外ユニット	外形図	PCA002Z090				
		外形図	PJC001Z442	—					電気配線図	PCA002Z091				
	リモコン	電気配線図	PJC001Z531	—					耐重塩害仕様	PCA002Z093				
		リモコン	—	—					使用範囲	PCA002Z092				
	PJZ0002378		図 番		記号									
	PJZ0002378		図 番		記号									
	PJZ0002378		図 番		記号									
	PJZ0002378		図 番		記号									
	PJZ0002378		図 番		記号									
	PJZ0002378		図 番		記号									
PJZ0002378		図 番		記号										
PJZ0002378		図 番		記号										
PJZ0002378		図 番		記号										
PJZ0002378		図 番		記号										
PJZ0002378		図 番		記号										
PJZ0002378		図 番		記号										
PJZ0002378		図 番		記号										
PJZ0002378		図 番		記号										
PJZ0002378		図 番		記号										
PJZ0002378		図 番		記号										
PJZ0002378		図 番		記号										
PJZ0002378		図 番		記号										
PJZ0002378		図 番		記号										
PJZ0002378		図 番		記号										
PJZ0002378		図 番		記号										
PJZ0002378		図 番		記号										
PJZ0002378		図 番		記号										
PJZ0002378		図 番		記号										
PJZ0002378		図 番		記号										
PJZ0002378		図 番		記号										
PJZ0002378		図 番		記号										
PJZ0002378		図 番		記号										
PJZ0002378		図 番		記号										
PJZ0002378		図 番		記号										
PJZ0002378		図 番		記号										
PJZ0002378		図 番		記号										
PJZ0002378		図 番		記号										
PJZ0002378		図 番		記号										
PJZ0002378		図 番		記号										
PJZ0002378		図 番		記号										
PJZ0002378		図 番		記号										
PJZ0002378		図 番		記号										
PJZ0002378		図 番		記号										
PJZ0002378		図 番		記号										
PJZ0002378		図 番		記号										
PJZ0002378		図 番		記号										
PJZ0002378		図 番		記号										
PJZ0002378		図 番		記号										
PJZ0002378		図 番		記号										
PJZ0002378		図 番		記号										
PJZ0002378		図 番		記号										
PJZ0002378		図 番		記号										
PJZ0002378		図 番		記号										
PJZ0002378		図 番		記号										
PJZ0002378		図 番		記号										
PJZ0002378		図 番		記号										
PJZ0002378		図 番		記号										
PJZ0002378		図 番		記号										
PJZ0002378		図 番		記号										
PJZ0002378		図 番		記号										
PJZ0002378		図 番		記号										
PJZ0002378		図 番		記号										
PJZ0002378		図 番		記号										
PJZ0002378		図 番		記号										
PJZ0002378		図 番		記号										
PJZ0002378		図 番		記号										
PJZ0002378		図 番		記号										
PJZ0002378		図 番		記号										
PJZ0002378		図 番		記号										
PJZ0002378		図 番		記号										
PJZ0002378		図 番												