

電 源				200V 単相 50/60Hz				共 通 事 項				
冷 房	定格標準	能 力	kW	5.0 [1.3~5.6]				冷 媒	種 類	—	R32	
		消費電力	kW	1.490					充 填 量	kg	1.3 < 出荷時、室外ユニットに充填 >	
		運転電流	A	7.9					チャージレス配管長	m	20以内	
		運転効率	%	94					追 加 量	g/m	20	
		熱 効 率	—	0.82					室内側(液/ガス)	mm	φ6.35 (フレア) / φ12.7 (フレア)	
	中間標準	能 力	kW	2.3				冷媒配管	室外側(液/ガス)	mm	φ6.35 (フレア) / φ12.7 (フレア)	
		消費電力	kW	0.435					分岐管セット形式	—	—	
	中間中温	能 力	kW	2.4					内外接続	主 管	mm	φ6.35x0.8 / φ12.7x0.8
		消費電力	kW	0.373						分岐管	mm	—
	最小中温	能 力	kW	1.4					配管長	室内-室外間	m	50以内
消費電力		kW	0.197							室内-室内差	m	—
暖 房	定格標準	能 力	kW	5.6 [1.4~6.3]				設計圧力	室内-室外間	m	30以内(室外ユニットが下の場合は15以内)	
		消費電力	kW	1.410					高 低 差	m	—	
		運転電流	A	7.5					高 圧 部	MPa	4.15	
		運転効率	%	94					低 圧 部	MPa	2.26	
		能 力	kW	2.6					法 定 冷 凍 能 力		冷凍ト	1.12
	中間標準	消費電力	kW	0.472					保 護 装 置	—		吐出管温度センサ、熱交温度センサ、電流センサ、ヒューズ、ファンモータマイコン式過負荷保護、フローモススイッチ
		能 力	kW	1.4						—		—
	最小標準	消費電力	kW	0.285						—		—
		能 力	kW	5.5						—		—
	最大低温	消費電力	kW	2.88						—		—
室内ユニット		能 力	kW	—						—		—
		消費電力	kW	—						—		—
通年エネルギー消費効率(2015)			—				5.3					
通年エネルギー消費効率(2006)			—				5					
冷 暖 平 均 C O P			—				3.67					
始 動 電 流 < 最 大 電 流 >			A	5 < 16 >				—				
室内ユニット	形 式		—	FDTSVP636S × 1 台								
	外形寸法	製 品	mm	223(220)	×	1150	×	565				
		梱 包	mm	298	×	1324	×	651				
	重 量		kg	28								
	送風装置	ファンタイプ×個数	—	シロッコファン × 4								
		風 量	m3/min	P急15 急13 強11 弱9.5								
		機外静圧	Pa	0								
		モータ出力×台数	W	50 × 1								
	運 転 音	音響パワーレベル	dB(A)	P急60 急57 強54 弱50								
		音圧レベル	dB(A)	P急45 急42 強39 弱35								
	補 助 電 熱 器		W	取得不可								
	エ ア フィ ル タ ー		—	プラスチックネット(防カビ仕様) ロングライフフィルター、洗浄可能								
	風向調整		左 右 方 向	—								
			上 下 方 向	—								
	ド レ ン パ ン		—	フリーフロー リモコンから設定								
I P コ ー ド		—	免泡PS+エポキシ樹脂 IPX0									
付 属 品		—	平座金、パイプカバー、バンド、ドレンホース ホースラング、取扱説明書、据付説明書									
パネル	標 準	形 式	—	TS-PSA-3AW								
		パネル色	—	ブライトホワイト								
		マンセル(近似値)	—	6.8Y8.9/0.2								
		外形寸法	製 品	mm	68(35)	×	1460	×	650			
		高さ×幅×奥行	梱 包	mm	360	×	735	×	710			
	—	重 量	kg	6								
		形 式	—	—								
		パネル色	—	—								
		マンセル(近似値)	—	—								
		外形寸法	製 品	mm	—	×	—	×	—			
	—	高さ×幅×奥行	梱 包	mm	—	×	—	×	—			
		重 量	kg	—								
		形 式	—	—								
		パネル色	—	—								
		マンセル(近似値)	—	—								
—	外形寸法	製 品	mm	—	×	—	×	—				
	高さ×幅×奥行	梱 包	mm	—	×	—	×	—				
	重 量	kg	—									
	形 式	—	—									
	パネル色	—	—									
室外ユニット	形 式	—	FDCV(S) P566HK									
		外形寸法	製 品	mm	640	×	800(+71)	×	290			
		高さ×幅×奥行	梱 包	mm	687	×	921	×	370			
		重 量	kg	47, (48)								
		パネル色 (マンセル)	—	スタックホワイト (4.2Y7.5/1.1近似)								
	圧 縮 機	電動機定格出力	kW	1								
		クランクケースヒータ	W	20								
	送風装置	ファンタイプ×個数	—	プロペラファン × 1								
		風 量	m3/min	冷房 38 暖房 33								
		機外静圧	Pa	0								
		モータ出力×台数	W	34 × 1								
	運 転 音	音響パワーレベル	dB(A)	冷房 63 暖房 61								
		音圧レベル	dB(A)	冷房 49 暖房 47								
	ドレンパンヒータ		W	—								
	I P コ ー ド		—	IPX4								
付 属 品		—	据付説明書									
リモコン	形 式 (ecoタッチリモコン)	—	RC-DX3D									
	設定温度範囲	冷房・ドライ	℃	18 ~ 30								
		暖 房	℃	18 ~ 30								
図面	室内ユニット	パネル仕様	標 準	—	—	—	—	室外ユニット	外 形 図	PCA002Z090		
		外 形 図	PJC001Z442	—	—	—	—		電気配線図	PCA002Z094		
			PJC001Z531	—	—	—	—	耐重塩害仕様	PCA002Z093			
			リモコン	PJZ000Z378							使用範囲	PCA002Z092
	三菱重工業											
	空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン HYPER INVERTER 天井埋込形 1方向吹出し シングル											
	形セット FDTSV566HK6S 2015年省エネ法基準適合 RoHS指令対応											
	発行		名 称		台数		記号					
	松本		仕様一覧表									
	250326		PJC001Z530 - 25						C			