

電 源				200V 単相 50/60Hz				共 通 事 項											
冷 房	定格標準	能 力	kW	5.6 [1.4~6.3]				冷 媒	種 類	—	R32								
		消費電力	kW	1.680					充 填 量	kg	1.5 < 出荷時、室外ユニットに充填 >								
		運 転 電 流	A	8.8					チャージレス配管長	m	30以内								
		運 転 効 率	%	95					追 加 量	g/m	20								
		顕 熱 比	—	0.72					室内側(液/ガス)	mm	φ6.35 (フレア) / φ12.7 (フレア)								
	中間標準	能 力	kW	2.6				冷媒配管	室外側(液/ガス)	mm	φ6.35 (フレア) / φ12.7 (フレア)								
		消費電力	kW	0.492					分岐管セット形式	—	—								
	中間中温	能 力	kW	2.7					内外接続	主 管	mm	φ6.35x0.8 / φ12.7x0.8							
		消費電力	kW	0.445					分岐管	mm	—	—							
	最小中温	能 力	kW	1.4					配 管 長	室内-室外間	m	50以内							
消費電力		kW	0.213				室内-室内差		m	—	—								
暖 房	定格標準	能 力	kW	6.3 [1.6~8.0]				設計圧力	室内-室外間	m	30以内(室外ユニットが下の場合は15以内)								
		消費電力	kW	1.740					室内-室内差	m	—								
		運 転 電 流	A	9.2					高 低 差	m	—								
		運 転 効 率	%	95					高 圧 部	MPa	4.15								
		熱 比	—	2.9					低 圧 部	MPa	2.26								
	中間標準	能 力	kW	0.535				法 定 冷 凍 能 力		冷凍ト	1.12								
		消費電力	kW	1.6				保 護 装 置		—	吐出管温度センサ、熱交温度センサ、電流センサ、ヒューズ、ファンモータマイコン式過負荷保護、フローモススイッチ								
	最小標準	能 力	kW	0.324				据 付 け											
		消費電力	kW	5.7				室 内 機	固定	吊りボルト	M10 x 4本								
	最大低温	能 力	kW	—					排水	吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。									
消費電力		kW	2.63							ドレンポンプ内蔵									
室内ユニット	最大極低温	能 力	kW	—				室 外 機	固定	最大ヘッド									
		消費電力	kW	—						天井面より 600mm以下									
	通年エネルギー消費効率(2015)		—	5.1					排水	ドレン配管									
	通年エネルギー消費効率(2006)		—	4.9						VP25 (I.D.25, O.D.32)									
	冷 暖 平 均 C O P		—	3.48					アンカーボルト										
	始 動 電 流<最大電流>		A	5 < 16 >					M10 x 4本										
	形 式		—	FDTSP636S x 1 台					設置条項に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。										
	外形寸法	製 品 梱 包	mm	223(220) x 1150 x 565				機 外 配 線											
			室外ユニット			mm	298 x 1324 x 651				漏電遮断器	定格電流	A	20					
	重 量	kg	28									定格感度電流	mA	30					
—				手元開閉器	容量	A	動作時間												
送風装置	ファンタイプ×個数	シロッコファン x 4						ヒューズ	A	0.1sec以下									
		P急16 急13 強11 弱9.5				配線用遮断器	定格電流	A	電圧										
運 転 音	音響パワーレベル	70 x 1						電源線(こう長)	mm2	20									
		P急63 急57 強54 弱50				配線太さ	内外接続線	mm2	2.0 (φ1.6mm) x 2 (14m)										
補助電熱器	W	取得不可						アース線	mm2	2.0 (φ1.6mm) x 3									
		パネル			—						スーパリンク線	mm2	2.0 (φ1.6mm) 以上 (M5)						
エアフィルター	—	プラスチックネット(防カビ仕様) ロングライフフィルター、洗浄可能						リモコン線	mm2	0.3 x 2心 (~100m)									
		—						室内接続線	mm2	MVVSシールド線 0.75 x 2心 (~1,000m)									
風向調整	左 右 方 向	—						電源	mm2	—									
		—						電源	mm2	—									
ドレンパン	I P コ ー ド	フリーフロー リモコンから設定						電源	mm2	—									
		—						電源	mm2	—									
付 属 品	—	IPX0						電源	mm2	—									
		平座金、パイプ、ボルト、ドレンホース、スクラップ、取扱説明書、据付説明書						電源	mm2	—									
パネル	標準	形 式	TS-PSA-3AW						電源配線図	リモコン線	リモコン								
			—									電源	mm2	—					
	—	パネル色	マンセル(近似値)									電源	mm2	—					
			—									電源	mm2	—					
	外形寸法	製 品 梱 包	mm	68(35) x 1460 x 650								電源	mm2	—					
			mm	360 x 735 x 710								電源	mm2	—					
	重 量	kg	6									電源	mm2	—					
			—									電源	mm2	—					
	—	パネル色	マンセル(近似値)									電源	mm2	—					
			—									電源	mm2	—					
外形寸法	製 品 梱 包	mm	— x — x —					電源				mm2	—						
		mm	— x — x —					電源				mm2	—						
重 量	kg	—						電源				mm2	—						
		—						電源				mm2	—						
室外ユニット	標準	形 式						FDCV(S) P636HK						電源	mm2	—			
								—						電源	mm2	—			
	—	外形寸法	mm	640 x 800(+71) x 290								電源	mm2	—					
			mm	687 x 921 x 370								電源	mm2	—					
	重 量	kg	47, (48)									電源	mm2	—					
			スタックホワイト (4.2Y7.5/1.1近似)									電源	mm2	—					
	圧 縮 機	電動機定格出力	kW	1.2								電源	mm2	—					
			W	20								電源	mm2	—					
	送風装置	ファンタイプ×個数	プロペラファン x 1									電源	mm2	—					
			—									電源	mm2	—					
運 転 音	風 量	m3/min	冷房 38 暖房 38					電源				mm2	—						
		Pa	0					電源				mm2	—						
—	機 外 静 圧	Pa	—					電源				mm2	—						
		W	34 x 1					電源				mm2	—						
運 転 音	音響パワーレベル	dB(A)	冷房 63 暖房 64					電源				mm2	—						
		dB(A)	冷房 49 暖房 49					電源				mm2	—						
ドレンパンヒータ	W	—						電源				mm2	—						
		—						電源				mm2	—						
I P コ ー ド	—	IPX4						電源				mm2	—						
		—						電源				mm2	—						
付 属 品	—	据付説明書						電源				mm2	—						
		—						電源				mm2	—						
リモコン	形 式	(eco)タッチリモコン	—	RC-DX3D								電源	mm2	—					
			—	—								電源	mm2	—					
	設定温度範囲	冷房・ドライ	℃	18 ~ 30								電源	mm2	—					
			℃	18 ~ 30								電源	mm2	—					
	—	暖 房	℃	—								電源	mm2	—					
			℃	—								電源	mm2	—					
	—	—	—	—								電源	mm2	—					
			—	—								電源	mm2	—					
	—	—	—	—								電源	mm2	—					
			—	—								電源	mm2	—					
	—	—	—	—															

電源配線図

電源

漏電遮断器

手元開閉器

配線用遮断器

室外ユニット

室内ユニット

リモコン

電源は室外機に接続してください。

※ 固定部材、冷媒配管、ドレン配管、電源機器、各配線は、別売品をご利用いただく、または現地手配してください。

【注意事項】

(1) 冷房・暖房能力、通年エネルギー消費効率(2015)及び電気特性は、適正冷媒量において JIS B 8616:2015条件により運転した値です。

(2) 通年エネルギー消費効率(2006)はJIS B 8616:2006条件により運転した値です。

(3) 運転音(パワーレベル)は、JIS B 8616:2015に基づいた音響パワーレベルの値です。

(4) 運転音(音圧レベル)はJIS B 8616:2006に準拠し、反響の少ない無響室にて測定した値です。実際に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。なお室外ユニットは本体前方1m、高さ1mにて測定した値です。

(5) この室内ユニットは共用タイプ(P56, P63用)です。室外ユニット接続すると機種容量が自動設定されます。この組合せでは63形に設定され、本表の仕様で運転します。

(6) パネル・室内ユニットの()内寸法は下記の高さ寸法を示しています。[パネル]天井から露出する部分の寸法 [室内ユニット]天井内部の寸法

(7) 配線仕様はVCT線を金属管または合成樹脂配線し、管内に3本以下で電圧降下2%とした場合を示します。

(8) 室外ユニットの形式の(S)は耐重塩害仕様を示します。

(9) BEST計算用 室内送風機消費電力：0.080 kW x 1 台

(10) 本製品はグリーン購入法調達基準値をクリアしています。ただし常時遠隔監視システムは非対応です。

オプション		形 式	図 面
ワイヤレスキット	*1	—	—
ワイヤレス受信部	*2	LA-TS	PJC001Z409
ワイヤレスリモコン	—	RCN-D5	PJZ000Z324
標準リモコン	—	—	—
コンバクトリモコン	—	ROH-D3	PJZ000Z271
昇降専用リモコン	—	—	—
人感センサキット	—	LB-K1T2	PJZ000Z340

*1：ワイヤレスリモコンが付属されています。

*2：ワイヤレスリモコンは付属されていません。

三菱重工業サーマルシステムズ株式会社

空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン
HYPER INVERTER 天井埋込形 1方向吹出し シングル

形セ
ット
式
行

FDTSV636HK6S

2015年省エネ法基準適合
RoHS指令対応

発行者

名 称

台数

記号

松本

仕様一覧表

図 番

訂 符

250326

PJC001Z530 - 26

C