

電 源				200V 単相 50/60Hz				共 通 事 項								
冷 房	定格標準	能 力	kW	7.1			[1.4~8.0]			冷 媒	種 類	—	R32			
		消 費 電 力	kW	2.330							充 填 量	kg	1.7 < 出荷時、室外ユニットに充填 >			
		運 転 電 流	A	11.9							チャージレス配管長	m	30以内			
		運 転 力 率	%	98							追 加 量	g/m	40			
		額 熱 比	—	0.70							室内側(液/ガス)	mm	φ9.52 (フレア) / φ15.88 (フレア)			
	中間標準	能 力	kW	3.2						冷媒配管	室外側(液/ガス)	mm	φ9.52 (フレア) / φ15.88 (フレア)			
		消 費 電 力	kW	0.672							分岐管セット形式	—	—			
	中間中温	能 力	kW	3.3							内外接続	主 管	mm	φ9.52x0.8 / φ15.88x1.0		
		消 費 電 力	kW	0.610								分岐管	mm	— / —		
	最小中温	能 力	kW	1.8							配 管 長	室内・室外間	m	50以内		
暖 房	定格標準	能 力	kW	8.0			[1.1~9.6]			設計圧力	室内・室内差	m	—			
		消 費 電 力	kW	2.200							室内・室外間	m	30以内(室外ユニットが下の場合は15以内)			
		運 転 電 流	A	11.2							室内・室内差	m	—			
		運 転 力 率	%	98							高 圧 部	MPa	4.15			
		能 力	kW	3.6							低 圧 部	MPa	2.26			
	中間標準	消 費 電 力	kW	0.643						法 定 冷 凍 能 力		冷凍ト	1.32			
		能 力	kW	2.0						保 護 装 置	—					
	最小標準	消 費 電 力	kW	0.360							吐出管温度センサ、熱交温度センサ、電流センサ、ヒューズ、ファンモータマイコン式過負荷保護、フロートスイッチ					
		能 力	kW	6.5												
	最大低温	消 費 電 力	kW	2.50												
室内ユニット	最大極低温	能 力	kW	—						室内機	固定	吊りボルト M10 x 4本				
		消 費 電 力	kW	—							排水	吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。				
		通年エネルギー消費効率(2015)	—	5.1							ドレンポンプ	ドレンポンプ内蔵				
	通年エネルギー消費効率(2006)	—	—			4.8			最大ヘッド		天井面より 600mm以下					
		—	—			3.35			ドレン配管		VP25 (I.D.25, O.D.32)					
		—	—			—			アンカーボルト		M10 x 4本					
	始 動 電 流<最大電流>	A	—			5 < 17 >			室外機	固定	設置条件に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。					
		—	—			—				排水	ベース穴 φ20 x 5箇所					
		—	—			—				機 外 配 線						
	外形寸法	製 品	mm	223 (220)			x	1150			x	565				
	高さx幅x奥行	梱 包	mm	298			x	1324			x	651				
	重 量	kg	—			28										
室内ユニット	送風装置	ファンタイプx個数	—	シロッコファン			x	4			手元開閉器	定 格 電 流	A	30		
		風 量	m3/min	P 急 18 急 15 強 12 弱 10						定 格 感 度 電 流		mA	30			
		機 外 静 圧	Pa	0						動 作 時 間		—	0.1sec以下			
	運 転 音	モータ出力x台数	W	70 x 1						配線用遮断器	容 量	A	30			
		音響パワールベ	dB (A)	P 急 65 急 61 強 56 弱 51							ヒューズ	A	30			
		音圧レベル	dB (A)	P 急 50 急 46 強 41 弱 36							定 格 電 流	A	30			
	補助電熱器	冷房	W	—						配線太さ	電源線(こう長)	mm2	G	3.5 (φ2.0mm) x 2 (22m)		
		暖房	W	—							内外接続線	mm2	J	2.0 (φ1.6mm) x 3		
		取付不可	—	—							アース線	mm2	K	2.0 (φ1.6mm) 以上 (M5)		
	エアフィルター	—	—			プラスチックネット(防カビ仕様)			電気配線図	リモコン線	mm2	L	0.3 x 2心 (~100m)			
		—	—			ロングライフフィルター、洗浄可能				スーパーリンク線	mm2	N	MVVSシールド線 0.75 x 2心 (~1,000m)			
		—	—			フリーフロー リモコンから設定										
ドレンパン	—	—			発泡PS+エポキシ樹脂											
	I P コー ド	—	—			IPX0										
	付 属 品	—	—			平座金、パイプ、バンド、ドレンホース、ネジ、取扱説明書、据付説明書										
パネル	標準	形 式	—	TS-PSA-3AW			—			電気配線図						
		パネ	—	ブラック			—									
		マンセル(近似値)	—	6.8Y8.9/0.2			—									
	外形寸法	製 品	mm	68 (35)			x	1460			※ 固定部材、冷媒配管、ドレン配管、電源機器、各配線は、別売品をご利用いただくか、または現地手配してください。					
		高さx幅x奥行	梱 包	mm	360			x	735							
		重 量	kg	6												
	—	形 式	—	—			—									
		パネ	—	—			—									
		マンセル(近似値)	—	—			—									
	外形寸法	製 品	mm	—			x	—								
		高さx幅x奥行	梱 包	mm	—			x	—							
		重 量	kg	—												
—	形 式	—	—			—										
	パネ	—	—			—										
	マンセル(近似値)	—	—			—										
外形寸法	製 品	mm	—			x	—									
	高さx幅x奥行	梱 包	mm	—			x	—								
	重 量	kg	—													
室外ユニット	標準	形 式	—	—			—			電気配線図						
		パネ	—	—			—									
		マンセル(近似値)	—	—			—									
	外形寸法	製 品	mm	—			x	—								
		高さx幅x奥行	梱 包	mm	—			x	—							
		重 量	kg	—												
	—	形 式	—	—			—									
		パネ	—	—			—									
		マンセル(近似値)	—	—			—									
	外形寸法	製 品	mm	—			x	—								
		高さx幅x奥行	梱 包	mm	—			x	—							
		重 量	kg	—												
室外ユニット	標準	形 式	—	—			—			電気配線図						
		パネ	—	—			—									
		マンセル(近似値)	—	—			—									
	外形寸法	製 品	mm	—			x	—								
		高さx幅x奥行	梱 包	mm	—			x	—							
		重 量	kg	—												
	—	形 式	—	—			—									
		パネ	—	—			—									
		マンセル(近似値)	—	—			—									
	外形寸法	製 品	mm	—			x	—								
		高さx幅x奥行	梱 包	mm	—			x	—							
		重 量	kg	—												
室外ユニット	標準	形 式	—	—			—			電気配線図						
		パネ	—	—			—									
		マンセル(近似値)	—	—			—									
	外形寸法	製 品	mm	—			x	—								
		高さx幅x奥行	梱 包	mm	—			x	—							
		重 量	kg	—												
	—	形 式	—	—			—									
		パネ	—	—			—									
		マンセル(近似値)	—	—			—									
	外形寸法	製 品	mm	—			x	—								
		高さx幅x奥行	梱 包	mm	—			x	—							
		重 量	kg	—												
室外ユニット	標準	形 式	—	—			—			電気配線図						
		パネ	—	—			—									
		マンセル(近似値)	—	—			—									
	外形寸法	製 品	mm	—			x	—								
		高さx幅x奥行	梱 包	mm	—			x	—							
		重 量	kg	—												
	—	形 式	—	—			—									
		パネ	—	—			—									
		マンセル(近似値)	—	—			—									
	外形寸法	製 品	mm	—			x	—								
		高さx幅x奥行	梱 包	mm	—			x	—							
		重 量	kg	—												
室外ユニット	標準	形 式	—	—			—			電気配線図						
		パネ	—	—			—									
		マンセル(近似値)	—	—			—									
	外形寸法	製 品	mm	—			x	—								
		高さx幅x奥行	梱 包	mm	—			x	—							
		重 量	kg	—												
	—	形 式	—	—			—									
		パネ	—	—			—									
		マンセル(近似値)	—	—			—									
	外形寸法	製 品	mm	—			x	—								
		高さx幅x奥行	梱 包	mm	—			x	—							
		重 量	kg	—												
室外ユニット	標準	形 式	—	—			—			電気配線図						
		パネ	—	—			—									
		マンセル(近似値)	—	—			—									
	外形寸法	製 品	mm	—			x	—								
		高さx幅x奥行	梱 包	mm	—			x	—							
		重 量	kg	—												
	—	形 式	—	—			—									
		パネ	—	—			—									
		マンセル(近似値)	—	—			—									
	外形寸法	製 品	mm	—			x	—								
		高さx幅x奥行	梱 包	mm	—			x	—							
		重 量	kg	—												
室外ユニット	標準	形 式	—	—			—			電気配線図						
		パネ	—	—			—									
		マンセル(近似値)	—	—			—									
	外形寸法	製 品	mm	—			x	—								
		高さx幅x奥行	梱 包	mm	—			x	—							
		重 量	kg	—												
	—	形 式	—	—			—									
		パネ	—	—			—									
		マンセル(近似値)	—	—			—									
	外形寸法	製 品	mm	—			x	—								
		高さx幅x奥行	梱 包	mm	—			x	—							
		重 量	kg	—												
室外ユニット	標準	形 式	—	—			—			電気配線図						
		パネ	—	—			—									
		マンセル(近似値)	—	—			—									
	外形寸法	製 品	mm	—			x	—								
		高さx幅x奥行	梱 包	mm	—			x	—							
		重 量	kg	—												
	—	形 式	—	—			—									
		パネ	—	—			—									
		マンセル(近似値)	—	—			—									
	外形寸法	製 品	mm	—			x	—								
		高さx幅x奥行	梱 包	mm	—			x	—							
		重 量	kg	—												
室外ユニット	標準	形 式	—	—			—			電気配線図						
		パネ	—	—			—									
		マンセル(近似値)	—	—			—									
	外形寸法	製 品	mm	—			x	—								
		高さx幅x奥行	梱 包	mm	—			x	—							
		重 量	kg	—												
	—	形 式	—	—			—									
		パネ	—	—			—									
		マンセル(近似値)	—	—			—									
	外形寸法	製 品	mm	—			x	—								
		高さx幅x奥行	梱 包	mm	—			x	—							
		重 量	kg	—												
室外ユニット	標準	形 式	—	—			—			電気配線図						
		パネ	—	—			—									
		マンセル(近似値)	—	—			—									
	外形寸法	製 品	mm	—			x	—								
		高さx幅x奥行	梱 包	mm	—			x	—							
		重 量	kg	—												
	—	形 式	—	—			—									
		パネ	—	—			—									
		マンセル(近似値)	—	—			—									
	外形寸法	製 品	mm	—			x	—								
		高さx幅x奥行	梱 包	mm	—			x	—							
		重 量	kg	—												
室外ユニット	標準	形 式	—	—			—			電気配線図						
		パネ	—	—			—									
		マンセル(近似値)	—	—			—									
	外形寸法	製 品	mm	—			x	—								
		高さx幅x奥行	梱 包	mm	—			x	—							
		重 量	kg	—												
	—	形 式	—	—			—									
		パネ	—	—			—									
		マンセル(近似値)	—	—			—									
	外形寸法	製 品	mm	—			x	—								
		高さx幅x奥行	梱 包	mm	—			x	—							
		重 量	kg	—												
室外ユニット	標準	形 式	—	—			—			電気配線図						
		パネ	—	—			—									
		マンセル(近似値)	—	—			—									
	外形寸法	製 品	mm	—			x	—								
		高さx幅x奥行	梱 包	mm	—			x	—							
		重 量	kg	—												
	—	形 式	—	—			—									
		パネ	—	—			—									
		マンセル(近似値)	—	—			—									
	外形寸法	製 品	mm	—			x	—								
		高さx幅x奥行	梱 包	mm	—			x	—							
		重 量	kg	—												
室外ユニット	標準	形 式	—	—			—			電気配線図						