

冷房	定格標準	能力	kW	14.0	[3.5~16.0]			冷媒	種類	R32										
		消費電力	kW	5.040					充填量	kg	3.3 < 出荷時、室外ユニットに充填 >									
		運転電流	A	14.8					チャージレス配管長	m	30以内									
		運転力率	%	98					追加量	g/m	54									
		類比	—	0.65					室内側(液/ガス)	mm	φ9.52 (フレア) / φ15.88 (フレア)									
	中間標準	能力	kW	6.3				冷媒配管	室外側(液/ガス)	mm	φ9.52 (フレア) / φ15.88 (フレア)									
		消費電力	kW	1.270					分岐管セット形式	—	DIS-WA1G × 1									
	中間中温	能力	kW	6.4					内外接続	主 管	mm	φ9.52x0.8 / φ15.88x1.0								
		消費電力	kW	1.140						分岐管	mm	φ9.52x0.8 / φ15.88x1.0								
	最小中温	能力	kW	3.5					配 管 長	室内・室外間	m	80以内								
消費電力		kW	0.532							室内・室内差	m	10以内、分岐後 30以内								
暖房	定格標準	能力	kW	16.0	[4.0~20.3]				高 低 差	室内・室外間	m	30以内(室外ユニットが下の場合は15以内)								
		消費電力	kW	4.550						室内・室内差	m	0.5以内								
		運転電流	A	13.5					設計圧力	高 圧 部	MPa	4.15								
		運転力率	%	97						低 圧 部	MPa	2.26								
		能力	kW	7.2					法 定 冷 凍 能 力		冷凍ト	2.82								
	中間標準	消費電力	kW	1.340					保 護 装 置		—	高圧スイッチ、低圧センサ、吐出管温度センサ、吸入管温度センサ、熱交温度センサ、電流センサ、ヒューズ、ファンモータマイコン式過負荷保護								
		能力	kW	4.0					据 付 け											
	最小標準	消費電力	kW	0.725					室 内 機	固定	吊りボルト		M10 × 4本							
		能力	kW	14.0						排水	吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。									
	最大低温	消費電力	kW	6.13						ドレンポンプ	ドレンポンプ内蔵									
能力		kW	—							最大ヘッド	天井面より 600mm以下									
通年エネルギー消費効率(2015)				—	5.0			室 外 機	固定	ドレン配管		VP25 (I.D.25, O.D.32)								
通年エネルギー消費効率(2006)				—	4.7					アンカーボルト		M10 × 4本								
冷暖平均COP				—	3.15					設置条項に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。										
始動電流<最大電流>				A	5 < 23 >				排水	ベース穴		φ20 × 6箇所								
室内ユニット	形式	—	—	FDTSP806S	× 2 台			機 外 配 線												
		外形寸法	製 品	mm	223 (220)	×	1150	漏 電 遮 断 器	定 格 電 流	A	30									
		高さ×幅×奥行	梱 包	mm	298	×	1324		定 格 感 度 電 流	mA	30									
	重 量	—	—	kg	28			手 元 開 閉 器	動 作 時 間	—	0.1sec以下									
		ファンタイプ×個数	—	—	シロッコファン × 4				容 量	A	30									
		送風装置	風 量	m3/min	—	P 急 18 急 15 強 12 弱 10			配 線 用 遮 断 器	ヒューズ	A	30								
	機外静圧		Pa	—	0					定 格 電 流	A	30								
	運転音		モータ出力×台数	W	—	70 × 1			配 線 太 さ	電源線(こう長)	mm2	G 3.5 (φ2.0mm) × 3 (19m)								
		音響	冷 房	dB (A)	P 急 65	急 61	強 56	内外接続線		mm2	J 2.0 (φ1.6mm) x3 (~70m) / 3.5x3 (~105m)									
		パワーレベル	暖 房	dB (A)	P 急 65	急 61	強 56	アース線		mm2	K 2.0 (φ1.6mm) 以上 (M5)									
	音圧レベル	冷 房	dB (A)	P 急 50	急 46	強 41	リモコン線	mm2		L 0.3 × 2心 (~100m)										
		音圧レベル	暖 房	dB (A)	P 急 50	急 46	強 41	スーパーリンク線		mm2	N MVVSシールド線 0.75 × 2心 (~1,000m)									
パネル		補助電熱器		W	取付不可			電気配線図												
	エアフィルター		—	プラスチックネット(防カビ仕様) ロングライフフィルター、洗浄可能																
	風向調整	左右方向	—	—																
		上下方向	—	フリーフロー・リモコンから設定																
	ドレンパン		—	発泡PS+エポキシ樹脂																
	IPコード		—	IPX0																
	付属品		—	平座金、パイプカバー、バンド、ドレンホースクリップ、取扱説明書、据付説明書																
	標準	形式	—	TS-PSA-3AW																
		パネル色	—	ブラザーホワイト																
		マンセル(近似値)	—	6.8Y8.9/0.2																
—	外形寸法	製 品	mm	68 (35)	×	1460	×	650												
		高さ×幅×奥行	梱 包	mm	360	×	735	×	710											
		重 量	kg	6																
—	形式	—	—	—	—	—														
	パネル色	—	—	—	—	—														
	マンセル(近似値)	—	—	—	—	—														
—	外形寸法	製 品	mm	—	×	—	×													
		高さ×幅×奥行	梱 包	mm	—	×	—	×												
		重 量	kg	—	—	—	—													
—	形式	—	—	—	—	—														
	パネル色	—	—	—	—	—														
	マンセル(近似値)	—	—	—	—	—														
室外ユニット	外形寸法	製 品	mm	1050	×	970	×	370												
		高さ×幅×奥行	梱 包	mm	1180	×	1020	×	452											
		重 量	kg	86																
	パネル色	(マンセル)	—	スタックホワイト (4.2Y7.5/1.1近似)																
		電動機定格出力	kW	3.7																
		クランクケースヒータ	W	20																
	送風装置	ファンタイプ×個数	—	プロペラファン × 1																
		風 量	m3/min	冷 房	86	—	暖 房	86												
		機外静圧	Pa	0																
	運転音	モータ出力×台数	W	144 × 1																
リモコン		音響パワーレベル	dB (A)	冷 房	72	—	暖 房	73												
		音圧レベル	dB (A)	冷 房	58	—	暖 房	59												
ドレンパンヒータ		W	—																	
IPコード		—	IPX4																	
付属品		—	据付説明書																	
リモコン	形式 (ecoタッチリモコン)	—	RC-DX3D																	
	冷房・ドライ	℃	18 ~ 30																	
	暖 房	℃	18 ~ 30																	
図面	室内ユニット	パネル仕様	標 準	—	—	—	—	室外ユニット	外形図	PCA002Z085										
		外形図	PJC001Z442	—	—	—	—		電気配線図	PCA002Z086										
		電気配線図	PJC001Z531	—	—	—	—		耐重塩害仕様	PCB004Z890										
	リモコン	—	—	PJZ000Z378				使用範囲	—	—										
		—	—	—					—	—										
		—	—	—					—	—										
	—		—	—					—	—										
	—		—	—					—	—										
	—		—	—					—	—										
	—		—	—					—	—										
オプション				形 式				図 面												
ワイヤレスキット *1				—				—												
ワイヤレス受信部 *2				LA-TS				PJZ001Z409												
ワイヤレスリモコン				RCN-D5				PJZ000Z324												
標準リモコン				—				—												
コンパクトリモコン				ROH-D3																