

冷房	定格標準	能力	kW	14.0	[3.5~16.0]		冷媒	種類	R32				
		消費電力	kW	4.580				充填量	kg	3.3 < 出荷時、室外ユニットに充填 >			
		運転電流	A	13.5				チャージレス配管長	m	30以内			
		運転力率	%	98				追加量	g/m	54			
		額熱比	—	0.70				室内側(液/ガス)	mm	φ6.35 (フレア) / φ12.7 (フレア)			
	中間標準	能力	kW	6.3			冷媒配管	室外側(液/ガス)	mm	φ9.52 (フレア) / φ15.88 (フレア)			
		消費電力	kW	1.290				分岐管セット形式	— 注意事項 (11)に記載				
	中間中温	能力	kW	6.4			内外接続	主 管	mm	φ9.52x0.8 / φ15.88x1.0			
		消費電力	kW	1.110				分 岐 管	mm	φ9.52x0.8 / φ12.7x0.8			
	最小中温	能力	kW	3.5			配 管 長	室内・室外間	m	80以内			
消費電力		kW	0.541			室内・室内差		m	10以内※、分岐後 30以内				
暖房	定格標準	能力	kW	16.0	[4.0~20.3]		設計圧力	高 低 差	室内・室外間	m	30以内(室外ユニットが下の場合は15以内)		
		消費電力	kW	4.080				室内・室内差	m	0.5以内			
		運転電流	A	12.1				高 圧 部	MPa	4.15			
		運転力率	%	97				低 圧 部	MPa	2.26			
		能力	kW	7.2				法定冷凍能力		冷凍ト	2.82		
	中間標準	消費電力	kW	1.370			保護装置	—		高圧スイッチ、低圧センサ、吐出管温度センサ、吸入管温度センサ、熱交温度センサ、電流センサ、ヒューズ、ファンモータマイコン式過負荷保護			
		能力	kW	4.0									
	最小標準	消費電力	kW	0.738									
		能力	kW	14.0									
	最大低温	消費電力	kW	6.25									
能力		kW	—										
最大極低温	消費電力	kW	—										
	能力	kW	—										
通年エネルギー消費効率(2015)							—		5.1				
通年エネルギー消費効率(2006)							—		4.8				
冷暖平均COP							—		3.49				
始動電流<最大電流>							A		5 < 23 >				
室内ユニット	形 式		—		FDTSZP506S		x 3 台						
	外形寸法	製 品	mm	223 (220)	x	1150 x	565	室内機	固定	吊りボルト	M10 x 4本		
		梱 包	mm	298	x	1324 x	651			吊りボルト長さが増える場合は、耐振補強を実施してください。			
	重 量	機 体	kg	27			排水	ドレンポンプ	ドレンポンプ内蔵				
		ファンタイプ×個数	—	シロッコファン x 4				最大ヘッド	天井面より 600mm以下				
	送風装置	風 量	m3/min	P 急 15 急 13 強 11 弱 9.5			室外機	固定	アンカーボルト	M10 x 4本			
		機外静圧	Pa	0					設置条件に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。				
	運転音	音響	dB (A)	P 急 59 急 56 強 53 弱 50			排水	ベース穴	φ20 x 6箇所				
		音圧レベル	dB (A)	P 急 44 急 41 強 38 弱 35									
	補助電熱器							W		取付不可			
エアフィルター							—		プラスチックネット(防カビ仕様) ロングライフフィルター、洗浄可能				
風向調整							左 右 方 向 上 下 方 向		—				
ドレ ン パ ン							—		フリップフロー リモコンから設定				
I P コ ー ド							—		発売PS+エポキシ樹脂				
付 属 品							—		IPX0				
標準	形 式	—	TS-PSA-3AW		—		—						
		パネル色	—	ブラック・ホワイト		—		—					
	マンセル(近似値)	—	6.8Y8.9/0.2		—		—						
		外形寸法	mm	68 (35)	x	1460 x	650	電気配線図	電源線	mm2	G	3.5 (φ2.0mm) x3 (19m)	
	高さ×幅×奥行	mm	360	x	735 x	710	内外接続線						mm2
	重 量	機 体	kg	6			手元開閉器	配線用遮断器	または	電源線	mm2	L	0.3 x2心 (~100m)
		マンセル(近似値)	—	—		—							
	—	外形寸法	mm	—	x	—	x	リモコン	mm2	L	0.3 x2心 (~100m)		
		高さ×幅×奥行	mm	—	x	—	x					リモコン	mm2
	—	重 量	kg	—			リモコン	mm2	L	0.3 x2心 (~100m)			
マンセル(近似値)		—	—		—						リモコン	mm2	L
—	外形寸法	mm	—	x	—	x	リモコン	mm2	L	0.3 x2心 (~100m)			
	高さ×幅×奥行	mm	—	x	—	x					リモコン	mm2	L
—	重 量	kg	—			リモコン	mm2	L	0.3 x2心 (~100m)				
	マンセル(近似値)	—	—		—					リモコン	mm2	L	0.3 x2心 (~100m)
—	外形寸法	mm	—	x	—	x	リモコン	mm2	L				
	高さ×幅×奥行	mm	—	x	—	x				リモコン	mm2	L	0.3 x2心 (~100m)
—	重 量	kg	—			リモコン	mm2	L	0.3 x2心 (~100m)				
	マンセル(近似値)	—	—		—					リモコン	mm2	L	0.3 x2心 (~100m)
—	外形寸法	mm	—	x	—	x	リモコン	mm2	L				
	高さ×幅×奥行	mm	—	x	—	x				リモコン	mm2	L	0.3 x2心 (~100m)
—	重 量	kg	—			リモコン	mm2	L	0.3 x2心 (~100m)				
	マンセル(近似値)	—	—		—					リモコン	mm2	L	0.3 x2心 (~100m)
—	外形寸法	mm	—	x	—	x	リモコン	mm2	L				
	高さ×幅×奥行	mm	—	x	—	x				リモコン	mm2	L	0.3 x2心 (~100m)
—	重 量	kg	—			リモコン	mm2	L	0.3 x2心 (~100m)				
	マンセル(近似値)	—	—		—					リモコン	mm2	L	0.3 x2心 (~100m)
—	外形寸法	mm	—	x	—	x	リモコン	mm2	L				
	高さ×幅×奥行	mm	—	x	—	x				リモコン	mm2	L	0.3 x2心 (~100m)
—	重 量	kg	—			リモコン	mm2	L	0.3 x2心 (~100m)				
	マンセル(近似値)	—	—		—					リモコン	mm2	L	0.3 x2心 (~100m)
—	外形寸法	mm	—	x	—	x	リモコン	mm2	L				
	高さ×幅×奥行	mm	—	x	—	x				リモコン	mm2	L	0.3 x2心 (~100m)
—	重 量	kg	—			リモコン	mm2	L	0.3 x2心 (~100m)				
	マンセル(近似値)	—	—		—					リモコン	mm2	L	0.3 x2心 (~100m)
—	外形寸法	mm	—	x	—	x	リモコン	mm2	L				
	高さ×幅×奥行	mm	—	x	—	x				リモコン	mm2	L	0.3 x2心 (~100m)
—	重 量	kg	—			リモコン	mm2	L	0.3 x2心 (~100m)				
	マンセル(近似値)	—	—		—					リモコン	mm2	L	0.3 x2心 (~100m)
—	外形寸法	mm	—	x	—	x	リモコン	mm2	L				
	高さ×幅×奥行	mm	—	x	—	x				リモコン	mm2	L	0.3 x2心 (~100m)
—	重 量	kg	—			リモコン	mm2	L	0.3 x2心 (~100m)				
	マンセル(近似値)	—	—		—					リモコン	mm2	L	0.3 x2心 (~100m)
—	外形寸法	mm	—	x	—	x	リモコン	mm2	L				
	高さ×幅×奥行	mm	—	x	—	x				リモコン	mm2	L	0.3 x2心 (~100m)
—	重 量	kg	—			リモコン	mm2	L	0.3 x2心 (~100m)				
	マンセル(近似値)	—	—		—					リモコン	mm2	L	0.3 x2心 (~100m)
—	外形寸法	mm	—	x	—	x	リモコン	mm2	L				
	高さ×幅×奥行	mm	—	x	—	x				リモコン	mm2	L	0.3 x2心 (~100m)
—	重 量	kg	—			リモコン	mm2	L	0.3 x2心 (~100m)				
	マンセル(近似値)	—	—		—					リモコン	mm2	L	0.3 x2心 (~100m)
—	外形寸法	mm	—	x	—	x	リモコン	mm2	L				
	高さ×幅×奥行	mm	—	x	—	x				リモコン	mm2	L	0.3 x2心 (~100m)
—	重 量	kg	—			リモコン	mm2	L	0.3 x2心 (~100m)				
	マンセル(近似値)	—	—		—					リモコン	mm2	L	0.3 x2心 (~100m)
—	外形寸法	mm	—	x	—	x	リモコン	mm2	L				
	高さ×幅×奥行	mm	—	x	—	x				リモコン	mm2	L	0.3 x2心 (~100m)
—	重 量	kg	—			リモコン	mm2	L	0.3 x2心 (~100m)				
	マンセル(近似値)	—	—		—					リモコン	mm2	L	0.3 x2心 (~100m)
—	外形寸法	mm	—	x	—	x	リモコン	mm2	L				
	高さ×幅×奥行	mm	—	x	—	x				リモコン	mm2	L	0.3 x2心 (~100m)
—	重 量	kg	—			リモコン	mm2	L	0.3 x2心 (~100m)				
	マンセル(近似値)	—	—		—					リモコン	mm2	L	0.3 x2心 (~100m)
—	外形寸法	mm	—	x	—	x	リモコン	mm2	L				
	高さ×幅×奥行	mm	—	x	—	x				リモコン	mm2	L	0.3 x2心 (~100m)
—	重 量	kg	—			リモコン	mm2	L	0.3 x2心 (~100m)				
	マンセル(近似値)	—	—		—					リモコン	mm2	L	0.3 x2心 (~100m)
—	外形寸法	mm	—	x	—	x	リモコン	mm2	L				
	高さ×幅×奥行	mm	—	x	—	x				リモコン	mm2	L	0.3 x2心 (~100m)
—	重 量	kg	—			リモコン	mm2	L	0.3 x2心 (~100m)				
	マンセル(近似値)	—	—		—					リモコン	mm2	L	0.3 x2心 (~100m)
—	外形寸法	mm	—	x	—	x	リモコン	mm2	L				
	高さ×幅×奥行	mm	—	x	—	x				リモコン	mm2	L	0.3 x2心 (~100m)
—	重 量	kg	—			リモコン	mm2	L	0.3 x2心 (~100m)				
	マンセル(近似値)	—	—		—					リモコン	mm2	L	0.3 x2心 (~100m)
—	外形寸法	mm	—	x	—	x	リモコン	mm2	L				
	高さ×幅×奥行	mm	—	x	—	x				リモコン	mm2	L	0.3 x2心 (~100m)
—	重 量	kg	—			リモコン	mm2	L	0.3 x2心 (~100m)				
	マンセル(近似値)	—	—		—					リモコン	mm2	L	0.3 x2心 (~100m)
—	外形寸法	mm	—	x	—	x	リモコン	mm2	L				
	高さ×幅×奥行	mm	—	x	—	x				リモコン	mm2	L	0.3 x2心 (~100m)
—	重 量	kg	—			リモコン	mm2	L	0.3 x2心 (~100m)				
	マンセル(近似値)	—	—		—					リモコン	mm2	L	0.3 x2心 (~100m)
—	外形寸法	mm	—	x	—	x	リモコン	mm2	L				
	高さ×幅×奥行	mm	—	x	—	x				リモコン	mm2	L	0.3 x2心 (~100m)
—	重 量	kg	—			リモコン	mm2	L	0.3 x2心 (~100m)				
	マンセル(近似値)	—	—		—					リモコン	mm2	L	0.3 x2心 (~100m)
—	外形寸法	mm	—	x	—	x	リモコン	mm2	L				
	高さ×幅×奥行	mm	—	x	—	x				リモコン	mm2	L	0.3 x2心 (~100m)
—	重 量	kg	—			リモコン	mm2	L	0.3 x2心 (~100m)				
	マンセル(近似値)	—	—		—					リモコン	mm2	L	0.3 x2心 (~100m)
—	外形寸法	mm	—	x	—	x	リモコン	mm2	L				
	高さ×幅×奥行	mm	—	x	—	x				リモコン	mm2	L	0.3 x2心 (~100m)
—	重 量	kg	—			リモコン	mm2	L	0.3 x2心 (~100m)				
	マンセル(近似値)	—	—		—					リモコン	mm2	L	0.3 x2心 (~100m)
—	外形寸法	mm	—	x	—	x	リモコン	mm2	L				
	高さ×幅×奥行	mm	—	x	—	x				リモコン	mm2	L	0.3 x2心 (~100m)
—	重 量	kg	—			リモコン	mm2	L	0.3 x2心 (~100m)				
	マンセル(近似値)	—	—		—					リモコン	mm2	L	0.3 x2心 (~100m)
—	外形寸法	mm	—	x	—	x	リモコン	mm2	L				
	高さ×幅×奥行	mm	—	x	—	x				リモコン	mm2	L	0.3 x2心 (~100m)
—	重 量	kg	—			リモコン	mm2	L	0.3 x2心 (~100m)				
	マンセル(近似値)	—	—		—					リモコン	mm2	L	0.3 x2心 (~100m)
—	外形寸法	mm	—	x	—	x	リモコン	mm2	L				
	高さ×幅×奥行	mm	—	x	—	x				リモコン	mm2	L	0.3 x2心 (~100m)
—	重 量	kg	—			リモコン	mm2	L	0.3 x2心 (~100m)				
	マンセル(近似値)	—	—		—					リモコン	mm2	L	