

冷房	定格標準	能力	kW	20.0	[6.0~22.4]			冷媒	種類	R32								
		消費電力	kW	6.770					充填量	kg	6.0 < 出荷時、室外ユニットに充填 >							
		運転電流	A	20.3					チャージレス配管長	m	30以内							
		運転力率	%	96					追加量	g/m	液管サイズφ12.7:70 / φ9.52:54							
		顕熱比	—	0.68					室内側(液/ガス)	mm	φ9.52 (フレア) / φ15.88 (フレア)							
	中間標準	能力	kW	9.0				冷媒配管	室外側(液/ガス)	mm	φ9.52 (フレア) / φ25.4 (ろう付)							
		消費電力	kW	1.860					分岐管セット形式	—	注意事項 (11)に記載							
	中間中温	能力	kW	9.3					内外接続	主 管	mm	配管長の行に記載 / φ25.4x1.0						
		消費電力	kW	1.730						分岐管	mm	φ9.52x0.8 / φ15.88x1.0						
	最小中温	能力	kW	6.0					配管長	室内・室外間	m	100以内・液配管φ12.7 / 40以内・液配管φ9.52						
暖房	定格標準	能力	kW	22.4	[5.6~28.0]			設計圧力	室内・室内差	m	10以内 第一分岐後40以内							
		消費電力	kW	6.690					高 低 差	室内・室外間	m	30以内 (室外ユニットが下の場合は15以内)						
		運転電流	A	20.1					室内・室内差	m	0.5以内							
		運転力率	%	96					高 圧 部	MPa	4.15							
		中間標準	能力	kW	10.1				法定冷凍能力	低 圧 部	MPa	2.26						
	消費電力		kW	2.100						保護装置		3.65						
	最小標準	能力	kW	5.6				—		—								
		消費電力	kW	1.160						—		—						
	最大低温	能力	kW	20.0				—		—								
		消費電力	kW	9.40						—		—						
室内ユニット	定格標準	能力	kW	—	—			保護装置	—		—							
		消費電力	kW	—	—				—		—							
		能力	kW	—	—				—		—							
		消費電力	kW	—	—				—		—							
		能力	kW	—	—				—		—							
	中間標準	消費電力	kW	—	—				—		—							
		能力	kW	—	—				—		—							
	最大低温	消費電力	kW	—	—				—		—							
		能力	kW	—	—				—		—							
	通年エネルギー消費効率(2015)				—	4.6			—			—						
通年エネルギー消費効率(2006)				—	4.4			—			—							
冷暖平均COP				—	3.15			—			—							
始動電流<最大電流>				A	5 < 39 >			—			—							
室内ユニット	形式	—	FDTSZP806S			×	3	台	室内機	固定	吊りボルト M10 x 4本							
	外形寸法	mm	223 (220)	×	1150	×	565	排水		吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。								
	高さ×幅×奥行	mm	298	×	1324	×	651			ドレンポンプ								
	重量	kg	28							ドレンポンプ内蔵								
	送風装置	ファンタイプ×個数	—	シロッコファン × 4						室外機	固定	ドレン配管						
		風量	m ³ /min	P 急 18 急 15 強 12 弱 10								VP25 (I.D.25, O.D.32)						
		機外静圧	Pa	0								アンカーボルト						
		モータ出力×台数	W	70 × 1							排水	M10 x 4本						
		運転音	音響	dB (A)	P 急 65 急 61 強 56 弱 51							設置条項に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。						
	音響パワーレベル		dB (A)	P 急 65 急 61 強 56 弱 51						ベース穴								
音圧レベル	dB (A)		P 急 65 急 61 強 56 弱 51					φ20 x 4箇所										
補助電熱器	W		取付不可					機外配線										
エアフィルター	—		プラスチックネット(防カビ仕様) ロングライフフィルター、洗浄可能					漏電遮断器	定格電流	A		50						
風向調整	左右方向	—	—						配線用遮断器	定格感度電流		mA	100					
	上下方向	—	—							動作時間		—	0.1sec以下					
	ドレンパン	—	フリーフロー リモコンから設定 発泡PS+エポキシ樹脂							容量		A	60					
	IPコード	—	IPX0							ヒューズ		A	50					
	付属品	—	平座金、パイプ、バンド、ドレンホースラング、取扱説明書、据付説明書							定格電流		A	50					
パネル	標準	形式	—	TS-PSA-3AW	—	—	—		電気配線図	電源線		mm2		G	8 × 3 (26m)			
		パネル色	—	ブラック・ホワイト	—	—	—	配線用遮断器			アース線	mm2		K	2.0 (φ1.6mm) x3 (~70m) / 3.5x3 (~120m)			
		マンセル(近似値)	—	6.8Y8.9/0.2	—	—	—					リモコン線	mm2		J	3.5 (φ2.0mm) 以上 (M5)		
		外形寸法	mm	68 (35)	×	1460	×						650	スーパーリンク線	mm2		L	0.3 × 2心 (~100m)
		高さ×幅×奥行	mm	360	×	735	×						710		リモコン	mm2		N
	重量	kg	6				—		—				—					
	—	形式	—	—	—	—	—	—		—			—					
		パネル色	—	—	—	—	—	—		—		—						
		マンセル(近似値)	—	—	—	—	—	—		—		—						
		外形寸法	mm	—	×	—	×	—		—		—						
高さ×幅×奥行		mm	—	×	—	×	—		—		—							
室内ユニット	標準	形式	—	—	—	—	—	電気配線図	電源線	mm2		G	8 × 3 (26m)					
		パネル色	—	—	—	—	—			配線用遮断器	アース線	mm2		K	2.0 (φ1.6mm) x3 (~70m) / 3.5x3 (~120m)			
		マンセル(近似値)	—	—	—	—	—					リモコン線	mm2		J	3.5 (φ2.0mm) 以上 (M5)		
		外形寸法	mm	—	×	—	×						スーパーリンク線	mm2		L	0.3 × 2心 (~100m)	
		高さ×幅×奥行	mm	—	×	—	×							リモコン	mm2		N	MVVSシールド線 0.75 × 2心 (~1,000m)
	重量	kg	—	—	—	—	—		—						—			
	—	形式	—	—	—	—	—	—		—					—			
		パネル色	—	—	—	—	—	—		—		—						
		マンセル(近似値)	—	—	—	—	—	—		—		—						
		外形寸法	mm	—	×	—	×	—		—		—						
高さ×幅×奥行		mm	—	×	—	×	—		—		—							
室内ユニット	標準	形式	—	—	—	—	—	電気配線図	電源線	mm2		G	8 × 3 (26m)					
		パネル色	—	—	—	—	—			配線用遮断器	アース線	mm2		K	2.0 (φ1.6mm) x3 (~70m) / 3.5x3 (~120m)			
		マンセル(近似値)	—	—	—	—	—					リモコン線	mm2		J	3.5 (φ2.0mm) 以上 (M5)		
		外形寸法	mm	—	×	—	×						スーパーリンク線	mm2		L	0.3 × 2心 (~100m)	
		高さ×幅×奥行	mm	—	×	—	×							リモコン	mm2		N	MVVSシールド線 0.75 × 2心 (~1,000m)
	重量	kg	—	—	—	—	—		—						—			
	—	形式	—	—	—	—	—	—		—					—			
		パネル色	—	—	—	—	—	—		—		—						
		マンセル(近似値)	—	—	—	—	—	—		—		—						
		外形寸法	mm	—	×	—	×	—		—		—						
高さ×幅×奥行		mm	—	×	—	×	—		—		—							
室内ユニット	標準	形式	—	—	—	—	—	電気配線図	電源線	mm2		G	8 × 3 (26m)					
		パネル色	—	—	—	—	—			配線用遮断器	アース線	mm2		K	2.0 (φ1.6mm) x3 (~70m) / 3.5x3 (~120m)			
		マンセル(近似値)	—	—	—	—	—					リモコン線	mm2		J	3.5 (φ2.0mm) 以上 (M5)		
		外形寸法	mm	—	×	—	×						スーパーリンク線	mm2		L	0.3 × 2心 (~100m)	
		高さ×幅×奥行	mm	—	×	—	×							リモコン	mm2		N	MVVSシールド線 0.75 × 2心 (~1,000m)
	重量	kg	—	—	—	—	—		—						—			
	—	形式	—	—	—	—	—	—		—					—			
		パネル色	—	—	—	—	—	—		—		—						
		マンセル(近似値)	—	—	—	—	—	—		—		—						
		外形寸法	mm	—	×	—	×	—		—		—						
高さ×幅×奥行		mm	—	×	—	×	—		—		—							
室内ユニット	標準	形式	—	—	—	—	—	電気配線図	電源線	mm2		G	8 × 3 (26m)					
		パネル色	—	—	—	—	—			配線用遮断器	アース線	mm2		K	2.0 (φ1.6mm) x3 (~70m) / 3.5x3 (~120m)			
		マンセル(近似値)	—	—	—	—	—					リモコン線	mm2		J	3.5 (φ2.0mm) 以上 (M5)		
		外形寸法	mm	—	×	—	×						スーパーリンク線	mm2		L	0.3 × 2心 (~100m)	
		高さ×幅×奥行	mm	—	×	—	×							リモコン	mm2		N	MVVSシールド線 0.75 × 2心 (~1,000m)
	重量	kg	—	—	—	—	—		—						—			
	—	形式	—	—	—	—	—	—		—					—			
		パネル色	—	—	—	—	—	—		—		—						
		マンセル(近似値)	—	—	—	—	—	—</										