

電源				200V 単相 50/60Hz				共通事項							
冷房	定格標準	能力	kW	5.0	[1.3~5.6]			冷媒	種類	R32					
		消費電力	kW	1.390					充填量	kg					
		運転電流	A	7.6					チャージレス配管長	m					
		運転効率	%	91					追加量	g/m					
		熱比	—	0.75					室内側(液/ガス)	mm					
	中間標準	能力	kW	2.3				冷媒配管	室外側(液/ガス)	mm					
		消費電力	kW	0.469					分岐管セット形式	—					
	中間中温	能力	kW	2.4					内外接続	主管	mm				
		消費電力	kW	0.414						分岐管	mm				
	最小中温	能力	kW	1.3					配管長	室内-室外間	m				
消費電力		kW	0.200							室内-室内差	m				
暖房	定格標準	能力	kW	5.6	[1.4~6.3]				高 低 差	室内-室外間	m				
		消費電力	kW	1.450						室内-室内差	m				
		運転電流	A	7.9						設計圧力	高 圧 部	MPa			
		運転効率	%	92						低 圧 部	MPa				
		熱比	—	2.6						法定冷凍能力	冷凍ト				
	中間標準	消費電力	kW	0.487				保 護 装 置	—						
		能力	kW	1.4					吐出管温度センサ、熱交温度センサ、電流センサ、ヒューズ、ファンモータマイコン式過負荷保護、フロートスイッチ						
	最小標準	消費電力	kW	0.270				据 付 け	固定	吊りボルト					
		能力	kW	5.4					吊りボルトが長くなる場合は耐振補強を実施してください。						
	最大低温	消費電力	kW	2.30				排水	ドレンポンプ	ドレンポンプ内蔵					
能力		kW	—				最大ヘッド								
通年エネルギー消費効率(2015)				—				ユニット下面より 850mm以下							
通年エネルギー消費効率(2006)				—				VP25 (1.0, 25.0, 0.32)							
冷暖平均COP				—				M10×4本							
始動電流<最大電流>				—				設置条項に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。							
室内ユニット	外形寸法	製品	mm	[パネル・室内ユニット]に記載			電気配線図	機 外 配 線							
		梱包	mm	321	×	936		×	30						
		重量	kg	29					30						
		送風装置	ファンタイプ×個数	シロツコファン × 1				手元開閉器	0.1sec以下						
			風量	m3/min	P急 13	急 10			強 9	弱 8	30				
	機外静圧	Pa	[パネル・室内ユニット]に記載			配線用遮断器	30								
		モータ出力×台数	W	100 × 1			30								
	運転音	dB(A)	[パネル・室内ユニット]に記載			配線太さ	電源線(こう長)								
		補助電熱器	W	取付不可			電線 200V								
	エアフィルター				プラスチックネット(防カビ仕様) ロングライフフィルター、洗浄可能				J		3.5 (φ2.0mm) × 2 (18m)				
風向調整	左右方向	—			配線太さ	内外接続線									
	上下方向	—				アース線									
ドレンポンプ	—	発泡PS+エポキシ樹脂			配線太さ	リモコン線									
	IPコード	IPX0				スーパリンク線									
付属品	—	—			配線太さ	室内内接続線									
	—	—				内外+室内接続線									
サイレント	外形寸法	製品	mm	R-PNS-2AW			電気配線図	リモコン							
		梱包	mm	95(20)	×	1040		×	750						
		重量	kg	124	×	1089		×	827						
		室内ユニット	外形寸法	mm	279(348)	×		750	×	635					
			機外静圧	Pa	定格: 10	最小: 10		最大: 100	注意事項(8)						
	音響	dB(A)	P急 64	急 60	強 58	弱 57	音圧レベル	dB(A)	P急 64	急 60	強 58	弱 57			
		音圧レベル	dB(A)	P急 43	急 39	強 37		弱 36	音圧レベル	dB(A)	P急 43	急 39	強 37	弱 36	
	キャンパス	外形寸法	製品	mm	R-PNC-2AW			電気配線図	リモコン						
			梱包	mm	89+α(20)	×	864		×	585					
			重量	kg	152	×	916		×	664					
室内ユニット			外形寸法	mm	279(348+α)	×	750		×	635					
			機外静圧	Pa	定格: 10	最小: 10	最大: 100		注意事項(8)						
音響		dB(A)	P急 65	急 61	強 59	弱 58	音圧レベル	dB(A)	P急 65	急 61	強 59	弱 58			
		音圧レベル	dB(A)	P急 44	急 40	強 38		弱 37	音圧レベル	dB(A)	P急 44	急 40	強 38	弱 37	
天井リターン フィルタ キット		外形寸法	製品	mm	R-FL-2A			電気配線図	リモコン						
			梱包	mm	38	×	790		×	469					
			重量	kg	70	×	810		×	490					
	室内ユニット		外形寸法	mm	279+37	×	750		×	635					
			機外静圧	Pa	定格: 10	最小: 10	最大: 95		注意事項(8)						
	音響	dB(A)	P急 70	急 66	強 63	弱 61	音圧レベル	dB(A)	P急 70	急 66	強 63	弱 61			
		音圧レベル	dB(A)	P急 49	急 45	強 42		弱 40	音圧レベル	dB(A)	P急 49	急 45	強 42	弱 40	
	室外ユニット	外形寸法	製品	mm	FDGZ(S)P566HK			電気配線図	リモコン						
			梱包	mm	640	×	800(+71)		×	290					
			重量	kg	687	×	921		×	370					
圧縮機			電動機定格出力	kW	1					送風装置	ファンタイプ×個数	プロペラファン × 1			
			風量	m3/min	冷房	38	暖房		33						
機外静圧		Pa	0					運転音	音響パワーレベル	dB(A)					
		モータ出力×台数	W	34	×	1			音圧レベル	dB(A)					
ドレンパンヒータ		W	—			配線太さ	電源線(こう長)								
		IPコード	IPX4				電線 200V								
付属品		—	据付説明書			配線太さ	リモコン線								
	形式	RC-DX30			リモコン線										
設定温度範囲	冷房・ドライ	℃			リモコン	リモコン線									
	暖房	℃				リモコン線									

オプション

パネル仕様

サイレント

キャンパス

天井リターン

天井リターン用フィルタ

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—