

電 源		—		200V 3相 50/60Hz	
冷 房	定格標準	能 力	kW	5.6	[1.5~6.3]
		消費電力	kW	1.450	—
		運転電流	A	4.4	—
		運転力率	%	95	—
	中間標準	能 力	kW	—	—
		消費電力	kW	2.6	—
	中間中温	能 力	kW	—	—
		消費電力	kW	0.353	—
	最小中温	能 力	kW	—	—
		消費電力	kW	0.165	—
暖 房	定格標準	能 力	kW	6.3	[1.6~8.0]
		消費電力	kW	1.570	—
		運転電流	A	4.8	—
		運転力率	%	94	—
	中間標準	能 力	kW	—	—
		消費電力	kW	0.460	—
	最小標準	能 力	kW	—	—
		消費電力	kW	0.275	—
	最大低温	能 力	kW	—	—
		消費電力	kW	2.26	—
最大極低温	能 力	kW	—	—	
	消費電力	kW	—	—	
通年エネルギー消費効率(2015)		—		6.3	
通年エネルギー消費効率(2006)		—		5.7	
冷暖平均COP		—		3.94	
始動電流<最大電流>		A		5 < 12 >	

形 式		—		FDEZP636S	
外形寸法	製 品	mm	210	x	1320
	梱 包	mm	344	x	1428
重 量	機 体	kg	33	—	
	ファンタイプ×個数	—	—	シロッコファン x 4	
送風装置	風 量	m ³ /min	P急20 急15 強13 弱10		
	機外静圧	Pa	0		
	モータ出力×台数	W	50 x 1		
	モータ出力×台数	W	50 x 1		
運 転 音	音響レベル	冷房	dB(A)	P急60	急51
	音圧レベル	暖房	dB(A)	P急48	急39
補 助 電 熱 器	電 力	W	取付不可		
	エ ア フィ ル タ ー	—	プラスチックネット(防カビ仕様) ロングライフフィルター、洗浄可能		
風向調整	左 右 方 向	—	手動		
ドレ ン パ ン	上 下 方 向	—	フリーフローリモコンから設定 発泡PS+エポキシ樹脂		
I P コ ー ド	—	—	IPX0		
付 属 品	—	—	平度金、型紙、パイプ加工、バンド、ドレンホース ホースラン、断熱材、取扱説明書、据付説明書		

形 式		—		—	
標 準	パネ ル 色	—	—	—	—
	マンセル(近似値)	—	—	—	—
	外形寸法	製 品	mm	6.8Y8.9/0.2	—
	高さ×幅×奥行	梱 包	mm	—	x
—	重 量	kg	—	—	—
	パネ ル 色	—	—	—	—
	マンセル(近似値)	—	—	—	—
	外形寸法	製 品	mm	x	—
—	高さ×幅×奥行	梱 包	mm	x	x
	重 量	kg	—	—	—
	パネ ル 色	—	—	—	—
	マンセル(近似値)	—	—	—	—
—	外形寸法	製 品	mm	x	x
	高さ×幅×奥行	梱 包	mm	x	x
	重 量	kg	—	—	—
	パネ ル 色	—	—	—	—
—	マンセル(近似値)	—	—	—	—
	外形寸法	製 品	mm	x	x
	高さ×幅×奥行	梱 包	mm	x	x
	重 量	kg	—	—	—

形 式		—		FDCZ(S)P636H	
外形寸法	製 品	mm	640	x	800(+71)
	梱 包	mm	687	x	921
重 量	機 体	kg	46	—	
	パネル色	—	スタックホワイト(4.2Y7.5/1.1近似)		
圧 縮 機	電動機定格出力	kW	1.2		
	クランクケースヒータ	W	20		
送風装置	ファンタイプ×個数	—	プロペラファン x 1		
	風 量	m ³ /min	冷房	38	暖房
	機外静圧	Pa	0		
	モータ出力×台数	W	34	x	1
運 転 音	音響パワーレベル	冷房	dB(A)	63	暖房
	音圧レベル	暖房	dB(A)	49	暖房
ドレ ン パ ン ヒ ー タ	—	—	—		
I P コ ー ド	—	—	IPX4		
付 属 品	—	—	据付説明書		
リモコン	形 式 (ecoタッチリモコン)	—	RC-DX3D		
	設定温度範囲	冷房・ドライ	°C	18 ~ 30	
	暖 房	°C	18 ~ 30		

共 通 事 項				
冷 媒	種 類	—	R32	
	充 填 量	kg	1.5 < 出荷時、室外ユニットに充填 >	
	チャージレス配管長	m	30以内	
	追 加 量	g/m	20	
	冷媒配管	室内側(液/ガス)	mm	φ6.35(フレア) / φ12.7(フレア)
		室外側(液/ガス)	mm	φ6.35(フレア) / φ12.7(フレア)
		分岐管セット形式	—	—
	内外接続	主 管	mm	φ6.35x0.8 / φ12.7x0.8
		分 岐 管	mm	—
	配 管 長	室内-室外間	m	50以内
室内-室内間		m	—	
高 低 差	室内-室外間	m	30以内(室外ユニットが下の場合は15以内)	
	室内-室内間	m	—	
設計圧力	高 圧 部	MPa	4.15	
	低 圧 部	MPa	2.26	
法定冷凍能力		冷凍トン	1.12	
保 護 装 置		—	吐出管温度センサ、熱交温度センサ、電流センサ、ヒューズ、ファンモータマイコン過負荷保護	

据 付 け			
室内機	固定	吊りボルト	M10 x 4本
	排水	吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。	自然排水
室外機	固定	アンカーボルト	M10 x 4本
	排水	設置条項に準じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。	φ20 x 5箇所



※ 固定部材、冷媒配管、ドレン配管、電源機器、各配線は、別売品をご利用いただくか、または現地手配してください。

- 【注意事項】
- 冷房・暖房能力、通年エネルギー消費効率(2015)及び電気特性は、適正冷媒量において JIS B 8616:2015条件により運転した値です。
 - 通年エネルギー消費効率(2006)は JIS B 8616:2006条件により運転した値です。
 - 運転音(パワーレベル)は、JIS B 8616:2015に基づいた音響パワーレベルの値です。
 - 運転音(音圧レベル)は JIS B 8616:2006に準拠し、反響の少ない無響室にて測定した値です。実際に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。なお室外ユニットは本体前方1m、高さ1mにて測定した値です。
 - この室内ユニットは共用タイプ(P63用)です。室外ユニット接続すると機種容量が自動設定されます。この組合せでは63形に設定され、本表の仕様で運転します。
 - 配線仕様はVCT線を金属管または合成樹脂配線し、管内に3本以下で電圧降下2%とした場合を示します。
 - 室外ユニットの形式の(S)は耐重塩害仕様を示します。
 - BEST計算用 室内送風機消費電力: 0.060 kW x 1台
 - 本製品はグリーン購入法調達基準値をクリアしています。ただし常時遠隔監視システムは非対応です。

形 式		—		—	
外形寸法	製 品	mm	640	x	290
	梱 包	mm	687	x	370
重 量	機 体	kg	46	—	
	パネル色	—	スタックホワイト(4.2Y7.5/1.1近似)		
圧 縮 機	電動機定格出力	kW	1.2		
	クランクケースヒータ	W	20		
送風装置	ファンタイプ×個数	—	プロペラファン x 1		
	風 量	m ³ /min	冷房	38	暖房
	機外静圧	Pa	0		
	モータ出力×台数	W	34	x	1
運 転 音	音響パワーレベル	冷房	dB(A)	63	暖房
	音圧レベル	暖房	dB(A)	49	暖房
ドレ ン パ ン ヒ ー タ	—	—	—		
I P コ ー ド	—	—	IPX4		
付 属 品	—	—	据付説明書		
リモコン	形 式 (ecoタッチリモコン)	—	RC-DX3D		
	設定温度範囲	冷房・ドライ	°C	18 ~ 30	
	暖 房	°C	18 ~ 30		

オプション	形 式	図 面
ワイヤレスキット *1	—	—
ワイヤレス受信部 *2	LA-E1	PFA004Z078
ワイヤレスリモコン	RCN-D5	PJZ000Z324
標準リモコン	—	—
コンパクトリモコン	RCN-D3	PJZ000Z271
昇降専用リモコン	—	—
人感センサキット	LB-E	PFA004Z076

*1: ワイヤレスリモコンが付属されています。
*2: ワイヤレスリモコンは付属されていません。

三菱重工サーマルシステムズ株式会社

空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン
EXCEED HYPER 天吊形 シングル

型式 FDEZ636H6S 2015年省エネ法基準適合
RoHS指令対応

発行者 名称 台数 記号

本 仕様一覧表

250326 PFA004Z149 - 13 D

図番 訂符

図 面		—		—	
室内ユニット	外形図	標準	—	—	—
	電気配線図	標準	—	—	—
室外ユニット	外形図	標準	—	—	—
	電気配線図	標準	—	—	—
リモコン	標準	—	PJZ000Z378		