

電 源				200V 単相 50/60Hz				共 通 事 項							
冷 房	定格標準	能 力	kW	7.1	[1.8~8.0]			冷 媒	種 類	R32					
		消 費 電 力	kW	1.800					充 填 量	kg 3.6 < 出荷時、室外ユニットに充填 >					
		運 転 電 流	A	9.1					チャージレス配管長	m 30以内					
		運 転 力 率	%	99					追 加 量	g/m 54					
		熱 効 率	—	0.74					室内側(液/ガス)	mm φ9.52 (フレア) / φ15.88 (フレア)					
	中間標準	能 力	kW	3.2				冷 媒 配 管	室外側(液/ガス)	mm φ9.52 (フレア) / φ15.88 (フレア)					
消 費 電 力	kW	0.509					分岐管セット形式		—						
中間中温	能 力	kW	3.2						内外接続	主 管 mm φ9.52x0.8 / φ15.88x1.0					
	消 費 電 力	kW	0.416						分 岐 管	mm — / —					
最小中温	能 力	kW	1.8						配 管 長	室内-室外間 m 70以内					
	消 費 電 力	kW	0.215						室内-室内差	m —					
定格標準	能 力	kW	8.0	[2.1~10.0]					高 低 差	室内-室外間 m 30以内(室外ユニットが下の場合は15以内)					
	消 費 電 力	kW	1.850						室内-室内差	m —					
	運 転 電 流	A	9.3				設計圧力	高 圧 部	MPa 4.15						
	運 転 力 率	%	99					低 圧 部	MPa 2.26						
中間標準	能 力	kW	3.6				法 定 冷 凍 能 力		冷凍ト 1.37						
	消 費 電 力	kW	0.615				保 護 装 置		—						
最小標準	能 力	kW	2.1				高圧スイッチ、低圧センサ、吐出管温度センサ、吸入管温度センサ、熱交温度センサ、電流センサ、ヒューズ、ファンモータマイコン式過負荷保護								
	消 費 電 力	kW	0.367												
最大低温	能 力	kW	8.1				保 護 装 置								
	消 費 電 力	kW	2.93												
最大極低温	能 力	kW	—				保 護 装 置								
	消費電力	kW	—												
通年エネルギー消費効率(2015)				—			6.1								
通年エネルギー消費効率(2006)				—			5.7								
冷 暖 平 均 C O P				—			4.13								
始 動 電 流 < 最 大 電 流 >				A			5 < 18.5 >								
室内ユニット	形 式			—			FDEZP806S			x 1 台					
	外形寸法	製 品	mm	210	x	1320	x	690							
		梱 包	mm	344	x	1428	x	766							
	重 量			kg			33								
	送風装置	ファンタイプx個数	—			シロッコファン x 4									
		風 量	m3/min	P 急 22 急 15 強 13 弱 10											
		機 外 静 圧	Pa	0											
		モータ出力x台数	W	55 x 1											
	運 転 音	音響パワールーベル 冷房	dB(A)	P 急 63	急 52	強 49	弱 46	配 線 太 さ	電源線(こう長)			mm2 G 3.5 (φ2.0mm) x 2 (20m)			
		音響パワールーベル 暖房	dB(A)	P 急 63	急 52	強 49	弱 46		内外接続線	mm2 J 2.0 (φ1.6mm) x 3					
	音圧レベル 冷房	dB(A)	P 急 50	急 39	強 36	弱 33	アース線		mm2 K 2.0 (φ1.6mm) 以上 (M5)						
	音圧レベル 暖房	dB(A)	P 急 50	急 39	強 36	弱 33	リモコン線		mm2 L 0.3 x 2心 (~100m)						
	補 助 電 熱 器			W			取付不可			スーパリンク線			mm2 N MVVSシールド線 0.75 x 2心 (~1,000m)		
	エ ア フ ィ ル タ ー			—			プラスチックネット(防カビ仕様) ロングライフフィルター、洗浄可能								
	風向調整			左 右 方 向 — 上 下 方 向 —			手動 フリーフロー リモコンから設定								
	ド レ ン パ ン			—			発泡PS+エポキシ樹脂								
I P コ ー ド			—			IPX0									
付 属 品			—			平座金、型紙、パイパー、バンド、ドレンホース ホースラップ、断熱材、取扱説明書、据付説明書									
パネル	標 準	形 式	—			—									
		パ ネ ル 色	—			ブラッシュホワイト									
		マンセル(近似値)	—			6.8Y8.9/0.2									
		外形寸法	製 品	mm	—	x	—	x							
	—	高さx幅x奥行	梱 包	mm	—	x	—	x							
		重 量	kg	—			—								
		形 式	—			—									
		パ ネ ル 色	—			—									
	—	マンセル(近似値)	—			—									
		外形寸法	製 品	mm	—	x	—	x							
		高さx幅x奥行	梱 包	mm	—	x	—	x							
		重 量	kg	—			—								
	—	形 式	—			—									
		パ ネ ル 色	—			—									
		マンセル(近似値)	—			—									
		外形寸法	製 品	mm	—	x	—	x							
—	高さx幅x奥行	梱 包	mm	—	x	—	x								
	重 量	kg	—			—									
	形 式	—			—										
	パ ネ ル 色	—			—										
—	マンセル(近似値)	—			—										
	外形寸法	製 品	mm	—	x	—	x								
	高さx幅x奥行	梱 包	mm	—	x	—	x								
	重 量	kg	—			—									
室外ユニット	形 式			—			FDCZ(S)P806HK								
	外形寸法	製 品	mm	845	x	970	x	370							
		梱 包	mm	975	x	1020	x	452							
	重 量			kg			70								
	パネル色 (マンセル)			—			スタックホワイト (4.2Y7.5/1.1近似)								
	圧 縮 機	電動機定格出力	kW	1.4											
		クランクケースヒータ	W	20											
	送風装置	ファンタイプx個数	—			プロベラファン x 1									
		風 量	m3/min	冷房 52 暖房 48											
		機 外 静 圧	Pa	0											
		モータ出力x台数	W	86 x 1											
	運 転 音	音響パワールーベル 冷房	dB(A)	冷房 65	暖房 66	暖房 48	暖房 48								
音圧レベル 暖房		dB(A)	冷房 48	暖房 48	暖房 48	暖房 48									
ドレンパンヒータ			W			—									
I P コ ー ド			—			IPX4									
付 属 品			—			据付説明書									
リモコン	形 式 (ecoタッチリモコン)			—			RC-DX3D								
	設定温度範囲			冷房・ドライ 18 ~ 30 暖房 18 ~ 30											

種 類		—		R32	
充 填 量		kg		3.6 < 出荷時、室外ユニットに充填 >	
チャージレス配管長		m		30以内	
追 加 量		g/m		54	
室内側(液/ガス)		mm		φ9.52 (フレア) / φ15.88 (フレア)	
室外側(液/ガス)		mm		φ9.52 (フレア) / φ15.88 (フレア)	
分岐管セット形式		—		—	
内外接続		主 管		mm φ9.52x0.8 / φ15.88x1.0	
分 岐 管		mm		— / —	
配 管 長		室内-室外間		m 70以内	
室内-室内差		m		—	
室内-室外間		m		30以内(室外ユニットが下の場合は15以内)	
室内-室内差		m		—	
高 圧 部		MPa		4.15	
低 圧 部		MPa		2.26	
法定冷凍能力		冷凍ト		1.37	
保 護 装 置		—		高圧スイッチ、低圧センサ、吐出管温度センサ、吸入管温度センサ、熱交温度センサ、電流センサ、ヒューズ、ファンモータマイコン式過負荷保護	

据 付 け		吊りボルト		M10 x 4本	
固定		吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。			
室内機	排水	ドレンポンプ	自然排水		
		最大ヘッド	—		
室外機	固定	アンカーボルト	M10 x 4本		
	排水	設置条項に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。		ベース穴 φ20 x 3箇所	

漏電遮断器	定格電流	A	30	
	定格感度電流	mA	30	
手元開閉器	動作時間	—	0.1sec以下	
	容 量	A	30	
配線用遮断器	ヒューズ	A	30	
	定格電流	A	30	
配 線 太 さ	電源線(こう長)	mm2	G 3.5 (φ2.0mm) x 2 (20m)	
	内外接続線	mm2	J 2.0 (φ1.6mm) x 3	
	アース線	mm2	K 2.0 (φ1.6mm) 以上 (M5)	
	リモコン線	mm2	L 0.3 x 2心 (~100m)	
スーパリンク線	mm2	N MVVSシールド線 0.75 x 2心 (~1,000m)		

電源	(A) 漏電遮断器	(D) 手元開閉器	(C) 配線用遮断器	室外ユニット	室内ユニット	リモコン
電源	電源線	電源線	電源線	電源線	電源線	電源線
電源	電源線	電源線	電源線	電源線	電源線	電源線
電源	電源線	電源線	電源線	電源線	電源線	電源線
電源	電源線	電源線	電源線	電源線	電源線	電源線
電源	電源線	電源線	電源線	電源線	電源線	電源線
電源	電源線	電源線	電源線	電源線	電源線	電源線
電源	電源線	電源線	電源線	電源線	電源線	電源線
電源	電源線	電源線	電源線	電源線	電源線	電源線
電源	電源線	電源線	電源線	電源線	電源線	電源線
電源	電源線	電源線	電源線	電源線	電源線	電源線
電源	電源線	電源線	電源線	電源線	電源線	電源線
電源	電源線	電源線	電源線	電源線	電源線	電源線
電源	電源線	電源線	電源線	電源線	電源線	電源線
電源	電源線	電源線	電源線	電源線	電源線	電源線
電源	電源線	電源線	電源線	電源線	電源線	電源線
電源	電源線	電源線	電源線	電源線	電源線	電源線
電源	電源線	電源線	電源線	電源線	電源線	電源線
電源	電源線	電源線	電源線	電源線	電源線	電源線
電源	電源線	電源線	電源線	電源線	電源線	電源線
電源	電源線	電源線	電源線	電源線	電源線	電源線
電源	電源線	電源線	電源線	電源線	電源線	電源線
電源	電源線	電源線	電源線	電源線	電源線	電源線
電源	電源線	電源線	電源線	電源線	電源線	電源線
電源	電源線	電源線	電源線	電源線	電源線	電源線
電源	電源線	電源線	電源線	電源線	電源線	電源線
電源	電源線	電源線	電源線	電源線	電源線	電源線
電源	電源線	電源線	電源線	電源線	電源線	電源線
電源	電源線	電源線	電源線	電源線	電源線	電源線
電源	電源線	電源線	電源線	電源線	電源線	電源線
電源	電源線	電源線	電源線	電源線	電源線	電源線
電源	電源線	電源線	電源線	電源線	電源線	電源線
電源	電源線	電源線	電源線	電源線	電源線	電源線
電源	電源線	電源線	電源線	電源線	電源線	電源線
電源	電源線	電源線	電源線	電源線	電源線	電源線
電源	電源線	電源線	電源線	電源線	電源線	電源線
電源	電源線	電源線	電源線	電源線	電源線	電源線
電源	電源線	電源線	電源線	電源線	電源線	電源線
電源	電源線	電源線	電源線	電源線	電源線	電源線
電源	電源線	電源線	電源線	電源線	電源線	電源線
電源	電源線	電源線	電源線	電源線	電源線	電源線
電源	電源線	電源線	電源線	電源線	電源線	電源線
電源	電源線	電源線	電源線	電源線	電源線	電源線
電源	電源線	電源線	電源線	電源線	電源線	電源線
電源	電源線	電源線	電源線	電源線	電源線	電源線
電源	電源線	電源線	電源線	電源線	電源線	電源線
電源	電源線	電源線	電源線	電源線	電源線	電源線
電源	電源線	電源線	電源線	電源線	電源線	電源線
電源	電源線	電源線	電源線	電源線	電源線	電源線
電源	電源線	電源線	電源線	電源線	電源線	電源線
電源	電源線	電源線	電源線	電源線	電源線	電源線
電源	電源線	電源線	電源線	電源線	電源線	電源線
電源	電源線	電源線	電源線	電源線	電源線	電源線
電源	電源線	電源線	電源線	電源線	電源線	電源線
電源	電源線	電源線	電源線	電源線	電源線	電源線
電源	電源線	電源線	電源線	電源線	電源線	電源線
電源	電源線	電源線	電源線	電源線	電源線	電源線
電源	電源線	電源線	電源線	電源線	電源線	電源線
電源	電源線	電源線	電源線	電源線	電源線	電源線
電源	電源線	電源線	電源線	電源線	電源線	電源線
電源	電源線	電源線	電源線	電源線	電源線	電源線
電源	電源線	電源線	電源線	電源線	電源線	電源線
電源	電源線	電源線	電源線	電源線	電源線	電源線
電源	電源線	電源線	電源線	電源線	電源線	電源線
電源	電源線	電源線	電源線	電源線	電源線	電源線
電源	電源線	電源線	電源線	電源線	電源線	電源線