

電 源				200V 3相 50/60Hz				共 通 事 項											
冷 房	定 格 標 準	能 力	kW	7.1	[1.8~8.0]			冷 媒	種 類	—	R32								
		消 費 電 力	kW	1.730					充 填 量	kg	3.6 < 出荷時、室外ユニットに充填 >								
		運 転 電 流	A	5.5					チャージレス配管長	m	30以内								
		運 転 力 率	%	91					追 加 量	g/m	54								
		頭 熱 比	—	0.74					室内側(液/ガス)	mm	φ9.52 (フレア) / φ15.88 (フレア)								
	中 間 標 準	能 力	kW	3.2				冷 媒 配 管	室外側(液/ガス)	mm	φ9.52 (フレア) / φ15.88 (フレア)								
		消 費 電 力	kW	0.500					分岐管セット形式	—	—								
	中 間 中 温	能 力	kW	3.2					内外接続	主 管	mm	φ9.52x0.8 / φ15.88x1.0							
		消 費 電 力	kW	0.409					分 岐 管	mm	— / —								
	最 小 中 温	能 力	kW	1.8					配 管 長	室内-室外間	m	70以内							
暖 房		消 費 電 力	kW	0.211					室内-室内差	m	—								
暖 房	定 格 標 準	能 力	kW	8.0	[2.1~10.0]			設計圧力	室内-室外間	m	30以内(室外ユニットが下の場合は15以内)								
		消 費 電 力	kW	1.810					室内-室内差	m	—								
		運 転 電 流	A	5.8					高 低 差	m	—								
		運 転 力 率	%	90					高 圧 部	MPa	4.15								
		能 力	kW	3.6					低 圧 部	MPa	2.26								
	中 間 標 準	消 費 電 力	kW	0.610				法 定 冷 凍 能 力		冷凍ト	1.37								
		能 力	kW	2.1				保 護 装 置		—	高圧スイッチ、低圧センサ、吐出管温度センサ、吸入管温度センサ、熱交温度センサ、電流センサ、ヒューズ、ファンモータマイコン式過負荷保護								
	最 小 標 準	消 費 電 力	kW	0.361				室 内 機	固定	吊りボルト	M10 x 4本								
		能 力	kW	8.1						吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。									
	最 大 低 温	消 費 電 力	kW	2.88					排水	ドレンポンプ	自然排水								
能 力		kW	—							最大ヘッド	—								
最 大 極 低 温	消 費 電 力	kW	—						配管	ドレン配管	VP20								
	室内ユニット		消 費 電 力	kW	—					固定	アンカーボルト	M10 x 4本							
通年エネルギー消費効率(2015)	—	—	6.2						設置条件に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。										
通年エネルギー消費効率(2006)	—	—	5.8						排水	ベース穴	φ20 x 3箇所								
冷暖平均COP	—	—	4.26						機 外 配 線										
始 動 電 流 < 最 大 電 流 >	A	—	5 < 13 >				漏電遮断器	定 格 電 流	A	20									
外形寸法	製 品	mm	210 x 1320 x 690					定 格 感 度 電 流	mA	30									
高さ×幅×奥行	梱 包	mm	344 x 1428 x 766				手元開閉器	動 作 時 間	—	0.1sec以下									
重 量	kg	—	33					容 量	A	30									
送風装置	ファンタイプ×個数	—	—	シロッコファン x 4				配線用遮断器	ヒ ャ ウ ー	A	20								
		風 量	m3/min	P 急 22 急 15 強 13 弱 10					定 格 電 流	A	20								
		機 外 静 圧	Pa	0				配 線 太 さ	電源線(こう長)	mm2	3.5 (φ2.0mm) x 3 (34m)								
		モータ出力×台数	W	55 x 1					内外接続線	mm2	2.0 (φ1.6mm) x 3								
	音響パワールーベル	冷 房	dB (A)	P 急 63 急 52 強 49 弱 46					アース線	mm2	2.0 (φ1.6mm) 以上 (M5)								
		暖 房	dB (A)	P 急 63 急 52 強 49 弱 46					リモコン線	mm2	0.3 x 2心 (~100m)								
	音圧レベル	冷 房	dB (A)	P 急 50 急 39 強 36 弱 33					スーパーリンク線	mm2	MVVSシールド線 0.75 x 2心 (~1,000m)								
		暖 房	dB (A)	P 急 50 急 39 強 36 弱 33				電気配線図			電源は室外機に接続してください。								
	補 助 電 熱 器	W	—	取付不可							※ 固定部材、冷媒配管、ドレン配管、電源機器、各配線は、別売品をご利用いただくか、または現地手配してください。								
	エ ア フ ィ ル タ ー	—	—	プラスチックネット(防カビ仕様) ロングライフフィルター、洗浄可能							【注意事項】								
	風向調整	左 右 方 向	—	手動							(1) 冷房・暖房能力、通年エネルギー消費効率(2015)及び電気特性は、適正冷媒量において JIS B 8616:2015条件により運転した値です。								
	ド レ ン パ ン	—	—	発泡PS+エポキシ樹脂							(2) 通年エネルギー消費効率(2006)は JIS B 8616:2006条件により運転した値です。								
パネル	I P コー ド	—	—	—							(3) 運転音(パワールーベル)は、JIS B 8616:2015に基づいた音響パワールーベルの値です。								
	付 属 品	—	—	平座金、型紙、パイプカバー、バンド、ドレンホース ホースラップ、断熱材、取扱説明書、据付説明書							(4) 運転音(音圧レベル)は JIS B 8616:2006に準拠し、反響の少ない無響室にて測定した値です。実際に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。なお室外ユニットは本体前方1m、高さ1mにて測定した値です。								
	標 準	形 式	—	—							(5) この室内ユニットは共用タイプ(P71, P80用)です。室外ユニット接続すると機種容量が自動設定されます。この組合せでは80形に設定され、本表の仕様で運転します。								
		パネ ル 色	—	—							(6) 配線仕様はCV線を金属管または合成樹脂配線し、管内に3本以下で電圧降下2%とした場合を示します。								
		マンセル(近似値)	—	—							(7) 室外ユニットの形式の(S)は耐重塩害仕様を示します。								
		外形寸法	製 品	mm	6.8Y8.9/0.2						(8) BEST計算用 室内送風機消費電力: 0.070 kW x 1 台								
		高さ×幅×奥行	梱 包	mm	— x — x —														
	—	重 量	kg	—															
		形 式	—	—															
		パネ ル 色	—	—															
		マンセル(近似値)	—	—															
		外形寸法	製 品	mm	— x — x —														
室外ユニット	形 式	—	—	—															
		パネ ル 色	—	—															
		マンセル(近似値)	—	—															
		外形寸法	製 品	mm	— x — x —														
		高さ×幅×奥行	梱 包	mm	— x — x —														
	—	重 量	kg	—															
		形 式	—	—															
		パネ ル 色	—	—															
		マンセル(近似値)	—	—															
		外形寸法	製 品	mm	— x — x —														
リモコン	形 式 (ecoタッチリモコン)	—	—	—															
		設定温度範囲	冷 房 ・ ド ラ イ	℃	18 ~ 30														
		暖 房	℃	18 ~ 30															
	—	形 式	—	—															
		パネ ル 色	—	—															
		マンセル(近似値)	—	—															
		外形寸法	製 品	mm	— x — x —														
高さ×幅×奥行		梱 包	mm	— x — x —															
—	重 量	kg	—																
	形 式	—	—																
	パネ ル 色	—	—																
	マンセル(近似値)	—	—																
図面	室内ユニット	形 式	—	—															
		パネ ル 色	—	—															
		マンセル(近似値)	—	—															
		外形寸法	製 品	mm	— x — x —														
		高さ×幅×奥行	梱 包	mm	— x — x —														
	—	重 量	kg	—															
		形 式	—	—															
		パネ ル 色	—	—															
		マンセル(近似値)	—	—															
		外形寸法	製 品	mm	— x — x —														
図面	リモコン	形 式	—	—															
		パネ ル 色	—	—															
		マンセル(近似値)	—	—															
		外形寸法	製 品	mm	— x — x —														
		高さ×幅×奥行	梱 包	mm	— x — x —														
	—	重 量	kg	—															
		形 式	—	—															

オプション				形 式		図 面	
ワイヤレスキット *1				—		—	
ワイヤレス受信部 *2				LA-E1		PFA004Z078	
ワイヤレスリモコン				RCN-D5		PJZ000Z324	
標準リモコン				—		—	
コンパクトリモコン				RCH-D3		PJZ000Z271	
昇降専用リモコン				—		—	
人感センサキット				LB-E		PFA004Z076	

*1: ワイヤレスリモコンが付属されています。
*2: ワイヤレスリモコンは付属されていません。

三菱重工サーマルシステムズ株式会社			
空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン			
EXCEED HYPER 天吊形 シングル			
形 式	FDEZ806H6S		2015年省エネ法基準適合 グリーン購入法適合 RoHS指令対応
発行者	名 称	台数	記号
松本	仕様一覧表	図 番	訂 符
250326	PFA004Z149 - 14	A	