

冷房	定格標準	能力	kW	12.5 [3.2~14.0]				冷媒	種類	R32				
		消費電力	kW	3.620					充填量	kg 4.2 < 出荷時、室外ユニットに充填 >				
		運転電流	A	11.0					チャージレス配管長	m 30以内				
		運転効率	%	95					追加量	g/m 54				
		顕熱比	—	0.70					室内側(液/ガス)	mm φ9.52 (フレア) / φ15.88 (フレア)				
	中間標準	能力	kW	5.7				冷媒配管	室外側(液/ガス)	mm φ9.52 (フレア) / φ15.88 (フレア)				
		消費電力	kW	0.940					分岐管セット形式	—				
	中間中温	能力	kW	5.8					内外接続	主 管	mm φ9.52x0.8 / φ15.88x1.0			
		消費電力	kW	0.860						分 岐 管	mm — / —			
	最小中温	能力	kW	3.2					配 管 長	室内-室外間	m 100以内			
消費電力		kW	0.414							室内-室内差	m —			
暖房	定格標準	能力	kW	14.0 [3.5~18.3]				設計圧力	室内-室外間	m 30以内(室外ユニットが下の場合は15以内)				
		消費電力	kW	3.760					室内-室内差	m —				
		運転電流	A	11.4					高 低 差	m —				
		運転効率	%	95					高 圧 部	MPa 4.15				
		顕熱比	—	0.70					低 圧 部	MPa 2.26				
	中間標準	能力	kW	6.3				法定冷凍能力	冷凍ト	2.34				
		消費電力	kW	1.100					保護装置	—				
	最小標準	能力	kW	3.5				高圧スイッチ、低圧センサ、吐出管温度センサ、吸入管温度センサ、熱交温度センサ、電流センサ、ヒューズ、ファンモータマイコン式過負荷保護						
		消費電力	kW	0.651						—				
	最大低温	能力	kW	15.0				—						
消費電力		kW	6.12					—						
室内ユニット	送風装置	ファンタイプ×個数	—	シロッコファン × 4				室内機	固定	吊りボルト M10 x 4本				
		風 量	m3/min	P 急 32 急 29 強 23 弱 17					排水	自然排水				
		機 外 静 圧	Pa	0					最大ヘッド	—				
		モータ出力×台数	W	80 × 1					ドレン配管	VP20				
		運転音	音響パワールベ	dB(A)	P 急 64 急 60 強 56 弱 51				室外機	固定	アンカーボルト M10 x 4本			
	音圧レベル		dB(A)	P 急 48 急 44 強 40 弱 35						排水	ベース穴 φ20 x 3箇所			
	音圧レベル	dB(A)	P 急 48 急 44 強 40 弱 35					設置条件に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。						
	補助電熱器	W	取付不可					—						
	エアフィルター	—	プラスチックネット(防カビ仕様)ロングライフフィルター、洗浄可能					—						
	風向調整	左 右 方 向	—	手動						—				
パネル	標準	ドレンパン	—	発泡PS+エポキシ樹脂				電気配線図	電源配線図					
		IPコード	—	—					—					
		付属品	—	平座金、型紙、パイプカバー、バンド、ドレンホースラップ、断熱材、取扱説明書、据付説明書					—					
		外形寸法	mm	—					—					
		重量	kg	—					—					
	—	パネル色	—	—					—					
		マンセル(近似値)	—	—					—					
	—	外形寸法	mm	—					—					
		重量	kg	—					—					
	—	パネル色	—	—					—					
マンセル(近似値)		—	—						—					
室外ユニット	標準	外形寸法	mm	—				FDEZ1406H6S	—					
		重量	kg	—					—					
		パネル色	—	—					—					
		電動機定格出力	kW	2.7					—					
		ファンタイプ×個数	—	シロッコファン × 2					—					
	送風装置	風 量	m3/min	冷房 92 暖房 92					—					
		機 外 静 圧	Pa	0					—					
	運転音	音響パワールベ	dB(A)	冷房 67 暖房 69					—					
		音圧レベル	dB(A)	冷房 50 暖房 52					—					
	ドレンパンヒータ	W	—						—					
IPコード	—	—					—							
リモコン	標準	付属品	—	据付説明書				リモコン	形 式	(ecoタッチリモコン)				
		外形寸法	mm	—					設定温度範囲	冷房・ドライ 18 ~ 30 °C				
		重量	kg	—					暖房 18 ~ 30 °C	—				
		パネル色	—	—					—					
		マンセル(近似値)	—	—					—					
	—	外形寸法	mm	—					—					
		重量	kg	—					—					
	—	パネル色	—	—					—					
		マンセル(近似値)	—	—					—					
	—	外形寸法	mm	—					—					
重量		kg	—						—					
図面	室内ユニット	外形図	—	—				室外ユニット	外形図	—				
		電気配線図	—	—					電気配線図	—				
		リモコン	—	—					リモコン	—				
		標準	—	—					標準	—				
		重量	kg	—					重量	—				
	—	パネル色	—	—					—					
		マンセル(近似値)	—	—					—					
	—	外形寸法	mm	—					—					
		重量	kg	—					—					
	—	パネル色	—	—					—					
マンセル(近似値)		—	—						—					
オプション	ワイヤレスキット *1	ワイヤレス受信部 *2	—	—				三菱重工サーマルシステムズ株式会社	—					
		ワイヤレスリモコン	RCN-D5	—					—					
		標準リモコン	—	—					—					
		コンパクトリモコン	RGH-D3	—					—					
		昇降専用リモコン	—	—					—					
	—	人感センサキット	LB-E	—					—					
		ワイヤレスリモコンが付属されています。	—	—					—					
	—	ワイヤレスリモコンが付属していません。	—	—					—					
		ワイヤレスリモコンが付属していません。	—	—					—					
	—	ワイヤレスリモコンが付属していません。	—	—					—					
ワイヤレスリモコンが付属していません。		—	—						—					
仕様一覧表	空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン	EXCEED HYPER	天吊形	—				FDEZ1406H6S	—					
		2015年省エネ法基準適合	—	—					—					
		グリーン購入法適合	—	—					—					
		RoHS指令対応	—	—					—					
		発行	—	—					—					
	—	名称	—	—					—					
		台数	—	—					—					
	—	記号	—											