

冷房	定格標準	能力	—	200V 3相 50/60Hz	冷媒	種類	—	R32			
		消費電力	kW	25.0		[6.1~27.8]	充填量	kg	6.0 < 出荷時、室外ユニットに充填 >		
		運転電流	A	8.78		チャージレス配管長	m	30以内			
		運転力率	%	96		追加量	g/m	液管サイズφ12.7 : 70 / φ9.52 : 54			
		顕熱比	—	0.72		室内側(液/ガス)	mm	φ12.7 (ろう付) / φ25.4 (ろう付)			
	中間標準	能力	kW	11.3	室外側(液/ガス)	mm	φ12.7 (フレア) / φ25.4 (ろう付)				
		消費電力	kW	2.210	分岐管セット形式	—	—				
	中間中温	能力	kW	12.0	内外接続	主 管	mm	φ12.7x0.8 / φ25.4x1.0			
		消費電力	kW	1.950	分 岐 管	mm	—	—			
	最小中温	能力	kW	6.3	配 管 長	室内-室外間	m	100以内			
消費電力		kW	0.830	室内-室内差	m	—	—				
暖房	定格標準	能力	—	28.0	[6.7~31.5]	冷媒配管	室内-室外間	m	30以内(室外ユニットが下の場合は15以内)		
		消費電力	kW	8.060	室内-室内差		m	—	—		
		運転電流	A	24.2	設計圧力		高 圧 部	MPa	4.15		
		運転力率	%	96	低 圧 部		MPa	2.26			
		能力	kW	12.6	法定冷凍能力		冷凍ト	3.65			
	中間標準	消費電力	kW	2.440	保 護 装 置		—	—			
		能力	kW	7.0	高圧スイッチ、低圧センサ、吐出管温度センサ、吸入管温度センサ、熱交温度センサ、電流センサ、ヒューズ、ファンモータマイコン式過負荷保護						
	最小標準	消費電力	kW	1.310	室内機	排水	吊りボルト	M10 x 4本			
		能力	kW	20.7			吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を室外ユニットに充填してください。				
	最大低温	消費電力	kW	8.80	ドレンポンプ	最大ヘッド	自然排水				
能力		kW	—	ドレン配管	VP25 (I.D. 25.0 D. 32)						
最大極低温	消費電力	kW	—	アンカーボルト	M10 x 4本						
	消費電力	kW	—	設置条項に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。							
通年エネルギー消費効率(2015)				—	5.2	—					
通年エネルギー消費効率(2006)				—	4.3	—					
冷暖平均COP				—	3.16	—					
始動電流<最大電流>				A	5	< 39 >					
室内ユニット	外形寸法	製品	mm	350	x	2000	x	830			
		梱包	mm	530	x	2130	x	1005			
	重量	—	—	—	—	—	—	—			
		ファンタイプx個数	—	—	シロッコファン	x	4	—	—		
	送風装置	風量	m3/min	P急 65	急	55	強	45	弱	35	
		機外静圧	Pa	0	—						
	運転音	モータ出力x台数	W	110	x	2	—				
		音響レベル	暖房	dB(A)	P急 71	急	67	強	62	弱	56
	補助電熱器	音圧レベル	暖房	dB(A)	P急 71	急	67	強	62	弱	56
		音圧レベル	冷房	dB(A)	P急 53	急	49	強	44	弱	37
標準	エアフィルター	暖房	dB(A)	P急 53	急	49	強	44	弱	37	
		暖房	dB(A)	P急 53	急	49	強	44	弱	37	
	風向調整	左右方向	—	取付不可							
		上下方向	—	プラスチックネット(防カビ仕様)							
	ドレンパン	—	—	ロングライフフィルター、洗浄可能							
		—	—	—							
	I P コード	—	—	発泡PS+エポキシ樹脂							
		—	—	IPX0							
	付属品	—	—	平座金、型紙、パイプカバー、バンド、ドレンホース							
		—	—	ホースラップ、断熱材、取扱説明書、据付説明書							
パネル	標準	形式	—	—	—	—	—	—	—		
		パネル色	—	—	—	—	—	—	—	—	
	マンセル(近似値)	外形寸法	製品	mm	6.878	9.0/2	—	—	—	—	
		梱包	mm	—	x	—	x	—	—	—	
	重量	高さx幅x奥行	kg	—	x	—	x	—	—	—	
		重量	kg	—	—	—	—	—	—	—	
	形式	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		パネル色	—	—	—	—	—	—	—	—	
	マンセル(近似値)	外形寸法	製品	mm	—	x	—	x	—	—	
		梱包	mm	—	x	—	x	—	—	—	
重量	高さx幅x奥行	kg	—	x	—	x	—	—	—		
	重量	kg	—	—	—	—	—	—	—		
室外ユニット	標準	形式	—	—	—	—	—	—	—		
		パネル色	—	—	—	—	—	—	—	—	
	マンセル(近似値)	外形寸法	製品	mm	—	x	—	x	—	—	
		梱包	mm	—	x	—	x	—	—	—	
	重量	高さx幅x奥行	kg	—	x	—	x	—	—	—	
		重量	kg	—	—	—	—	—	—	—	
	形式	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		パネル色	—	—	—	—	—	—	—	—	
	マンセル(近似値)	外形寸法	製品	mm	—	x	—	x	—	—	
		梱包	mm	—	x	—	x	—	—	—	
重量	高さx幅x奥行	kg	—	x	—	x	—	—	—		
	重量	kg	—	—	—	—	—	—	—		
リモコン	標準	形式	—	—	—	—	—	—	—		
		パネル色	—	—	—	—	—	—	—	—	
	マンセル(近似値)	外形寸法	製品	mm	—	x	—	x	—	—	
		梱包	mm	—	x	—	x	—	—	—	
	重量	高さx幅x奥行	kg	—	x	—	x	—	—	—	
		重量	kg	—	—	—	—	—	—	—	
	形式	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		パネル色	—	—	—	—	—	—	—	—	
	マンセル(近似値)	外形寸法	製品	mm	—	x	—	x	—	—	
		梱包	mm	—	x	—	x	—	—	—	
重量	高さx幅x奥行	kg	—	x	—	x	—	—	—		
	重量	kg	—	—	—	—	—	—	—		
図面	標準	形式	—	—	—	—	—	—	—		
		パネル色	—	—	—	—	—	—	—	—	
	マンセル(近似値)	外形寸法	製品	mm	—	x	—	x	—	—	
		梱包	mm	—	x	—	x	—	—	—	
	重量	高さx幅x奥行	kg	—	x	—	x	—	—	—	
		重量	kg	—	—	—	—	—	—	—	
	形式	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		パネル色	—	—	—	—	—	—	—	—	
	マンセル(近似値)	外形寸法	製品	mm	—	x	—	x	—	—	
		梱包	mm	—	x	—	x	—	—	—	
重量	高さx幅x奥行	kg	—	x	—	x	—	—	—		
	重量	kg	—	—	—	—	—	—	—		
オプション	標準	形式	—	—	—	—	—	—	—		
		パネル色	—	—	—	—	—	—	—	—	
	マンセル(近似値)	外形寸法	製品	mm	—	x	—	x	—	—	
		梱包	mm	—	x	—	x	—	—	—	
	重量	高さx幅x奥行	kg	—	x	—	x	—	—	—	
		重量	kg	—	—	—	—	—	—	—	
	形式	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		パネル色	—	—	—	—	—	—	—	—	
	マンセル(近似値)	外形寸法	製品	mm	—	x	—	x	—	—	
		梱包	mm	—	x	—	x	—	—	—	
重量	高さx幅x奥行	kg	—	x	—	x	—	—	—		
	重量	kg	—	—	—	—	—	—	—		
リモコン	標準	形式	—	—	—	—	—	—	—		
		パネル色	—	—	—	—	—	—	—	—	
	マンセル(近似値)	外形寸法	製品	mm	—	x	—	x	—	—	
		梱包	mm	—	x	—	x	—	—	—	
	重量	高さx幅x奥行	kg	—	x	—	x	—	—	—	
		重量	kg	—	—	—	—	—	—	—	
	形式	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		パネル色	—	—	—	—	—	—	—	—	
	マンセル(近似値)	外形寸法	製品	mm	—	x	—	x	—	—	
		梱包	mm	—	x	—	x	—	—	—	
重量	高さx幅x奥行	kg	—	x	—	x	—	—	—		
	重量	kg	—	—	—	—	—	—	—		
図面	標準	形式	—	—	—	—	—	—	—		
		パネル色	—	—	—	—	—	—	—	—	
	マンセル(近似値)	外形寸法	製品	mm	—	x	—	x	—	—	
		梱包	mm	—	x	—	x	—	—	—	
	重量	高さx幅x奥行	kg	—	x	—	x	—	—	—	
		重量	kg	—	—	—	—	—	—	—	
	形式	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		パネル色	—	—	—	—	—	—	—	—	
	マンセル(近似値)	外形寸法	製品	mm	—	x	—	x	—	—	
		梱包	mm	—	x	—	x	—	—	—	
重量	高さx幅x奥行	kg	—	x	—	x	—	—	—		
	重量	kg	—	—	—	—	—	—	—		
リモコン	標準	形式	—	—	—	—	—	—	—		
		パネル色	—	—	—	—	—	—	—	—	
	マンセル(近似値)	外形寸法	製品	mm	—	x	—	x	—	—	
		梱包	mm	—	x	—	x	—	—	—	
	重量	高さx幅x奥行	kg	—	x	—	x	—	—	—	
		重量	kg	—	—	—	—	—	—	—	
	形式	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		パネル色	—	—	—	—	—	—	—	—	
	マンセル(近似値)	外形寸法	製品	mm	—	x	—	x	—	—	
		梱包	mm	—	x	—	x	—	—	—	
重量	高さx幅x奥行	kg	—	x	—	x	—	—	—		
	重量	kg	—	—	—	—	—	—	—		
図面	標準	形式	—	—	—	—	—	—	—		
		パネル色	—	—	—	—	—	—	—	—	
	マンセル(近似値)	外形寸法	製品	mm	—	x	—	x	—	—	
		梱包	mm	—	x	—	x	—	—	—	
	重量	高さx幅x奥行	kg	—	x	—	x	—	—	—	
		重量	kg	—	—	—	—	—	—	—	
	形式	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		パネル色	—	—	—	—	—	—	—	—	
	マンセル(近似値)	外形寸法	製品	mm	—	x	—	x	—	—	
		梱包	mm	—	x	—	x	—	—	—	
重量	高さx幅x奥行	kg	—	x	—	x	—	—	—		
	重量	kg	—	—	—	—	—	—	—		
リモコン	標準	形式	—	—	—	—	—	—	—		
		パネル色	—	—	—	—	—	—	—	—	
	マンセル(近似値)	外形寸法	製品	mm	—	x	—	x	—	—	
		梱包	mm	—	x	—	x	—	—	—	
	重量	高さx幅x奥行	kg	—	x	—	x	—	—	—	
		重量	kg	—	—	—	—	—	—	—	
	形式	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		パネル色	—	—	—	—	—	—	—	—	
	マンセル(近似値)	外形寸法	製品	mm	—	x	—	x	—	—	
		梱包	mm	—	x	—	x	—	—	—	
重量	高さx幅x奥行	kg	—	x	—	x	—	—	—		
	重量	kg	—	—	—	—	—	—	—		
図面	標準	形式	—	—	—	—	—	—	—		
		パネル色	—	—	—	—	—	—	—	—	
	マンセル(近似値)	外形寸法	製品	mm	—	x	—	x	—	—	
		梱包	mm	—	x	—	x	—	—	—	
	重量	高さx幅x奥行	kg	—	x	—	x	—	—	—	
		重量	kg	—	—	—	—	—	—	—	
	形式	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		パネル色	—	—	—	—	—	—	—	—	
	マンセル(近似値)	外形寸法	製品	mm	—	x	—	x	—	—	
		梱包	mm	—	x	—	x	—	—	—	
重量	高さx幅x奥行	kg	—	x	—	x	—	—	—		
	重量	kg	—	—	—	—	—	—	—		
リモコン	標準	形式	—	—	—	—	—	—	—		
		パネル色	—	—	—	—	—	—	—	—	
	マンセル(近似値)	外形寸法	製品	mm	—	x	—	x	—	—	
		梱包	mm	—	x	—	x	—	—	—	
	重量	高さx幅x奥行	kg	—	x	—	x	—	—	—	
		重量	kg	—	—	—	—	—	—	—	
	形式	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		パネル色	—	—	—	—	—	—	—	—	
	マンセル(近似値)	外形寸法	製品	mm	—	x	—	x	—	—	
		梱包	mm	—	x	—	x	—	—	—	
重量	高さx幅x奥行	kg	—	x	—	x	—	—	—		
	重量	kg	—	—	—	—	—	—	—		
図面	標準	形式	—	—	—	—	—	—	—		
		パネル色	—	—	—	—	—	—	—	—	
	マンセル(近似値)	外形寸法	製品	mm	—	x	—	x	—	—	
		梱包	mm	—	x	—	x	—	—	—	
	重量	高さx幅x奥行	kg	—	x	—	x	—	—	—	
		重量	kg	—	—	—	—	—			