

電 源				200V 3相 50/60Hz				共 通 事 項												
冷 房	定 格 標 準	能 力	kW	7.1			[1.8~8.0]			冷 媒	種 類	R32								
		消 費 電 力	kW	1.680			冷 媒 配 管	充 填 量	kg 3.6 < 出荷時、室外ユニットに充填 >											
		運 転 電 流	A	5.3				チャージレス配管長	m 30以内											
		運 転 力 率	%	92				追 加 量	g/m 54											
		額 熱 比	—	0.77				室内側(液/ガス)	mm φ6.35 (フレア) / φ12.7 (フレア)											
	中 間 標 準	能 力	kW	3.2			室外側(液/ガス)	mm φ9.52 (フレア) / φ15.88 (フレア)												
		消 費 電 力	kW	0.513			分岐管セット形式	DIS-WA1G × 1												
	中 間 中 温	能 力	kW	3.2			内外接続	主 管 mm φ9.52x0.8 / φ15.88x1.0												
		消 費 電 力	kW	0.408			分 岐 管 mm φ9.52x0.8 / φ12.7x0.8													
	最 小 中 温	能 力	kW	1.8			配 管 長	室内-室外間 m 70以内												
消 費 電 力		kW	0.218			室内-室内差	m 10以内、分岐後 20以内													
暖 房	定 格 標 準	能 力	kW	8.0			[2.1~10.0]			設計圧力	高 圧 部	MPa 4.15								
		消 費 電 力	kW	1.740			室内-室内差	m 0.5以内												
		運 転 電 流	A	5.6			法 定 冷 凍 能 力	低 圧 部	MPa 2.26											
		運 転 力 率	%	90				冷凍ト 1.37												
		能 力	kW	3.6				保 護 装 置	—											
	消 費 電 力	kW	0.582			高圧スイッチ、低圧センサ、吐出管温度センサ、吸入管温度センサ、熱交温度センサ、電流センサ、ヒューズ、ファンモータマイコン式過負荷保護														
	中 間 標 準	能 力	kW	2.1			室 内 機		固定	吊りボルト	M10 x 4本									
		消 費 電 力	kW	0.385						吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。										
	最 小 標 準	能 力	kW	8.1					排水	ドレンポンプ	自然排水									
		消 費 電 力	kW	2.88				最大ヘッド		—										
最 大 極 低 温	通年エネルギー消費効率(2015)		—			6.2			室 外 機	固定	M10 x 4本									
			通年エネルギー消費効率(2006)		—			5.9												
	冷 暖 平 均 C O P				—			4.42			設置条項に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。									
			始 動 電 流 < 最 大 電 流 >		A	5 < 13 >					排水	ベース穴 φ20 x 3箇所								
	室 内 ユ ニ ャ ッ ト	形 式			—			FDEZP566S			機 外 配 線									
		外形寸法	製 品	mm	210	x	1070	x		690	漏電遮断器	定 格 電 流	A	20						
高さx幅x奥行		梱 包	mm	344	x	1178	x	766	定 格 感 度 電 流	mA		30								
重 量			kg	28					動 作 時 間	—		0.1sec以下								
送 風 装 置		ファンタイプx個数	シロッコファン x 2						容 量	A		30								
		風 量	m3/min	P急 13 急 10 強 9 弱 7						ヒ ャ ュ ー ズ		A	20							
		機 外 静 圧	Pa	0						配線用遮断器	定 格 電 流	A	20							
		モータ出力x台数	W	30 x 1							電 源 線 (こ う 長)	mm2	3.5 (φ2.0mm) x 3 (34m)							
運 転 音		音響パワールーベル 冷房	dB (A)	P急 60	急 51	強 49	弱 45	内外接続線	mm2		2.0 (φ1.6mm) x 3									
		音圧レベル 暖房	dB (A)	P急 60	急 51	強 49	弱 45	ア ー ス 線	mm2		2.0 (φ1.6mm) 以上 (M5)									
	パ ネ ル		音圧レベル 冷房	dB (A)	P急 47	急 38	強 36	弱 32	リモコン線		mm2	0.3 x 2心 (~100m)								
			音圧レベル 暖房	dB (A)	P急 47	急 38	強 36	弱 32	スーパーリンク線		mm2	N MVVSシールド線 0.75 x 2心 (~1,000m)								
補 助 電 熱 器			W	取付不可			電 気 配 線 図													
エ ア フ ィ ル タ ー			—									プラスチックネット(防カビ仕様) ロングライフフィルター、洗浄可能								
風 向 調 整	左 右 方 向	—										手動								
	上 下 方 向	—										フリーフロー リモコンから設定								
ド レ ン パ ン			—									発泡PS+エポキシ樹脂								
I P コ ー ド			—									IPX0								
付 属 品			—									平座金、型紙、パイプカバー、バンド、ドレンホーススラップ、断熱材、取扱説明書、据付説明書								
標 準	—	形 式	—									—								
		パ ネ ル 色	—									—								
		マンセル(近似値)	—									—								
		外形寸法	製 品	mm	—							—								
	—	高さx幅x奥行	梱 包	mm	—							—								
		重 量	kg	—								—								
		形 式	—									—								
		パ ネ ル 色	—									—								
	—	マンセル(近似値)	—									—								
		外形寸法	製 品	mm	—							—								
		高さx幅x奥行	梱 包	mm	—							—								
重 量		kg	—									—								
—	形 式	—										—								
	パ ネ ル 色	—										—								
	マンセル(近似値)	—										—								
	室 外 ユ ニ ャ ッ ト		外形寸法	製 品	mm	—						—								
			高さx幅x奥行	梱 包	mm	—						—								
			重 量	kg	—							—								
—	形 式	—										—								
	パ ネ ル 色	—										—								
	マンセル(近似値)	—										—								
	外形寸法	製 品	mm	—								—								
	高さx幅x奥行	梱 包	mm	—								—								
	重 量	kg	—									—								
室 外 ユ ニ ャ ッ ト	形 式			—								FDCZ(S)P806H			図 面					
	外形寸法	製 品	mm	845	x	970						x	370	オプション						
	高さx幅x奥行	梱 包	mm	975	x	1020						x	452	ワイヤレスキット *1						
	重 量			kg	70							ワイヤレス受信部 *2								
	送 風 装 置	パネル色 (マンセル)	—									ワイヤレスリモコン								
		電動機定格出力	kW	1.4								標準リモコン								
		クランクケースヒータ	W	20								コンパクトリモコン								
		ファンタイプx個数	—	プロペラファン x 1								昇降専用リモコン								
	運 転 音	風 量	m3/min	冷房 52 暖房 48								人感センサキット								
		機 外 静 圧	Pa	0								—								
		モータ出力x台数	W	86 x 1								—								
		音響パワールーベル	dB (A)	冷房 65	暖房 66							—								
リ モ コ ン		音圧レベル	dB (A)	冷房 48	暖房 48					—										
ドレンパンヒータ			W			—			—											
I P コ ー ド			—			IPX4			—											
付 属 品			—			据付説明書			—											
リモコン	形 式 (ecoタッチリモコン)			—			RC-DX3D			—										
	設定温度範囲			冷房・ドライ	℃ 18 ~ 30			暖 房			℃ 18 ~ 30									

図 面

室 内 ユ ニ ャ ッ ト

外 形 図

電 気 配 線 図

リモコン

室 外 ユ ニ ャ ッ ト

外 形 図

電 気 配 線 図

耐 重 塩 害 仕 様

使 用 範 囲

図 面

室 内 ユ ニ ャ ッ ト

外 形 図

電 気 配 線 図

リモコン

室 外 ユ ニ ャ ッ ト

外 形 図

電 気 配 線 図

耐 重 塩 害 仕 様

使 用 範 囲

図 面

室 内 ユ ニ ャ ッ ト

外 形 図

電 気 配 線 図

リモコン

室 外 ユ ニ ャ ッ ト

外 形 図

電 気 配 線 図

耐 重 塩 害 仕 様

使 用 範 囲

図 面

室 内 ユ ニ ャ ッ ト

外 形 図

電 気 配 線 図

リモコン

室 外 ユ ニ ャ ッ ト

外 形 図

電 気 配 線 図

耐 重 塩 害 仕 様

使 用 範 囲

図 面

室 内 ユ ニ ャ ッ ト

外 形 図

電 気 配 線 図

リモコン

室 外 ユ ニ ャ ッ ト

外 形 図

電 気 配 線 図

耐 重 塩 害 仕 様

使 用 範 囲

図 面

室 内 ユ ニ ャ ッ ト

外 形 図

電 気 配 線 図

リモコン

室 外 ユ ニ ャ ッ ト

外 形 図

電 気 配 線 図

耐 重 塩 害 仕 様

使 用 範 囲

図 面

室 内 ユ ニ ャ ッ ト

外 形 図

電 気 配 線 図

リモコン

室 外 ユ ニ ャ ッ ト

外 形 図

電 気 配 線 図

耐 重 塩 害 仕 様

使 用 範 囲

図 面

室 内 ユ ニ ャ ッ ト

外 形 図

電 気 配 線 図

リモコン

室 外 ユ ニ ャ ッ ト

外 形 図

電 気 配 線 図

耐 重 塩 害 仕 様

使 用 範 囲

図 面

室 内 ユ ニ ャ ッ ト

外 形 図

電 気 配 線 図

リモコン

室 外 ユ ニ ャ ッ ト

外 形 図

電 気 配 線 図

耐 重 塩 害 仕 様

使 用 範 囲

図 面

室 内 ユ ニ ャ ッ ト

外 形 図

電 気 配 線 図

リモコン

室 外 ユ ニ ャ ッ ト

外 形 図

電 気 配 線 図

耐 重 塩 害 仕 様

使 用 範 囲

図 面

室 内 ユ ニ ャ ッ ト

外 形 図

電 気 配 線 図

リモコン

室 外 ユ ニ ャ ッ ト

外 形 図

電 気 配 線 図

耐 重 塩 害 仕 様

使 用 範 囲

図 面

室 内 ユ ニ ャ ッ ト

外 形 図

電 気 配 線 図

リモコン

室 外 ユ ニ ャ ッ ト

外 形 図

電 気 配 線 図

耐 重 塩 害 仕 様

使 用 範 囲

図 面

室 内 ユ ニ ャ ッ ト

外 形 図

電 気 配 線 図

リモコン

室 外 ユ ニ ャ ッ ト

外 形 図

電 気 配 線 図

耐 重 塩 害 仕 様

使 用 範 囲

図 面

室 内 ユ ニ ャ ッ ト

外 形 図

電 気 配 線 図

リモコン

室 外 ユ ニ ャ ッ ト

外 形 図

電 気 配 線 図

耐 重 塩 害 仕 様

使 用 範 囲

図 面

室 内 ユ ニ ャ ッ ト

外 形 図

電 気 配 線 図

リモコン

室 外 ユ ニ ャ ッ ト

外 形 図

電 気 配 線 図

耐 重 塩 害 仕 様

使 用 範 囲

図 面

室 内 ユ ニ ャ ッ ト

外 形 図

電 気 配 線 図

リモコン

室 外 ユ ニ ャ ッ ト

外 形 図

電 気 配 線 図

耐 重 塩 害 仕 様

使 用 範 囲

図 面

室 内 ユ ニ ャ ッ ト

外 形 図

電 気 配 線 図

リモコン

室 外 ユ ニ ャ ッ ト

外 形 図

電 気 配 線 図

耐 重 塩 害 仕 様

使 用 範 囲

図 面

室 内 ユ ニ ャ ッ ト

外 形 図

電 気 配 線 図

リモコン

室 外 ユ ニ ャ ッ ト

外 形 図

電 気 配 線 図

耐 重 塩 害 仕 様

使 用 範 囲

図 面

室 内 ユ ニ ャ ッ ト

外 形 図

電 気 配 線 図

リモコン

室 外 ユ ニ ャ ッ ト

外 形 図

電 気 配 線 図

耐 重 塩 害 仕 様

使 用 範 囲

図 面

室 内 ユ ニ ャ ッ ト

外 形 図

電 気 配 線 図

リモコン

室 外 ユ ニ ャ ッ ト

外 形 図

電 気 配 線 図

耐 重 塩 害 仕 様

使 用 範 囲

図 面

室 内 ユ ニ ャ ッ ト

外 形 図

電 気 配 線 図

リモコン

室 外 ユ ニ ャ ッ ト

外 形 図

電 気 配 線 図

耐 重 塩 害 仕 様

使 用 範 囲

図 面

室 内 ユ ニ ャ ッ ト

外 形 図

電 気 配 線 図

リモコン

室 外 ユ ニ ャ ッ ト

外 形 図

電 気 配 線 図

耐 重 塩 害 仕 様

使 用 範 囲

図 面

室 内 ユ ニ ャ ッ ト

外 形 図

電 気 配 線 図

リモコン

室 外 ユ ニ ャ ッ ト

外 形 図

電 気 配 線 図

耐 重 塩 害 仕 様

使 用 範 囲

図 面

室 内 ユ ニ ャ ッ ト

外 形 図

電 気 配 線 図

リモコン

室 外 ユ ニ ャ ッ ト

外 形 図

電 気 配 線 図

耐 重 塩 害 仕 様

使 用 範 囲

図 面

室 内 ユ ニ ャ ッ ト

外 形 図

電 気 配 線 図

リモコン

室 外 ユ ニ ャ ッ ト

外 形 図

電 気 配 線 図

耐 重 塩 害 仕 様

使 用 範 囲

図 面

室 内 ユ ニ ャ ッ ト

外 形 図

電 気 配 線 図

リモコン

室 外 ユ ニ ャ ッ ト

外 形 図

電 気 配 線 図

耐 重 塩 害 仕 様

使 用 範 囲

図 面

室 内 ユ ニ ャ ッ ト

外 形 図

電 気 配 線 図

リモコン

室 外 ユ ニ ャ ッ ト

外 形 図

電 気 配 線 図

耐 重 塩 害 仕 様

使 用 範 囲

図 面

室 内 ユ ニ ャ ッ ト

外 形 図

電 気 配 線 図

リモコン

室 外 ユ ニ ャ ッ ト

外 形 図

電 気 配 線 図

耐 重 塩 害 仕 様

使 用 範 囲

図 面

室 内 ユ ニ ャ ッ ト

外 形 図

電 気 配 線 図

リモコン

室 外 ユ ニ ャ ッ ト

外 形 図

電 気 配 線 図

耐 重 塩 害 仕 様

使 用 範 囲

図 面

室 内 ユ ニ ャ ッ ト

外 形 図

電 気 配 線 図

リモコン

室 外 ユ ニ ャ ッ ト

外 形 図

電 気 配 線 図

耐 重 塩 害 仕 様

使 用 範 囲

図 面

室 内 ユ ニ ャ ッ ト