

電 源				200V 3相 50/60Hz				共 通 事 項							
冷 房	定格標準	能 力	—	25.0	[6.3~28.0]			冷 媒	種 類	R32					
		消費電力	kW	8.980					充 填 量	kg	6.0 < 出荷時、室外ユニットに充填 >				
		運転電流	A	27.0					チャージレス配管長	m	30以内				
		運転効率	%	96					追 加 量	g/m	液管サイズφ12.7 : 70 / φ9.52 : 54				
		顕熱比	—	0.73					室内側(液/ガス)	mm	φ9.52 (フレア) / φ15.88 (フレア)				
	中間標準	能 力	kW	11.3				冷媒配管	室外側(液/ガス)	mm	φ12.7 (フレア) / φ25.4 (ろう付)				
		消費電力	kW	2.160					分岐管セット形式	—	DIS-WC1G × 1				
	中間中温	能 力	kW	11.6					内外接続	主 管	mm	φ12.7x0.8 / φ25.4x1.0			
		消費電力	kW	1.830					分 岐 管	mm	φ9.52x0.8 / φ15.88x1.0				
	最小中温	能 力	kW	6.3					配 管 長	室内-室外間	m	100以内			
暖 房		消費電力	kW	0.853					室内-室内差	m	10以内、分岐後 40以内				
暖 房	定格標準	能 力	—	28.0	[7.0~31.5]			設計圧力	室内-室外間	m	30以内(室外ユニットが下の場合は15以内)				
		消費電力	kW	8.250					室内-室内差	m	0.5以内				
		運転電流	A	24.8					高 圧 部	MPa	4.15				
		運転効率	%	96					低 圧 部	MPa	2.26				
		能 力	kW	12.6					法 定 冷 凍 能 力			3.65			
	中間標準	消費電力	kW	2.330				保 護 装 置	—						
		能 力	kW	7.0					高圧スイッチ、低圧センサ、吐出管温度センサ、吸入管温度センサ、熱交温度センサ、電流センサ、ヒューズ、ファンモータマイコン式過負荷保護						
	最小標準	消費電力	kW	1.210				据 付 け							
		能 力	kW	21.2				室内機	固定	吊りボルト M10 x 4本					
	最大低温	消費電力	kW	8.40					排水	吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。					
室内ユニット		能 力	kW	—				室外機	排水	ドレンポンプ 自然排水					
		消費電力	kW	—					排水	ドレン配管 —					
室内ユニット	送風装置	ファンタイプ×個数	—	シロッコファン × 4				配線用遮断器	固定	アンカーボルト M10 x 4本					
		風 量	m ³ /min	P急 32	急 29	強 23	排水		設置条項に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。						
		機外静圧	Pa	0								ベース穴 φ20 x 4箇所			
		モータ出力×台数	W	80 × 1								定 格 電 流 A 50			
		音響パワーレベル	dB(A)	P急 64	急 60	強 56	定 格 感 度 電 流 mA 100								
	運 転 音	音圧レベル	dB(A)	P急 64	急 60	強 56	配線太さ	動作時間 — 0.1sec以下							
		音圧レベル	dB(A)	P急 48	急 44	強 40		容 量 A 60							
		音圧レベル	dB(A)	P急 48	急 44	強 40		ヒ ュ ー ズ A 50							
		音圧レベル	dB(A)	P急 48	急 44	強 40		定 格 電 流 A 50							
		音圧レベル	dB(A)	P急 48	急 44	強 40		電源線(こう長) mm2 G 8 × 3 (26m)							
補助電熱器	電圧	V	—	取得不可			電気配線図	内外接続線	mm2	J	2.0(φ1.6mm)x3(〜70m) / 3.5x3(〜120m)				
	電圧	V	—	取得不可				アース線	mm2	K	3.5(φ2.0mm) 以上 (M5)				
	電圧	V	—	取得不可				リモコン線	mm2	L	0.3 × 2心 (〜100m)				
	電圧	V	—	取得不可				スーパーリンク線	mm2	N	MVVSシールド線 0.75 × 2心 (〜1,000m)				
	電圧	V	—	取得不可				電源は室外機に接続してください。							
標準	標準	形式	—	FDEZP1606S × 2 台			電気配線図	電源は室外機に接続してください。							
		外形寸法	mm	250 × 1620 × 690				※ 固定部材、冷媒配管、ドレン配管、電源機器、各配線は、別売品をご利用いただくか、または現地手配してください。							
		梱包	mm	365 × 1732 × 766				【注意事項】							
		重量	kg	43				(1) 冷房・暖房能力、年間エネルギー消費効率(2015)及び電気特性は、適正冷媒量において							
		重量	kg	43				JIS B 8616:2015条件により運転した値です。							
	送風装置	ファンタイプ×個数	—	シロッコファン × 4				(2) 年間エネルギー消費効率(2006)はJIS B 8616:2006条件により運転した値です。							
		風 量	m ³ /min	P急 32	急 29	強 23		(3) 運転音(音圧レベル)は、JIS B 8616:2015に基づいた音響パワーレベルの値です。							
		機外静圧	Pa	0				(4) 運転音(音圧レベル)はJIS B 8616:2006に準拠し、反響の少ない無響室にて測定した値です。							
		モータ出力×台数	W	80 × 1				実際に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。							
		音響パワーレベル	dB(A)	P急 64	急 60	強 56		なお室外ユニットは本体前方1m、高さ1mにて測定した値です。							
パネル	運 転 音	音圧レベル	dB(A)	P急 64	急 60	強 56		配線太さ	(5) この室内ユニットは共用タイプ(P112、P140、P160用)です。室外ユニット接続すると機種容量が自動						
		音圧レベル	dB(A)	P急 48	急 44	強 40			設定されます。この組合せでは140形に設定され、本表の仕様で運転します。						
		音圧レベル	dB(A)	P急 48	急 44	強 40			(6) 配線仕様はCV線を金属管または合成樹脂配線し、管内に3本以下で電圧降下2%とした場合を示し						
		音圧レベル	dB(A)	P急 48	急 44	強 40			ます。						
		音圧レベル	dB(A)	P急 48	急 44	強 40			(7) 室外ユニットの形式の(S)は耐重塩害仕様を示します。						
	補助電熱器	電圧	V	—	取得不可			(8) BEST計算用 室内送風機消費電力 : 0.110 kW × 2 台							
		電圧	V	—	取得不可			(9) 外形寸法・製品質量・送風装置・運転音・補助電熱器の項目はユニット1台分の仕様を示し、							
		電圧	V	—	取得不可			その他の項目は記載の室内ユニット2台と室外ユニットの組合せの仕様を示します。							
		電圧	V	—	取得不可										
		電圧	V	—	取得不可										
室外ユニット	標準	形式	—	FDGZ(S) P2806H			電気配線図	電源は室外機に接続してください。							
		外形寸法	mm	1505 × 970 × 370				※ 固定部材、冷媒配管、ドレン配管、電源機器、各配線は、別売品をご利用いただくか、または現地手配してください。							
		梱包	mm	1435 × 1020 × 452				【注意事項】							
		重量	kg	130				(1) 冷房・暖房能力、年間エネルギー消費効率(2015)及び電気特性は、適正冷媒量において							
		重量	kg	130				JIS B 8616:2015条件により運転した値です。							
	送風装置	ファンタイプ×個数	—	プロペラファン × 2				(2) 年間エネルギー消費効率(2006)はJIS B 8616:2006条件により運転した値です。							
		風 量	m ³ /min	冷房 145	急 145	暖房 148		(3) 運転音(音圧レベル)は、JIS B 8616:2015に基づいた音響パワーレベルの値です。							
		機外静圧	Pa	0				(4) 運転音(音圧レベル)はJIS B 8616:2006に準拠し、反響の少ない無響室にて測定した値です。							
		モータ出力×台数	W	86 × 2				実際に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。							
		音響パワーレベル	dB(A)	冷房 76	急 76	暖房 78		なお室外ユニットは本体前方1m、高さ1mにて測定した値です。							
リモコン	運 転 音	音圧レベル	dB(A)	冷房 63	急 63	暖房 64		電気配線図	(5) この室内ユニットは共用タイプ(P112、P140、P160用)です。室外ユニット接続すると機種容量が自動						
		音圧レベル	dB(A)	冷房 63	急 63	暖房 64			設定されます。この組合せでは140形に設定され、本表の仕様で運転します。						
		音圧レベル	dB(A)	冷房 63	急 63	暖房 64			(6) 配線仕様はCV線を金属管または合成樹脂配線し、管内に3本以下で電圧降下2%とした場合を示し						
		音圧レベル	dB(A)	冷房 63	急 63	暖房 64			ます。						
		音圧レベル	dB(A)	冷房 63	急 63	暖房 64			(7) 室外ユニットの形式の(S)は耐重塩害仕様を示します。						
	補助電熱器	電圧	V	—	取得不可			(8) BEST計算用 室内送風機消費電力 : 0.110 kW × 2 台							
		電圧	V	—	取得不可			(9) 外形寸法・製品質量・送風装置・運転音・補助電熱器の項目はユニット1台分の仕様を示し、							
		電圧	V	—	取得不可			その他の項目は記載の室内ユニット2台と室外ユニットの組合せの仕様を示します。							
		電圧	V	—	取得不可										
		電圧	V	—	取得不可										
リモコン	標準	形式	—	FDGZ(S) P2806H			電気配線図	電源は室外機に接続してください。							
		外形寸法	mm	1505 × 970 × 370				※ 固定部材、冷媒配管、ドレン配管、電源機器、各配線は、別売品をご利用いただくか、または現地手配してください。							
		梱包	mm	1435 × 1020 × 452				【注意事項】							
		重量	kg	130				(1) 冷房・暖房能力、年間エネルギー消費効率(2015)及び電気特性は、適正冷媒量において							
		重量	kg	130				JIS B 8616:2015条件により運転した値です。							
	送風装置	ファンタイプ×個数	—	プロペラファン × 2				(2) 年間エネルギー消費効率(2006)はJIS B 8616:2006条件により運転した値です。							
		風 量	m ³ /min	冷房 145	急 145	暖房 148		(3) 運転音(音圧レベル)は、JIS B 8616:2015に基づいた音響パワーレベルの値です。							
		機外静圧	Pa	0											